

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție	1002600023242 din 12 iunie 2020
Denumirea procedurii de achiziție:	Sisteme și servicii de pază tehnică și antiincendiu

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 3 Sistem tehnic de înregistrare a datelor video pentru încăperile OP și serviciilor de montare, reglare, pornire și conectare la sistemul de monitorizare video Î.S.	Servicii pază	R.Moldova	Premiul Securității Grup S.R.L.	Toate echipamentele trebuie să fie compatibile cu standardele de alimentare cu energie electrică disponibile în R.Moldova: 230V c.a. la 50 Hz. Prețul accesoriilor necesare proiectării și montării vor fi incluse în ofertă. Ofertanții vor include în ofertă un document, care să certifice că modelele echipamentelor oferite sunt în producție (nu sunt declarate EOL) la data ofertei. Pentru fiecare echipament în parte, se vor livra accesoriile și cablurile de conexiune necesare funcționării și interconectării acestora, indiferent	Cameră interioară IPC-K35 AP(PoE) 3 Mp + MICROFON, 1/3 „,3 megapixeli CMOS, (2304x1536) 3MP (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 30fps), Lux: Culoare: 0.01lux /F2.0(color),0lux/F2.0(IR on), H264. Obiectiv - 2.8mm. (100 °). Noul microfon încorporat este îmbunătățit, lumini cu LED-uri - 10m, modul coridor, două sensuri audio (microfon + difuzor). Push video- trimiterea de mesaje de alarmă la e-mail atunci când "alarmă", DWDR, Day/Night, 3DNR, Auto Iris, AWB, AGC, BLC, HLC. Micro SD (suport pentru până la 128GB). Micro USB, Wi-Fi. Sursă de alimentare: DC12V. (Nu are	

Poșta Moldovei				dacă acestea au fost sau nu expres Camera interioară Camera exterioară Card de memorie 64 Gb Comutator Sursă de alimentare autonomă Acumulator Registrator cu 16 canale HDD 6 Tb Cablaj Canal plastic solicitate	suport PoE). Inclus în set: sursa de alimentare, cablu mini USB, Camera exterioară IPC-B1B20-L 2 Megapixel, senzor imagine - dimensiune 1/2,9 "inch, tehnologie CMOS, rezoluție (1280x1080@25k / s). Lux: Color: 0.1Lux/F2.0,B/W: 0Lux/F2.0.Obiectiv- 2,8 mm (101 °), suport pentru două fluxuri, patru codec-uri (H.264 / H.264H + / H.264B / MJPEG), IR-30m. DWDR, Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC, ONVIF Profile S, Filtrul ICR, Bitrate: H.264: 4kbps ~ 8192bps. PoE. Alimentare - DC12V. Clasa protecție intemperiei- IP67. Temperatura de funcționare: -30 ... + 60 ° C. Card de memorie 64 Gb DH-PFM112-64GB • Clasa 10, viteza de citire UHS-I: 48MB / s, viteza de înregistrare: 20MB / s. • Compatibil cu dispozitive care pot suporta Micro SDHC, SDXC micro SDHC UHS-I și micro SDXC UHS-I, mai ales camera DAHUA-IP! • Rezistentă la apă. • Funcționează la temperaturi ridicate și joase - 15 °C ~ 70 °C. Comutator Switch TP-Link TL-SF1005D Comutator de desktop cu 5 porturi 10/100 Mbps cu suport automat de negociere și suport auto-MDI / MDIX. Controlul debitului IEEE 802.3x asigură o transmitere fiabilă a datelor. Green Technology, economisind până la 60% din energia electrică consumată. Controlul debitului 802.3X, controlul	
---------------------------	--	--	--	--	--	--

				debitului invers. Funcția Auto-Uplink pe fiecare port. Sprijină funcția de detectare și stocare automată a adreselor MAC și funcția de eliminare automată a vechilor adrese MAC Sursă de alimentare autonomă HD - PB0201 RIP (2A) Sursă de alimentare de rezervă cu impuls 12V / 2A. Protecție încorporată împotriva supraîncărcării, polarității incorecte, încărcării excesive și descărcării totale a bateriei. Funcția de semnalizare a defecțiunilor. Tensiunea de intrare este de 190-265V. Sub bateria 7A / h. Dimensiuni: 203 * 163 * 74 mm. Acumulator 12 V, 7 Ah, Ultracell, Anglia. (151 mm x 95 mm x 65 mm). Greutate 2.05 kg. Registrator cu 16 canale DH-NVR2116HS-4K-S2 Înregistrator de rețea pentru 16 canale. All channel Real Time. Înregistrare: acceptă camere de până la 5MP (2560 × 1920) / 3MP (2048 × 1536) / 1080P (1920 × 1080) / 720P (1280 × 720). Suport 1 SATA HDD up to 6TB. Ieșiri: HDMI, VGA, 2 USB (2.0), RS485, 1 RJ45 (1000Mb). P2P. Formatul de comprimare: H.264, MPEG-4. Bit Rate -când înregistrați -80Mbps. Video Push - notificare video către un telefon mobil. Realtime playback -redarea sincronă a arhivei. Căutare inteligentă. ONVIF. Copie de rezervă pe unitatea USB. Vizualizare la distanță - de pe iPhone, iPad, Android, Windows Phone. Numărul maxim de clienți la distanță este- 20. Dimensiune: 1U,	
--	--	--	--	--	--

					260mm × 224,9mm × 47,6mm Alimentare: DC12V / 2A. HDD 6 Tb HDD 6TB SkyHawk Hard Disk 3.5" 6,0TB-SATA-64MB Surveillance SkyHawk configurat pentru înregistrarea de înaltă definiție. Supravegherea încărcării de lucru 24x7 model ST6000VX003, 7200 rpm 64MB, SATA 3.0 6Gbit / s, NCQ. Proiectat special pentru supraveghere video. Cablaj LK-CAT.5E-UTP/CU Categoria UTP 5, complet cupru. Ambalajul este de 305 Canal plastic 20X10	
TOTAL						