

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]


Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1650972158281 din 26.04.2022				
Denumirea licitației: <i>Echipament tehnic pentru stația de inspecție tehnică periodică a autobuzelor cu instalare</i>				
Cod CPV	Denumirea bunului	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5
		- cu 8 mișcări electrodinamice - sarcina pe osie în timpul testării - 20000 kg. - mișcarea fiecărei platforme - 100 mm - forța axială de lucru pe platformă - ≥ 30 kH - viteza de deplasare a platformelor în timpul testului - 50 mm/sec - nivelul zgomutului maxim dB - presiunea maximă - 160 bar - mărimea platformei - 880x1030x145 mm; - Tensiunea - 380 v - Diapazonul temperaturii de funcționare 0 - 70 °C	- cu 8 mișcări electrodinamice - sarcina pe osie în timpul testării - 20000 kg. - mișcarea fiecărei platforme - 100 mm - forța axială de lucru pe platformă - 32 kN - viteza de deplasare a platformelor în timpul testului - aprox. 62 mm/sec - nivelul zgomutului aprox. dB - presiunea maximă - 200 bar - dimensiunile plăcilor de testare (L x L x H) 750 x 900 x 12 mm - instalare mecanică înălțime (inclusiv placa superioară) ca. 172 mm - dimensiuni mecanice fara placa superioara (L x L x H) 600 x 600 x 160 mm - Tensiunea - 380 v - Diapazonul aprox. temperaturii de funcționare 0 - 70 °C - cârucior cu furtun - tub flexibil de exhaustare: aprox. Ø	
42600000-2	Platformă culisantă pentru verificarea jocurilor în articulații			
	Instalație pentru evacuarea	- șina 20 metri cu 1 cârucior cu furtun de minim Ø 125 cu o lungime de 5 metri		

gazelor de eșapament	duză și ventilator;	125 mm X 6 m; - ventilator; alimentare: 220V - Putere: 0,55 Kw	
Stand de verificare a frânelor cu role	- sarcina pe osie minim 16 tone, - 1 viteză de testare, - lungimea rolă - 1000 mm - 2 motoare electrice cu puterea de minim 11 kw (fiecare) - modul pentru grupul de role cu 1 viteză de rotație pentru testarea camioanelor cu posibilitatea de conectare la calculator	- sarcina pe osie 18 tone, - braking force max 40 kN - 1 viteză de testare, - lungimea rolă - 1000 mm - 2 motoare electrice cu puterea de 11 kw (fiecare) - modul pentru grupul de role cu 1 viteză de rotație pentru testarea camioanelor cu posibilitatea de conectare la calculator	
Cântar pentru măsurarea maselor 2x4 (integrat în standul de verificare a frânelor), pentru determinarea automată a greutății vehiculului testat	precizie de minimum $\pm 2\%$ din valoarea măsurată	Cântar pentru măsurarea maselor 2x4 (integrat în standul de verificare a frânelor), pentru determinarea automată a greutății vehiculului testat 8 shear transducers cu precizie de minimum $\pm 2\%$ din valoarea măsurată	
Displei analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre;	Displei analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre;	Afișarea măsurătorilor în curs mai modernă, complet electronică. Display digital cu fixare.	
Coloana pentru fixarea displeiului analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre;	Coloana pentru fixarea displeiului analog cu ace cu indicator LED cu 8 cifre;		
Analizor cu 4 gaze (pentru CO și λ)	cu precizie de minimum: - $\pm 0,06\%$ pentru CO; - $\pm 0,5\%$ pentru CO ₂ ; - $\pm 0,1\%$ pentru O ₂ ; - ± 12 ppm pentru HC		
Opacimetru, destinat măsurării opacității gazelor de eșapament	precizie de minimum $\pm 0,2$ m ⁻¹ ;		

emise de motoarele cu aprindere prin comprimare,		comprimare, precizie de minimum $\pm 0,2$ m-1;	
Dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri,	precizie de $\pm 0,25$ atm;	Dispozitiv de măsurare a presiunii în pneuri, precizie de $\pm 0,25$ atm;	
Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor,	precizie de $\pm 0,1$ mm;	Dispozitiv de măsurare a adâncimii profilului pneurilor, precizie de $\pm 0,1$ mm;	
Dispozitiv de măsurare a jocului volanului,	precizie de $\pm 0,50$;	Dispozitiv de măsurare a jocului volanului, precizie de $\pm 0,50$;	
Tester electronic de verificare a lichidului de frână	DOT 4, DOT 5	Tester electronic de verificare a lichidului de frână DOT 4, DOT 5	
Dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot;	Dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot;	Dispozitiv de apreciere a nivelului de zgomot;	
Stand de control al unghiului de reglare a roților de direcție;	Lungimea – 1 metru	- Stand de control al unghiului de reglare a roților de direcție galvanizate cu oțel lacrimogen - Sistem de măsurare fără întreținere - Măsurare electronică - Dimensiuni tester alunezare lateral 750 x 990 x 50 mm - Interval de afișare 0 -19 mm/m - Alimentare 240 / 110 V, 50 / 60 Hz 16 A lent	
Senzor de presiune pe pedala de frânăre	cu cablu de minim 19 metri;	Senzor de presiune pe pedala de frânăre: cable version	
Cablu COM pentru conectarea E-BOX la un computer;	cu lungime de minim 15 metri	Conexiunea de la un computer la E-Box. Conector USB pe partea PC. Vine complet cu cablu de conectare. Conținutul livrării: convertor pentru set de role cutie de control RT (RS 485 cu port USB)	

Camera video cu conectare la rețeaua locală de calculatoare, pentru completarea informației privind vehiculele rutiere supuse inspecției tehnice periodice;	TP-LINK TL-PoE200, Power over Ethernet Adapter Kit, 1 Injector and 1 Splitter included, 100 meters P 5-port 10/100Mbps Desktop Switch TP-LINK "TL-SF1005D", Plastic Case Camera externa SN-IPR54/12DN/VI Biddefender Antivirus 1 users Instalare configurare camera Instalare, Configurare rețea Instalarea și configurarea SI Autotest	TP-LINK TL-PoE200, Power over Ethernet Adapter Kit, 1 Injector and 1 Splitter included, 100 meters P 5-port 10/100Mbps Desktop Switch TP-LINK "TL-SF1005D", Plastic Case Camera externa SN-IPR54/12DN/VI Biddefender Antivirus 1 users Instalare configurare camera Instalare, Configurare rețea Instalarea și configurarea SI Autotest	
Utilaj de calcul pentru conectarea la un program unic de evidență a inspecției tehnice periodice, pentru monitorizarea procesului tehnologic și asigurarea schimbului informațional cu Agenția Națională Transport Auto	Workstation PC-1040 MP 21.5" F22T350FHL, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, FreeSync, 5ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI 21.5" Full-HD Resolution and Bezel-less Design; AMD Free Sync @75Hz Refresh Rate; Game Mode; Flicker Free Keyboard & Mouse Logitech Desktop MK 120 APC Easy UPS BV650I-GR 650VA/375W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets Windows 10 Home 64Bit Eng Intl 1pk OEI DVD Workstation PC-1030 MP MFD Canon i-Sensys MF3010, p/c/color s, A4, 1200x600 dpi, 18 ppm, USB 2.0	Workstation PC-1040 MP 21.5" F22T350FHL, Black, IPS, 1920x1080, 75Hz, FreeSync, 5ms, 250cd, MegaDCR, D-Sub+HDMI 21.5" Full-HD Resolution and Bezel-less Design; AMD Free Sync @75Hz Refresh Rate; Game Mode; Flicker Free Keyboard & Mouse Logitech Desktop MK 120 APC Easy UPS BV650I-GR 650VA/375W, 230V, AVR, 4 Schuko Sockets Windows 10 Home 64Bit Eng Intl 1pk OEI DVD Workstation PC-1030 MP MFD Canon i-Sensys MF3010, p/c/color s, A4, 1200x600 dpi, 18 ppm, USB 2.0	
Instalarea și punerea în funcțiune a liniei de testare inspecției tehnice periodice	Instalarea și punerea în funcțiune a liniei de testare inspecției tehnice periodice	Instalarea și punerea în funcțiune a liniei de testare inspecției tehnice periodice	
Dovada experienței similare (stația de inspecție tehnică	Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract,	Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract,	

periodică)	confirmat prin prezentarea contractului, procesului verbal de recepție.	confirmat prin prezentarea contractului.	
Utilajul trebuie să corespundă standardelor naționale pentru controlul metrologic efectuat.	Dovada trecerii controlului metrologic de stat pentru echipament / utilaj procurat	Dovada trecerii controlului metrologic de stat pentru echipament / utilaj procurat	
Manual de utilizare / instrucțiuni a utilajului cu traducerea în limba română sau rusă.	Manual de utilizare / instrucțiuni a utilajului cu traducerea în limba română sau rusă.	Manual de utilizare / instrucțiuni a utilajului cu traducerea în limba română sau rusă.	
Livrarea echipamentului, instalarea, setarea tehnica a utilajului, softului, se efectuează de către Furnizor, utilajul trebuie să corespundă standardelor naționale, controlul metrologic de stat se efectuează de către Furnizor, toate cheltuielile sunt incluse în preț.	Livrarea echipamentului, instalarea, setarea tehnica a utilajului, softului, se efectuează de către Furnizor, utilajul trebuie să corespundă standardelor naționale, controlul metrologic de stat se efectuează de către Furnizor, toate cheltuielile sunt incluse în preț.		



Setarea: _____ Numele, Prenumele: Vitali Prisacari În calitate de: Manager în activitate comercială

Ofertantul: SRL „LANDAN-CON” Adresa (sediu): mun. Bălți, str. N. Iorga, 15

E-mail: landancon@gmail.com Telefon (fix și mobil): +373 600 90290