

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1654261958948 din 05 iulie 2022							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea materialelor de construcție – vopsele, grunduri și dizolvanți.							
Nr. ord.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
Lotul 1							
1	Vopsea Email Culoare neagră	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de 2,7 kg Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
2	Vopsea Email Culoare albastră	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat. Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare	

					sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
3	Vopsea Email Culoare galbenă	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
4	Vopsea Email Culoare verde	Gama Color	RM	Cheton Grup	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 - 3,0 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea alchidică, rezistentă buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 - 13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,7 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	

5	Vopsea acrilica fără miros, alba	Oskar Aqua Matt	Romania	PPG Romania SA	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn si zidarie, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 0,7 - 5 litre. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea pe baza de apa culoare produs pe baza de rasini acrilice in dispersie apoasa, pigmenti, material de umplutura, aditivi specifici. Caracteristici : Rezistenta foarte buna la uzura si intemperii: Putere mare de acoperire aderenta foarte buna la suporturi metalice, lemn si zidarie, aderenta excelenta la acoperiri alchidice vechi. COV Produs max.g/l 130. În ambalaj 2,5 litre. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
6	Vopsea cu efect lovitura de ciocan	Hammer „Farbis”	RM	Cheton Grup	Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitura de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max.g/l 500. Ambalaj 0,7 - 3,1 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea Email Alchidic anticorosiv structurata (lovitura de ciocan) 3 in 1 cu proprietăți de inhibare a oxidului de fier; grund și decorare, lucioasă; Utilizat pentru protectia și decorarea suprafețelor metalice Rezistență sporită la lovituri mecanice, zgîriere; factori atmosferici și ceață salină minim 24 ore. Culoarea se va specifica de autoritatea contractanta dupa necesitate; COV Produs max.g/l 500. Ambalaj 2.5 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
7	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare neagră	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
8	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare galbenă;	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
9	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare roșie;	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
10	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare sură;	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticla și	

					plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
11	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare argintie;	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
12	Vopsea spray 400 ml (Pentru marcate) Culoare albă;	Biodur	RO	Golden Distributio n Company	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 - 500 ml.	Vopsea spray utilizat pentru marcarea suprafețelor de tip: metal, lemn, sticlă și plastic. Produs rezistent la uzura, intemperii și acțiuni chimice. Butelie – 400 ml.	
13	Vopsea Acrilo-Poliuretanic (uretan) Pentru autovehicule	2K- Derocryl Lack 70 ST	Germani a	Dr. Demuth Derisol Lackfarb en	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozive alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 0.75-2,5 L. Diverse culori (la alegerea beneficiarului); Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Vopsea Acrilo-poliuretanic bicomponent, cu rezistențe deosebite și durabile. Folosită pentru autovehicule. Proprietăți : Protecții decorative a suprafețelor metalice, exploatate în exterior și interior (în sfera de transport și construcții, pentru suprafețe operate în medii agresive ca parte a sistemelor omologate conform ISO 12 944). Rezistență excelentă la intemperii, variații de temperatură, săruri corozive alcaline, mediu marin, stropiri cu petrol, lubrifianti. COV 400 g/l, ambalaj 1 L. Diverse culori (la alegerea beneficiarului); Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
14	Lac Pentru suprafețe lemnoase; Culoare Alun.	Coloriks	RM	Cheton Grup	Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,bancă de grădina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,bancă de grădina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 kg/l , Culoare Alun. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
15	Lac Pentru suprafețe lemnoase; Culoare Stejar.	Coloriks	RM	Cheton Grup	Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,bancă de grădina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu	Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,bancă de grădina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu	

					depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l , Culoare Stejar. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 2,5 kg/l , Culoare Stejar. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
16	Grund Alchidic pentru Metal. Culoare sură.	Gama Color	RM	Cheton Grup	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorrosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a vopselei pe confecții metalice Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 2,7 kg.	
17	Dizolvant pentru vopsele	Dizolvant 646	RM	Cheton Grup	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Pentru diluarea vopselilor și curățarea instrumentelor; Tip 646; Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere).	
18	Dizolvant	Dizolvant 650	RM	Cheton Grup	Tip 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Tip 650. Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere).	
19	Dizolvant „White Spirit”	White Spirit	RM	Cheton Grup	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9÷5 litri (la cerere).	Capacitatea de îmbuteliere – 0,9 litri (la cerere).	
20	Ulei de in fiert	Danke	Romania	PPG Romania SA	Ulei de in fiert incolor - grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior .Domeniu de utilizare toate tipurile de suprafete lemnoase. Continut de ulei minim 70%. COV 750g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 1÷5 litri	Ulei de in fiert incolor - grund de impregnare si protectie a lemnului pentru interior si exterior .Domeniu de utilizare toate tipurile de suprafete lemnoase. Continut de ulei minim 70%. COV 750g/l. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice. Ambalaj 4 litri	
21	Etilacetat tehnic	Etilacetat tehnic	UA	Kirovogr adpostaci TOV	Etilacetat tehnic Marca A; Ambalaj 1÷5 litri.	Etilacetat tehnic Marca A; Ambalaj 1÷5 litri.	

22	Spray WD-40 sau echivalentul	Piton	RO	Golden Distributio n Company	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata si protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, Legea 277 Privind substantele chimice.Ambalaj 500÷700 ml .	
23	Convertizor de rugină	Converti zor de rugină Cheton	RM	Cheton Grup	Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Convertizor de rugină sau indepartarea ruginii. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
24	Grund dispersiv în apă	Supraton Lux Biocid	RM	Supraten	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
25	Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Euroton Lav	RM	Supraten	Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 ; Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea albă pe baza de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 ; Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 14 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
26	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Fleksode cor	RM	Supraten	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-14 kg. Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	
27	Lac pentru suprafețe minerale	Brio	RM	Supraten	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV;	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV;	

					Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de “piatră umedă”; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătăsos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale; Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
28	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Verde (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
29	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Albastru(Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Albastru(Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
30	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Galben (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Galben (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
31	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Piersic (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Piersic (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	
32	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Bej (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	Bej (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.	

33	Vopsea concentrată pentru vopsea lavabilă	Coler	RM	Supraten	Negru (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100÷500 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Negru (Pentru colorarea vopselilor lavabile Ambalaj 100 ml) Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” _____ Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						