

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1689334855186**

Obiectul achiziției: **Materiale electrice**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lampă fluorescentă T8 36 Wat G13	Tub 36W/T8 6500K, 1200mm (25buc./cut)	China	General Electric	Puterea-36Wt, lungimea 1200x260mm, durata de luminare 13000 h, tip conexiune- prinbalast, culoarea 6400K	Puterea-36Wt, lungimea 1200x260mm, durata de luminare 13000 h, tip conexiune- prinbalast, culoarea 6500K	
Bec led 12 W E27 6500 K	AA13-01223 Bec LED ACK A60 12W E27 6500K	Turcia	ACK	Bec led puterea-12 W, soclu-E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	Bec led puterea-12 W, soclu-E27, 6500 K, tensiune 220-240 V.	
Priză dublă exterioară	26111025 Nilson Themis Priza cu impamant. dubla (8/80) alba	Turcia	Nilson	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare – exterior.	Tensiune 220-240V, material plastic, current 10-16A, montare – exterior.	
Priză ordinara cu impamintare	26111017 Nilson Themis Priza cu impamantare (12/120) alba	Turcia	Nilson	Priza ordinara cu impamintare 220V	Priza ordinara cu impamintare 220V	
Corp de iluminat	TUB65 Corp de ilum. IP65 p/u tuburi LED G13 2*0,6m	China	Favor	Corp de iluminat pentru tub Led 2x18W JM-WT CPV, scurt, Tip dulie G13 Destinatie De tavan Dimensiuni (mm) 675x170 Numar de becuri 2 Putere maxima bec (W) 18 Tensiune bec (V) 220 Tip bec Led	Corp de iluminat pentru tub Led 2x18W, scurt, Tip dulie G13 Destinatie De tavan Dimensiuni (mm) 664x108 Numar de becuri 2 Putere maxima bec (W) 18 Tensiune bec (V) 220 Tip bec Led	

Corp de iluminat	460.10.108 Plafon Decorativ PYRAMID	Turcia	FAR	Corp de iluminat PIRLANTA 60W crom BUGDAY, formă rotundă. Corp de iluminat; 1-Putere KW;W - 60W; Model PIRLANTA; Tensiune 220 V.	Corp de iluminat 60W alb, formă rotundă. Corp de iluminat; 1-Putere KW;W - 60W; Model PYRAMID ; Tensiune 220 V.		
Tub LED 18-20W, G-13 6500 K	Tub LED G13 20W (6500K)	China	Panlight	6500 K, puterea 20W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 220-240 V, durata de functionare peste 30000 ore, Flux luminos (lm) 1820 Lm, Tip forma T8, 1200 x 30 mm, soclu G13	6500 K, puterea 20W, frecventa 50-60 Hz, tensiune 220-240 V, durata de functionare peste 25000 ore, Flux luminos (lm) 1800 Lm, Tip forma T8, 1200 x 30 mm, soclu G13		
Panel LED 60W, 5000K	AP20-56630 Corp de ilum. LED ACK 595x595mm 48W 6500K	Turcia	ACK	Panel Led 60W 5000K 60x60cm	Panel Led 48W 6500K 60x60cm		
Indicator led Ieșire	Indicator led Eșire S504-3	China	PowMr	Indicator LED de urgență seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereți. Indicatorul LED de urgență EXIT este utilizat pentru a indica ieșirile de urgență sau pentru a indica direcțiile de evacuare. Raza de recunoaștere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.	Indicator LED de urgență seria EXIT. Proiectat pentru montare pe pereți. Indicatorul LED de urgență EXIT este utilizat pentru a indica ieșirile de urgență sau pentru a indica direcțiile de evacuare. Raza de recunoaștere a semnelor de evacuare este de 25 de metri.		
Indicator WC stînga, led	Indicator WC stînga PowMr 350 x 150 mm 230 V	China	PowMr	Brand, PowMr, Dimensiuni (L x W x H x Ø), 350 x 150 mm, Tensiune (V)-230 V.	Brand, PowMr, Dimensiuni (L x W x H x Ø), 350 x 150 mm, Tensiune (V)-230 V.		
<p>Semnat: 20.07.2023 Numele, Prenumele: Nanii Leonid În calitate de: Director Ofertantul: "LUMINECO ELECTRIC" S.R.L. Adresa: MD-2069, str. Calea Ieșilor 49/A, ap. 10, mun. Chișinău, Republica Moldova</p>							

