



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1338

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Pavele de beton pe bază de ciment, nearmate prefabricate prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor, în exterior
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1338:2010 „Pavele de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici esențiale		Valori declarate	
Aspect vizual		Lipsa defectelor	---
Dimensiuni	Lungime	± 2 mm	---
	Lățimea	± 2 mm	
	Grosime	± 3 mm	
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm	---
Rezistența la întindere prin despicare		min 3,6 MPa	---
Sarcina de încercare		min 250 N/mm	---
Rezistența la uzură		≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatic: - absorbția de apă		≤ 6 %	clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține	---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:



Administrator
 Frăsineanu Alina

semnatura

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 01/1340

Cod unic de identificare al produsului	6810
Tip produsului	Elementele de bordură de beton prefabricat nearmat prin metoda de presare
Utilizarea preconizată a produsului	Pentru utilizări exterioare și finisări de drumuri supuse circulației pietonale și circulației vehiculelor
Producător	SRL „FAITEC – M” Republica Moldova, mun. Bălți, str. Kiev, 48 A
Reprezentant autorizat	Nu este cazul
Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței	Sistemul 4
Standard armonizat	SM SR EN 1340:2010 „Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări”
Organismul notificat	Laborator de Încercări al SRL „FISTFOG” LÎ-042

PERFORMANȚE DECLARATE

Caracteristici esențiale		Valori declarate	
Aspect vizual		Lipsa defectelor	---
Dimensiuni	Lungime	± 1 %	---
	Fețe văzute	± 3 %	
	Alte părți	± 5 %	
Grosimea stratului de finisare (dacă este aplicabil)		min 4 mm	---
Rezistență la încovoiere		3,5 MPa	clasă 1 marcare S
Rezistența la uzură		≤ 18000 mm ³ /5000 mm ²	clasă 4 marcare I
Rezistența la acțiunea factorilor climatic: - absorbția de apă		≤ 6 %	clasă 2 marcare B
Emisie de azbest		nu conține	---

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitatea cu Hotărârea de Guvern nr. 913 din 25.07.2016 (Regulamentul (UE) nr. 305/2011) pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele producătorului de către:

Administrator
Frâsmeanu Ala

semnatura

