

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739874617850/ 21366936 din 24.02.2025

Obiectul de achiziție: Mijloace speciale de semnalizare (Girofar)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Mijloace speciale de semnalizare (Girofar)	TBD-2500	China	PARZ INDUSTRY & TRADING CO., LTD.	Specificație bară luminoasă. 1. Difuzare – Policarbonat. 2. Material de baza – Aluminu. 3. Durata de funcționare – min. 50000h. 4. Tip bec - LED Radiator aluminu minim 36 leduri, Lentile. 5. Cantitatea Ledurilor, Girofar stnga minim 18 LED Cu lentil. 6. Cantitatea Ledurilor, Girofar minim 18 LED Cu lentil. 7. Puterea Ledurilor, un led/ total gorofar, minim: Watt 3 Watt/162 Watt Cu lentil. 8. Reflector direcional Da Pentru fiecare LED. 10. Lumina LED stnga Da, min:3 LED 9 Watt, Cu lentile 11. Lumina LED dreapta Da, min:3 LED 9 Watt, Cu lentile 12. Specificație - ISO9001: 2008 Certificate TUV (Europa), SAE (USA), R65, R10 (Europa). 13. Utilizare - Alarmă, Avertizare și Atenție. 14. IP Rating – min IP65 Sursa de putere – DC. 15. Tensiune de intrare - 12V Dimensiuni: 16. Lungime – 120-125 cm. 17. Lățime – 35-40 cm. 18. Înălțime – 7-9 cm. Specificație Bloc comandă și difuzor 19. Puterea semnalului sonor, dispozitiv sirenă – minim 100 WAT, 116-125 db 20. Frecvență semnalului sonor, dispozitiv sirenă- Pina la 300-8000 Hz 21. Sistem unic de comanda, sirenă - Cu microfon Tensiune: DC 12V. 22. Accesorii: Suport, Siguranță, Fire. Garntia 24 de luni. Servicii de instalare sunt incluse în preț. Unitățile de transport destinate pentru a fi instalate Girofar (în total 2 unități), după cum urmează: Ford F-250 vin cod 1FT7W2BT9PEC54514 Ford F-250 vin cod 1FT7W2BT3PEC37501	Rampa de avertizare optico-acustice este compusă din trei module, două optice (albastru și albastru) și unul acustic. Cele trei module vor fi montate o structură care asigure fixarea rampei pe plafonul caroseriei la deplasarea cu viteză maximă a autovehiculului. Două module laterale dispuse în fiecare parte (stnga și dreapta) culoare albastru și albastru, a modulului acustic (central). Sistemul putea posibilitatea utilizării separate a modulelor de culoare albastru și a celor de culoare albastru. Tensiunea de alimentare 12V. Modul acustic (central) cu difuzor - 100W. Generator de semnal acustic - 6 moduri (wail, yelp, hi-lo, pulsar, corn de aer și sirenă). Amplificare - 100 W. Putea transmiterii mesajelor vocale prin microfon către participanții la trafic. Cutie de comandă pentru rampa acustico-optică amplasată într-o zonă accesibilă în salonul (locul pentru radio) cu microfon de serviciu. Semnalul sonor special - o frecvență modificată față de cea de bază, având între 130 și 2200 Hz. Puterea semnalului sonor special - 130dB. Durata ciclului de modificare a semnalului sonor de bază - între 0.5 și 6 secunde. Dimensiuni rampa acustico-optică Lungime - 120 cm Înălțime - 12 cm (14,5 cm - modulului acustic central) Lățime - 30 cm Instalarea de echipamente - LABROMED LABORATOR SRL. Garntia echipamente - 24 luni. Emergency Siren CJB-100F Tensiune: DC12V Putere: 100W Impedanță: 4/6/8/11 OHM Temperatura: -40 la 55 grade pentru lucru Tone: wail, yelp, hi-lo, pulsar, corn de aer și sirenă Controler cu mână Cu funcție de memorie.	ISO
Total lot 1						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23