

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752062684961						
Obiectul achiziției: „Tehnică specială”						
Denumirea bunurilor	Denumire a modelului bunului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot nr. 5 „Centrală alarmă efracție”						
Centrală alarmă efracție	Integra 256 Plus	Polonia	Satel	- tip: convențională; - echivalentă modelului Satel Integra 256 Plus; - interconectare/ compatibilitate cu modulele de extindere de model Satel CA-64E/CA-64EPS/INT-E; - 16 zone programabile cu posibilitate de extindere de până la 256, inclusiv cu opțiune de setare a valorii rezistenței terminale; - tipul buclei cablului: EOL/2EOL/3EOL; - porturi/interfețe disponibile pentru configurarea setărilor: RS-232/USB; - posibilitate de divizare a sistemului în 32 grupe și 8 obiecte; - comunicator (sistem de autoapelare) integrat pentru realizarea monitorizării, înștiințării vocale și a controlului distant; - dirijare sistem prin intermediul tastaturilor cu cristale lichide, tastaturilor de grup, cardurilor/tag-urilor de proximitate; - posibilitate de reflectare a evenimentelor produse pe schema obiectivului la ecranului computerului; - posibilitate de reînnoire a microprogramei cu ajutorul computerului; - compatibilitate cu standardul EN50131 Grade 3; - capacitate memorie: 24575 evenimente;	tip: convențională; modelul Satel Integra 256 Plus; compatibilitate cu modulele de extindere de model Satel CA-64E/CA-64EPS/INT-E; 16 zone programabile cu posibilitate de extindere de până la 256, inclusiv cu opțiune de setare a valorii rezistenței terminale; tip buclei cablului: EOL/2EOL/3EOL; port disponibile pentru configurarea setărilor: RS-232/USB; divizare a sistemului în 32 grupe și 8 obiecte; comunicator (sistem de autoapelare) integrat pentru realizarea monitorizării, înștiințării vocale și a controlului distant; dirijare sistem prin intermediul tastaturilor cu cristale lichide, tastaturilor de grup, cardurilor/tag-urilor de proximitate; reflectare a evenimentelor produse pe schema obiectivului la ecranului computerului; de reînnoire a microprogramei cu ajutorul computerului; compatibilitate cu standardul EN50131 Grade 3; capacitate memorie: 24575 evenimente; utilizatori în sistem: 240+8+1;	

				- utilizatori în sistem: 240+8+1; - tensiune de alimentare: 20V AC $\pm$ 15%, 50-60 Hz (+/-15%); - tensiune de ieșire: 10,5...14V DC; - ieșiri ale alimentării: 3; - magistrale de comunicare: 1+2; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>		
Lot nr. 6 „Centrală alarmă incendiu”						
Centrală alarmă incendiu	ACSP-402	Polonia	Satel	- tip: adresabilă; - echivalentă modelului Satel ACSP-402; - interconectare/ compatibilitate cu modulul Satel ACSP-ETH, senzorii DMP-400, declanșatorii ROP-400, avertizorii SPP-400; - posibilitate de extindere a sistemului de până la 256 zone (128 pe fiecare buclă); - posibilitate de divizare a sistemului în 32 grupe; - tip circuite de detectare: buclă (până la 2 circuite), linie radială (până la 4 circuite) și buclă cu linie radială; - intrări pe placa de bază: 4, programabile; - ieșiri pentru sirene convenționale: 2; - ieșiri releu: 8, programabile; - ieșire pentru sursa de alimentare de 24V DC; - ieșire de alimentare dedicată pentru modulul ACSP-402; - porturi de magistrale pentru conectare prin interfața RS-485: 2; - posibilitate de notificare prin e-mail despre evenimentele produse în sistem; - configurare: prin tastele panoului frontal; prin PC (soft gratuit) – portul USB tip B; - capacitate memorie: 8999 evenimente; - ecran LED pentru: configurare, prezentare informație despre alarme, testare, vizualizare defecțiuni și jurnalizare istoric alarme/ evenimente; - sursă de alimentare cu protecție la scurt circuit și supracurent; - comutare automată la alimentarea de rezervă în cazul defectării sursei principale; - tensiune de alimentare: 230 V AC, 50-60 Hz;	- tip: adresabilă; - model Satel ACSP-402; - compatibilitate cu modulul Satel ACSP-ETH, senzorii DMP-400, declanșatorii ROP-400, avertizorii SPP-400; - extindere a sistemului de până la 256 zone (128 pe fiecare buclă); - divizare a sistemului în 32 grupe; - tip circuite de detectare: buclă (până la 2 circuite), linie radială (până la 4 circuite) și buclă cu linie radială; - intrări pe placa de bază: 4, programabile; - ieșiri pentru sirene convenționale: 2; - ieșiri releu: 8, programabile; - ieșire pentru sursa de alimentare de 24V DC; - ieșire de alimentare dedicată pentru modulul ACSP-402; - porturi de magistrale pentru conectare prin interfața RS-485: 2; - notificare prin e-mail despre evenimentele produse în sistem; - configurare: prin tastele panoului frontal; prin PC (soft gratuit) – portul USB tip B; - capacitate memorie: 8999 evenimente; - ecran LED pentru: configurare, prezentare informație despre alarme, testare, vizualizare defecțiuni și jurnalizare istoric alarme/ evenimente; - sursă de alimentare cu protecție la scurt circuit și supracurent; - comutare automată la alimentarea de rezervă în cazul defectării sursei principale; - tensiune de alimentare: 230 V AC, 50-60 Hz;	

				- tensiune sursă de alimentare de rezervă: 12 V, 17 Ah; - curent maxim consumat: 300 mA; - temperatură de lucru: -5 + 40°C; <i>termen de garanție: de cel puțin 12 luni.</i>	- tensiune sursă de alimentare de rezervă: 12 V, 17 Ah; - curent maxim consumat: 300 mA; - temperatură de lucru: -5 + 40°C; termen de garanție: 36 luni.	
--	--	--	--	--	--	--

Data completării 23/07/2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

Boris PELIPEȚCHI