





Specificații tehnice (F4.1)



Numărul licitației	COP <u>ocds-b3wdp1-MD-1550648470232</u>	Data: „25” Februarie 2019	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației	Procurare utilaj pentru blocul alimentar al IMSP Spitalul raional Cahul	Lot: I-VIII	Pagina: 1 din 4

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
1. Utilaj pentru blocul alimentar						
1. Dulap Frigorific	GN 1200.01 NMV	Turcia	OZTI	Alimentare: 220 - 230V Dimensiuni: 1400-1500x800- 860x2000-2100 mm Capacitate: 1300 - 1400 L Temperatura: -2.....+8°C Iluminare interioară Realizat complet (interior/ exterior) din inox Sistem răcire ventilată În dotare: compresor, panou comandă electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termică 60 - 70 mm 2 uși Sistem încuietore la cheie Deschidere uși: stânga - dreapta Decongelare automată Culturi interioare rotunjite, ce permit o igienizare completa 6-8 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime, Picioare din inox, reglabile pe înălțime Control temperatură digital	Alimentare: 230V Dimensiuni: <u>1380*840*2100 mm</u> Capacitate: <u>1410L</u> Temperatura: -2....+8 °C Iluminare interioară <u>Realizat complet (interior/exterior) din inox</u> Sistem de răcire ventilată În dotare: compresor, panou comandă electronic cu display pentru indicarea parametrilor de funcționare Izolație termică: <u>80 mm</u> 2 uși Sistem încuietore la cheie Deschidere uși: stînga-dreapta Decongelare automată Culturi interioare rotunjite ce permit o igienizare completă 6 rafturi incluse, ajustabile pe înălțime Picioare din inox, reglabile pe înălțime, Control temperatură digital	





2. Dulap frigorific	 GN 600.01 NMV	Turcia	OZTI	Dimensiuni exterioare: 700- 860*700-810*2000 - 2100 mm Temperatura: -2 .. + 8 ° C, Putere: 200 - 235 W, Nr. de uși – min.1 Rafturi -3 Termometru digital pe unitatea de comandă Picioare ajustabile Volum interior – 650 - 750 l; Răcire prin ventilare; Realizat complet interior/exterior - inox	Dimensiuni exterioare: 840*690*2100 mm Temperatura:-2...+8 °C Puterea: 300 W Nr. de uși -1 Rafturi -3 Termometru digital pe unitate de comandă Picioare ajustabile Volum brut 700 lt Volum util interior - 610 l Răcire prin ventilare Realizat complet interior/exterior inox	
3. Dulap frigorific	 GN 1200.01 LMV	Turcia	OZTI	Capacitate interioară: min.1400l; Dimensiuni: 1400-1500x800- 860x2000-2100 mm Temperatura: -10 -30 grade C; Rafturi: min.6 buc.; Interior/ exterior - inox; Nr. de uși - 2 (deschidere stânga - dreapta); Blocare uși cu cheie; Puterea: 400-750 W; Răcire dinamică (ventilator), dezghețare automată, , picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 50 mm.	Capacitate interioară: 1410 lt Dimensiuni exterioare: 1344 x 840 x 2100 mm Temperatura: -5...-22 °C Rafturi:6 buc. Interior/ exterior - inox Nr. de uși-2 (deschidere stânga -dreapta) Blocare uși cu cheie Putere:690W Răcire dinamică (ventilator) Dezghețare automată, picioarele au o înălțime de 150 mm cu o reglare a înălțimii de 70 mm	
4. Tăietor de legume		Italia	Sirma n	Tăietor electric INOX - este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere / feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. Cu o gamă largă de diferite lame - pentru feliere grosime 4-6mm - Pentru julienne grosime 3 mm - Pentru cuburi grosime 8-10 mm - Lame razatoare 3-4 mm, 7-9 mm îmbunătățit și piese de rezistență ridicată la uzură. Corpul tăietorului de legume este fabricat dintr-un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil.	Tăietor din INOX- este proiectat pentru a fi utilizat în catering pentru tăiere/ feliere de fructe și legume în diferite forme și dimensiuni, răzuirea. INCLUDE diferite lame: - pt feliere grosimea 6 mm - pt julienne grosime 4 mm - pt cuburi grosime 8 mm - lame razatoare 3 mm si 7 mm imbunatatit si piese de rezistenta ridicata la uzura. Corpul tăietorului fabricat dintr – un aliaj din aluminiu și din oțel inoxidabil. Alimentația 230V	



			Alimentația - 230 V; Capacitatea cuvă: min.10 l	Puterea- 0,515 kW Dimensiuni: 280*510*510(770) mm	
5. Tigăie basculantă		Turcia	OZTI	Alimentare: gaz Capacitate: <u>130 litri</u> Basculare motorizată Structura realizată integral din oțel inox cu finisaj Dimensiuni: <u>1200*900*850</u> mm Cuvă din oțel inox are baza cu <u>grosime de 8 mm</u> Robinetul de alimentare cu apă și colțurile rotunjite ale cuvei asigură curățarea ușoară a utilajului Cant de protecție la perete Rabatate automată a cuvei Panou de control frontal Capac cu rulmenți Termosta Senzor detectare cuvă ridicată Picioare reglabile	
6. Aragaz profesional		Turcia	OZTI	4 ochiuri fără cuptor; Corp total inox; Include picioare și poliță inferioară; Structura de inox ranforsată; Arzător fontă cu ardere dublă; Valva gaz cu temocupla siguranță; Nivel de reglare flacăra - 2; Butoane de control mari și robuste Putere totală gaz: min.20kw Dimensiuni exterioare: 800-860*850-950*900-970	4 ochiuri fără cuptor Corp total inox Include picioare și poliță inferioară Structura de inox ranforsată, robustă Arzător fontă cu ardere dublă Valva gaz cu temocupla siguranță Nivel de reglare flacăra - 2 Suport din fontă emailată Butoane de control mari și robuste Putere totală gaz: 32 kw Dimensiuni exterioare: 800*900*970 mm



7. <i>Aragaz profesional</i>	 OSOGF8090	Turcia	OZTI	4 ochiuri și cuptor gaz; Putere gaz: min. 37,6 kw; Dimensiuni : 800-860*900- 910*850-860; Corp inox; Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot; Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă; Suporturi din fontă; Tavă pentru colectare; Control termostatic cuptor; Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe	4 ochiuri și cuptor gaz Putere totală gaz: 40 kw Dimensiuni: 800*900*850 cm Corp total inox Arzătoare performante cu valvă de siguranță și flacără pilot Arzătoare din fontă, cu flacără deschisă Suporturi din fontă Tavă pentru colectare Control termostatic cuptor Arzător cuptor cu valvă de siguranță și flacără de veghe	
8. <i>Cuptor gastronomic</i>	 ETG10W	Italia	Giorik	Convecție/injecție abur (ciclu combinat); Tip alimentare: gaz; Tăvi incluse – min. 10 buc. GN1/1; Dimensiuni: 950-990*900- 930*1400-1440; Puterea: min.500w; Temperatura:0-280 grdC; Distanța dintre tave: min.70 mm; Putere gaz: min.17 kw; Control touch screen; Spălare automată; Colțuri rotunjite; Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală; Suport tave interne din inox; Ventilație evacuare aburi; Lumină interioară	Convecție/injecție abur Tip alimentare: gaz Tăvi incluse - 10 buc. GN 1/1-20 (530*325*20 mm, Vol-1,9 lt) Dimensiuni: 870 *790*1080 mm Puterea: 600W Temperatura: 0-280 grdC Distanța dintre tave: 74 mm Timer digital: 0-10 ore Putere gaz: 19 kw Control touch screen Spălare automată Colțuri rotunjite Ușă cu închidere ermetică și deschidere laterală Suport tave interne din inox Ventilație evacuare aburi Lumină interioară	

Semnat:  Numele, Prenumele: **Stanchivici Dumitru** În calitate de: **Director general**
Ofertantul: **SC Titiana SRL** Adresa: str. Grigore Ureche 56/1

