

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_ocds-b3wdp1-MD-1738054181061_din_28.01.2025__

Obiectul achiziției: Achiziționarea aparatelor de aer condiționat (climatizatoare) și a serviciilor de instalare cu accesorii (inclusiv livrarea).

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6
Bunuri					
Aparate de aer Condiționat (9000 BTU)	Climatizator Kaisai 9000 BTU	CHINA	MIDEA	Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split. Agent frigorific: R32. Funcții: Răcire și încălzire. Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire. Capacitate de răcire/încălzire: Minimum 9000 BTU – 18 unități Minimum 12000 BTU – 8 unități Minimum 18000 BTU – 4 unități Minimum 24000 BTU – 20 unități Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient:	Climatizator Kaisai 9000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -9000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 2,6 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 2,9 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++

				Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600 Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500 Pentru 18000 BTU – cel puțin 5100 Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800 Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.	Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -38,5/32/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -54 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C° +17 C° +32 C° / 0 C°+30 C° Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C° +15 C°-50 C° / -20 C° -30 C° Suprafața de lucru : 12 m² – 25 m² Faza – monofazat Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficiența energetică: minim A, și prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse Garanție minim 36 luni. Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.
--	--	--	--	---	---

Aparate de aer Condiționat (12 000 BTU)	Climatizator Auratsu 12000 BTU	CHINA	MIDEA	Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split. Agent frigorific: R32. Funcții: Răcire și încălzire. Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire. Capacitate de răcire/încălzire: Minimum 9000 BTU – 18 unități Minimum 12000 BTU – 8 unități Minimum 18000 BTU – 4 unități Minimum 24000 BTU – 20 unități Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600 Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500 Pentru 18000 BTU	Climatizator Auratsu 12000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Răcire nominală -12 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 3,5 kW Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -40,5/34,5/25/21 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 3,8 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C ⁰ +17 C ⁰ +32 C ⁰ / 0 C ⁰ +30 C ⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C ⁰ +15 C ⁰ -50 C ⁰ / -20 C ⁰ -30 C ⁰ Suprafața de lucru : 16 m ² – 35 m ² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficiența energetică: minim A, și prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; 3-Modul Wifi

				– cel puțin 5100 Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800 Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.	Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.
Aparate de aer Condiționat (18 000 BTU)	Climatizator Perfetto 18000 BTU	CHINA	MIDEA	Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split. Agent frigorific: R32. Funcții: Răcire și încălzire. Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire. Capacitate de răcire/încălzire: Minimum 9000 BTU – 18 unități Minimum 12000 BTU – 8 unități Minimum 18000 BTU – 4 unități Minimum 24000 BTU – 20 unități Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu	Climatizator Perfetto 18000 BTU Tipul – split de perete Modul de lucru: Răcire/Încălzire/Ventilare/Dezumidificare Tip compresor - Inverter; Culoarea albă Putere V/Ph/Hz : 220-240 V Racire nominală -18 000 BTU /h Capacitate de răcire sezonieră min – 5,3 kW Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră – 5,6 kW Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A++ Nivel de sunet a unității interioare (Hi/Mi/Lo/Si) max. -42,5/36/26/20 dB; Nivel de sunet a unității exterioare max. -63 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic);

				-15°C până la sau mai mult de +50°C încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600 Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500 Pentru 18000 BTU – cel puțin 5100 Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800 Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la	Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C⁰ +17 C⁰+32 C⁰/ 0 C⁰+30 C⁰ Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C⁰ +15 C⁰-50 C⁰/ -20 C⁰-30 C⁰ Suprafața de lucru : 24 m² – 50 m² Timer – DA Indicator luminos al temperaturii pe blocul interior – Da Deținere Service Centru – Da Eficiența energetică: minim A, și prevăzut cu următoarele: 1–Telecomanda; 2–Filtru de reîmprospătare a aerului; Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Livrarea și instalarea (toate accesoriile incluse) Garanție minim 36 luni. Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.
--	--	--	--	---	---

				instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.	
Aparate de aer Condiționat (24 000 BTU)	Climatizator Kaisai 24000 BTU	CHINA	MIDEA	Caracteristicile minime ale aparatelor de aer condiționat: Tip: Invertor, sistem Split. Agent frigorific: R32. Funcții: Răcire și încălzire. Consum energetic eficient și clasă energetică minimum A+ pentru răcire și minimum A+ pentru încălzire. Capacitate de răcire/încălzire: Minimum 9000 BTU – 18 unități Minimum 12000 BTU – 8 unități Minimum 18000 BTU – 4 unități Minimum 24000 BTU – 20 unități Temperatura aerului la care aparatul de aer condiționat funcționează eficient: Unitate exterioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +50°C încălzire: de la mai joasă sau egală cu -15°C până la sau mai mult de +30°C Unitate interioară: răcire: de la mai joasă sau egală cu +17°C până la sau mai mult de +30°C, încălzire: de la mai joasă sau egală cu 0°C până la sau mai mult de +30°C Capacitate medie de răcire, W: Pentru 9000 BTU – cel puțin 2600 Pentru 12000 BTU – cel puțin 3500 Pentru 18000 BTU	Climatizator Kaisai 24000 BTU: Tipul – split de perete Modul de lucru Auto/Răcire/Încălzire/Ventilare/D ehumidificare Tip compresor - Inverter; Alimentare (V-Ph-Hz) 220-240 V Răcire nominală: Capacitate 24 000 BTU Putere răcire intrare –2600 W Capacitate de răcire sezonieră min – 7,0 kW SEER – 6,1 Clasa eficienței energetice răcire sezonieră – A++ Capacitate de încălzire sezonieră min – 4,8 kW SCOP – 4,0 Clasa eficienței energetice încălzire sezonieră – A+ Nivelul de zgomot unitatea interioară Hi/Mi/Lo/Si. – 45/40,5/36 dB; Nivelul de zgomot unitatea exterioară max. – 59 dB; Tipul de agent frigorific – R 32 (freon ecologic); Faza – monofazat. Telecomandă – Da Timer – DA Filtru de Reimprospatare a aerului – Da Filtre antibacteriologic – Da Funcții suplimentare - Sleep mode - Da - Auto restart - Da - Auto Clean - Da

				– cel puțin 5100 Pentru 24000 BTU – cel puțin 6800 Unitate exterioară: Rezistentă la intemperii și cu protecție anticorozivă. Telecomandă: Inclusă, cu posibilitatea de programare a funcțiilor. Control suplimentar: Compatibilitate cu aplicații mobile Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Termenul de garanție: Pentru compresor, cel puțin 5 ani Pentru unitatea interioară, cel puțin 3 ani Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.	- Regim Turbo - Da Tempertaura de operare interior (răcire/încălzire) C0 +17 C0 +32 C0 / 0 C0+30 C0 Tempertaura de operare exterior (răcire/încălzire) C0 +15 C0 +50 C0 / -15 C0 -30 C0 Suprafața de lucru : 35 m2 – 70 m2 Garanția echipamentului –36 luni Deținerea de Service Centru – Da Conectibilitatea aparatului la Wi-fi-Da Traseu frigorific: 6m Aparatele de aer și accesoriile vor fi instalate la instituțiile publice din s. Coșnița, r. Dubăsari conform descrierii din Anexa 1.

Semnat: __Electronic__ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: __Sef sectie Comert__
 Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: __mun.Chisinau__ str,Vadul lui Voda 68__