

Anexa nr. 22
la Documentația standard nr._
din “ ”_
20____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție : nr. 21226385 ocds-b3wdp1-MD-1715840634902 din 16,05,2024						
Obiectul achiziției: Achiziționarea sculelor, instrumentelor mecanice și electrice (REPETAT) ,						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 9 <i>Lanterne</i>				<i>Conform Specificațiilor tehnice din Caietul de Sarcini anexat.</i>		
9,1 Lanternă cu LED, portabilă, rezistentă la acțiuni mecanice, puterea minimă 10W-15W-20W, cu acumulator reîncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K	EGOWL292 LANTERNA LED REINC. 10W 350LM 4.0V 7500mAh ACID-LEA 225x125x165mm IP54	China	NINGBO EGO INTERNATIONAL CO LTD	10W-15W-20W, cu acumulator reîncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65, 6500K	10W , cu acumulator reincarcabil acumultor +încărcător cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie 6ore, IP54, 6500K 350LM 4,0V 7500mAh 225x125x165mm	Conf st.prod,vezi Certificat de conformitate
9,2 Lanternă CBF-6 sau analog antiexplozivă rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf, unde este permisă utilizarea lămpilor de cap numai cu nivelul de protecție împotriva exploziilor "RV". Nivelul și tipul protecției împotriva exploziilor PB ExdibsI X Sursa de alimentare: Baterie reîncărcabilă cu încărcător Spectrul de emisii alb Durata funcționării continue, nu mai puțin de: în modul principal 8- 12 ore; în modul eco - 36 h	шахтный светильник CBF-6	Rusia	ООО «Эрлайт-Урал»,	rezistent la explozii , pentru a fi utilizat ca dispozitiv individual de iluminat în lucrările subterane, inclusiv cele periculoase pentru gaz și praf,reîncărcabilă de la rețeaua 220V, autonomie 8 - 12 ore	Fisa tehnica anexata	
9,3 lanternă proiector led , ip54-65, cu funcții de schimbare flux lumină	ZS2822 PROJECTOR LED REINCARCABIL ACCO 20W 2000LM 6500K 6600mAh IP54 EMOS	Polonia	EMOS SPOL SRO	15W-20W, cu acumulator reîncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie minim 6ore-8ore, IP54-65	20W, cu acumulator reîncărcabil(acumultor +încărcător), cu funcții de schimbare flux lumină, de la rețeaua 220V, autonomie 3 ore -100% si 10ore -25%, IP54 2000Lm	Conf st.prod,vezi Certificat de conformitate

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de:Director tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa (sediul): Chisinau str. Padurii 19