

**Declaración de conformidad UE**  
**EU declaration of conformity**

El fabricante  
The manufacturer

**PRODUCTOS CLIMAX, S.A.**  
**c/ Llobregat, nº1**  
**08150 Parets del Vallés (BCN)**  
**SPAIN**

declara bajo su única responsabilidad que el producto siguiente  
declares, under its sole responsibility, that the following product

**Cinturón de posicionamiento / Safety belt 25-CNC and der. Variations 25-CN**

*Presenta conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/425 y las normas armonizadas **EN 358:2018; EN 365:2004**. Este producto se incluye entre los EPI de la Categoría III del Anexo I de dicho reglamento, siendo idéntico al EPI objeto del Examen UE de tipo (Módulo B) nº **1019-173/Q/2018 Amendment No.1**, emitido por **VVUU, a.s.**, número de identificación **1019**, y que está sujeto al procedimiento de evaluación de la conformidad según el **Módulo C2** bajo control del organismo notificado **VVUU, a.s.**, número de identificación **1019**.*

*Complies with the requirements of regulation (EU) 2016/425 and the harmonized standards of **EN 358:2018; EN 365:2004**. This product is a PPE of category III in accordance with Annex I of the regulation and is identical with that PPE which was subject to the EU Type-examination (Module B) No. **1019-173/Q/2018 Amendment No.1**, Issued by **VVUU, a.s.**, identification number **1019** and that is subject to the conformity assessment procedure according to **Module C2** under the control of the notified body **VVUU, a.s.**, identification number **1019**.*

Parets del Vallès, 19/07/2021



Javier Martín  
Responsable Técnico EPI / PPE Technical manager



CINTURÓN DE SUJECCIÓN  
WORK SAFETY BELT

FICHA TÉCNICA  
DATASHEET



25-CN



MADE IN SPAIN

[WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM](http://WWW.PRODUCTOSCLIMAX.COM)



## 25-CN

### CINTURÓN DE SUJECIÓN WORK SAFETY BELT

#### Descripción Description

#### Características Characteristics



El cinturón de sujeción **CLIMAX 25-CN** está especialmente diseñado y fabricado para trabajar en situaciones en las que no existe riesgo de caída desde altura. Permite al usuario amarrarse a la estructura en la que esté trabajando quedando éste sujeto de forma firme y segura. El cinturón de sujeción está proyectado de forma que pueda adaptarse a las diferentes constituciones físicas de los usuarios, y a toda clase de gestos y posturas necesarias para que éstos puedan ejercer su actividad con total comodidad.

El cinturón consta de los siguientes elementos:

#### Banda dorsal

Se trata de la banda de confort, perfectamente acolchada mediante su relleno de espuma, para evitar las molestias del cinturón sobre el usuario.

Su diseño permite un ajuste perfecto en la zona lumbar del usuario. La banda dorsal va cosida a la banda de cintura.

#### Banda de cintura

Se trata de una cinta de poliéster color rojo de 45 mm de ancho altamente resistente.

Sobre la banda de cintura van incorporadas las hebillas que hacen de elemento de enganche. Éstas son de sección rectangular y tienen forma de "D".

El ajuste del cinturón se realiza regulando la longitud de la banda mediante las hebillas que lleva incorporadas.



Puntos de enganches de sujeción abatibles  
Two folding positioning points

Versión disponible con elemento de amarre regulable y un conector Climax 30.  
Also available with a regulable rope lanyard with hook mod. Climax 30.

La vida útil teórica del equipo es de 10 años a partir de la fecha de fabricación y 5 años a partir del primer uso.

**Tallaje:** S / XL : 83 - 135 cm **Peso:** 0,848 kg.

Normativa: EN 358:2018  
Organismo de control: 1019  
Reglamento (UE) 2016/425

The **CLIMAX 25-CN** work positioning belt is specially designed and manufactured for use while working under conditions where there is some risk of falling from heights. The belt allows the user to safely and securely anchor himself to the structure. The restraining belt is designed to adapt to the unique body type and physical characteristics of each user and to allow full freedom of movement or position during normal work activities with total comfort.

The safety belt is composed by:

#### Padded sash

The padded sash is foam-filled to prevent user discomfort and designed for a snug fit at the lower back. The padded sash is sewn to the waist belt.

#### Waist belt

The waist belt is made of highly resistant red polyester strap with a width of 45 mm.

The waist belt contains the D-rings used to secure the user to the anchorage point.

A snug fit is obtained by adjusting the belt length with the buckles.

The lifetime estimated of this product is 10 years and 5 years after the first use.

**Sizes:** S / XL : 83 - 135 cm **Weight:** 0,848 kg.

Normative: EN 358:2018  
Control body number: 1019  
Regulation (EU) 2016/425