

## CERERE DE PARTICIPARE

Către Scoala Profesionala Rezina

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. 21057326 din 06.06.2022, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului Materiale de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /cămin/ateliere ,wc/cămin la Scoala Profesionala din or.Rezina, noi SRL Soverang, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06.06.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat  
(semnătura autorizată)

Anexa nr.8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din " \_\_\_\_\_ " 20 \_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către Scoala Profesionala Rezina

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Materiale de construcție pentru reparația curentă a blocului administrativ /cămin/ateliere ,wc/cămin la Scoala Profesională din or.Rezina prin procedura de achiziție 21057326, pentru o durată de 30 zile, respectiv până la data de 06.07.2022, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 06.06.2022

Cu stimă,



Ofertant/candidat

SRL Soverang

(semnătura autorizată)

Nr.	Denumirea bunurilor	Model articol	Tara de origine	Produsatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata	Specificatia tehnica propusa de ofertant
<b>1.LOTUL1: MATERIALE DE CONSTRUCȚIE PENTRU REPARATIE CURENTĂ BLOC ADMINISTRATIV/CĂMIN/ATELIERE</b>						
1	Tencuiala pe bază de ipsos	Moholit	MD	Supraten	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianti, utilizată pentru tencuieri interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, perete din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni	Tencuiala universală ipsos: amestec de tencuială cu aplicare manuală pe bază de ipsos cu agenți reologici și plastifianti, utilizată pentru tencuieri interioare aplicate pe suport de beton, cărămidă și piatră de calcar, perete din blocuri BCA și beton spongios, blocuri din ipsos și de tip fortan, masa 1 sac -30 kg, termen de valabilitate 6 luni
2	Var calcic hidratat	20KG	RO	Celco	Var calcic hidratat recomandat pentru prepararea solutiei pentru zidarie, inalbire, precum si pentru tencuieri. Ambalați în saci de hârle a căte 20 kg. termen de valabilitate 6 luni	Var calcic hidratat recomandat pentru prepararea solutiei pentru zidarie, inalbire, precum si pentru tencuieri. Ambalați în saci de hârle a căte 20 kg. termen de valabilitate 6 luni
3	Sapa autonivelanta Nivelir Universal	Nivelir Universal	MD	Supraten	Sapa autonivelanta Nivelir Universal pentru lucrări de interior amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchetlaminate, gresie etc.). Se aplică în Hale industriale, spații locative, publice și administrative. Ambalat în saci de hârtie a căte 25kg, termen de valabilitate 12 luni	Sapa autonivelanta Nivelir Universal pentru lucrări de interior amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante cu grosimea 1-20 mm, care se utilizează pentru nivelarea suprafețelor suport de beton și a celor pe bază de ciment și nisip cât și obținerea concomitentă a unor pardoseli orizontale netede, pe care se pot aplica pardoseli decorative (linoleum, mochetă, parchetlaminate, gresie etc.). Se aplică în Hale industriale, spații locative, publice și administrative. Ambalat în saci de hârtie a căte 25kg, termen de valabilitate 12 luni
4	grund	Supraton	MD	Supraten	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieri pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.	Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi. folosit pentru utilizare în interiorul clădirilor înainte de tencuire, acoperirea cu plăciceramice, tapetare, vopsire, etc., recomandat pentru amorsarea suprafețelor minerale: tencuieri pe bază de ciment și ipsos, cărămidă, plăci de gips-carton și altele. și consolidează suprafețele suport, echilibrează proprietățile de absorbție neomogene, care fără o pregătire decvată pot duce la apariția petelor sau fisurilor. Baza acrilică . Caldări de 10 l, termen de valabilitate 18 luni.
5	Vopsea lavabilă mată	Snejana LAV	MD	Supraten	cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopsea prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieri uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusiv zidării din cărămidă uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vecni rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenti de colorare, termen de valabilitate 24 luni , Ambalat în căldări volum 12l	Vopsea pe bază de dispersie, cu consistență cremoasă, utilizată pentru zugrăveli interioare rezistente la spălare. Se prezintă ca un lichid semivâscos, omogen, de culoare albă. Vopsea prezintă siguranță în exploatare: utilizată pentru vopsirea tuturor suprafețelor de bază minerale: tencuieri uzuale de var-ciment, ciment-var, gleturi de ipsos inclusiv zidării din cărămidă uzuale, din BCA, azbociment, plăci de ipsos, plăci de gips-carton, beton și pe vopsitorii vecni rezistente; se poate colora prin nuanțare computerizată pe mașini de colorat ce folosesc exclusive rețete și pigmenti de colorare, termen de valabilitate 24 luni , Ambalat în căldări volum 14kg
6	Baghetă decorativă polistiren/plină pentru tavan	K-50	PL	Kindecor	Baghetă decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor și tavanului după propriile preferințe în materie de stil și design având, pe langarul decorativ, un estetic, care permite de a masca cu eleganță cabluri, gauri și alte imperfecțiuni.Dimensiuni Înălțime-	Baghetă decorative polistiren extrudat , plintă pentru tavan care ajuta pentru decorarea peretilor și tavanului după propriile preferințe în materie de stil și design având, pe langarul decorativ, un estetic, care permite de a masca cu eleganță cabluri, gauri și alte imperfecțiuni.Dimensiuni Înălțime-50mm,lățime-50mm,lungime 2m

					Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albastra deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „albastra deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,
7	Vopsea email albastru deschis	Palitra	MD	Cheton	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „gri deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,
8	Vopsea email gri deschis	Palitra	MD	Cheton	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „grigalben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „grigalben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,
9	Vopsea email galben-cafeniu deschis	Palitra	MD	Cheton	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „grigalben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,	Vopsea alchidica pe baza de apa care se aplică usor si este usor de prelucrat, destinata pentru vopsirea lemnului, placilor fibrolemnnoase si metalului in interior si exterior, rezistent la uzura. Si pastreaza culoarea originala.destinată pentru a vopsi atat substraturile noi, cat si celea coperite anterior cu vopsea de ulei sau alchidica. Vopsea email de culoare „grigalben cafeniu deschis” alchidică, cutii de 2,7 KG,
10	Ciment	M500	MD	Rezina	Cimentfărăadaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adăos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%. Marca 500 , ambalat saci acoperire,material rulant și hidroizolator,	Cimentfărăadaosuri, cu o rezistență inițială ridicată, componentul de bază fiind clincherul de ciment portland (80-95%) și adăos de calcar cu categoria înaltă (LL) în proporție de 6–20%. Marca 500 , ambalat saci original 40kg
11	Membrana bituminoasa	RPP-300	RU	Tehnonikoli	obținut prin impregnareahârtie cu bitum , destinat pentru montare a reasirenovare a acoperisurilor. Ambalat rulou. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg	Ruberoid -material de acoperire,material rulant și hidroizolator, obținut prin impregnareahârtie cu bitum , destinat pentru montare a reasirenovare a acoperisurilor. Ambalat rulou. Lățimea 1m Lungimea 15m Greutatea-24kg
12	Sîrma arsă	1,2mm	MD	Modem	Sîrma arsă diametru- 1,2 mm	Sîrma arsă diametru- 1,2 mm
13	Dizolvant	Lucire	MD	Cheton	Dizolvant destinat pentru ridicuirea vopsei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degradarea suprafeteelor sicurătatea instrumentelor de lucrări de vopsire.Ambalat în butelie a căte-0,9 l, incolor, termen de valabil-12luni	Dizolvant destinat pentru ridicuirea vopsei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general, solvent organic. De asemenea se utilizează pentru degradarea suprafeteelor sicurătatea instrumentelor de lucrări de vopsire.Ambalat în butelie a căte-0,9 l, incolor, termen de valabil-12luni
14	Spumă de montaj	Smart Fix	MD	Cheton	• Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrii; instalarea și etansarea ramelor de ferestre și usi, cu densitate mare, capacitate de absorție redusă, structura omogenă și precizie dimensionala; care după aplicare spuma se dilată și se întăreste sub influența umidității din materialele de constructie și aer; asigură o bună izolare termică, fonnică și la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperatură ridicate și scăzute și previne dezvoltarea mucegaiului; cu o bună aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, otel, metal, PVC și alte materiale plastice; aderență la suprafetele verticale și orizontale - nu se scurge; asigură stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual 2500x21x55mm in culoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara și finisarea pardoseilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m	• Spumă poliuretanică de montaj pentru montarea elementelor din lemn, metal și plastic în construcții și industrii; instalarea și etansarea ramelor de ferestre și usi, cu densitate mare, capacitate de absorție redusă, structura omogenă și precizie dimensionala; care după aplicare spuma se dilată și se întăreste sub influența umidității din materialele de constructie și aer; asigură o bună izolare termică, fonnică și la apă; după întărire este neutrachimic, este rezistentă la temperatură ridicate și scăzute și previne dezvoltarea mucegaiului; cu o bună aderență la beton, ipsos, ceramica de construcții, lemn, otel, metal, PVC și alte materiale plastice; aderență la suprafetele verticale și orizontale - nu se scurge; asigură stabilitatea și flexibilitatea elementelor montate; mod de aplicare manual Volum 750 ml,termen de valabilitate 12luni
15	Plintă pentru podea	2,5m	MD	Sarkan	Plinta pentru podea 2500x21x55mm in culoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara și finisarea pardoseilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m	Plinta pentru podea 2500x21x55mm in culoarea linoleumului- destinată pentru amenajarea interioara și finisarea pardoseilor, utilizat la acoperirea golurilor dintre perete și pardoseala. Plinta pentru podea din PVC înălțime- 55mm, lățime 21mm,lungime 2,5m

					Cantitate (buc) 50 Codul producătorului SMK Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui	Cantitate (buc) 50 Codul producătorului SMK Diametru diblu (mm) 6mm Diametru surub (mm) 3,9mm Lungime diblu (mm) 80mm Lungime surub (mm) 85mm Material diblu Polipropilena Material surub Otel zincat Tip Diblu cu surub cui
16	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80	SMK 6*80	PL	ProfilBox	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pigment pentru lucrari de zugraveti;</li> <li>• mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor si a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor;</li> <li>• colorarea maselor plastic:</li> <li>• pigment rosu , 0,15kg – 4</li> <li>• pigment negru, 0,15kg -2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pigment pentru lucrari de zugraveti;</li> <li>• mozaic, colorarea cimentului, a tiglelor si a dalelor de pavaj din beton; colorarea vopselelor;</li> <li>• colorarea maselor plastic:</li> <li>• pigment rosu , 0,15kg – 4</li> <li>• pigment negru, 0,15kg -2</li> </ul>
17	Pigment praf				Vopsea concentrata Coler	Vopsea concentrata Coler
18	Pigment lichid	Gama Color	MD	Cheton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru unuirea incufoare a dorită a grundurilor, vopselelor, tencuieilor decorative și a altormateriale dispersive pe bază de apă, utilizatān stare nediluatăpentru inscripții picturi.</li> <li>• Pentru lucrări la interior și exterior rezistență ridicată la acțiunea aluminiu la intemperi;</li> <li>• Rezistență la abraziune;</li> <li>• Hipoalergică;</li> <li>• Vopsea uacertificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camerele pentru copii, îngădinițe, școli și alte instituții pentru copii;</li> <li>• Culoare: caramizu/mango</li> <li>• Destinație: Pentru materiale dispersive pe bază de apă</li> <li>• Domeniu de utilizare: Exterior și interior</li> <li>• Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pentru unuirea incufoare a dorită a grundurilor, vopselelor, tencuieilor decorative și a altormateriale dispersive pe bază de apă, utilizatān stare nediluatăpentru inscripții picturi.</li> <li>• Pentru lucrări la interior și exterior rezistență ridicată la acțiunea aluminiu la intemperi;</li> <li>• Rezistență la abraziune;</li> <li>• Hipoalergică;</li> <li>• Vopsea uacertificată de Agenția Națională pentru Sănătate Publică pentru utilizare în camere pentru copii, îngădinițe, școli și alte instituții pentru copii;</li> <li>• Culoare: caramizu/mango</li> <li>• Destinație: Pentru materiale dispersive pe bază de apă</li> <li>• Domeniu de utilizare: Exterior și interior</li> <li>• Ingrediente: Emulsie acrilică pe bază de apă, pigmenti, aditivi</li> </ul>
19	pavaj	30*30mm	MD	Pradial Plus	Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3	Pavaj exterior din carouri de dimensiuni :30x30x0,3
20	Linoleum	Evolushen , Olympik	SB	Tarkett	Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistența culorii Da Rezistența la umiditate Rezistent	Destinație Casnic Gama de culori Maro Garantie (ani) 15ani Greutate 1 m2 (kg) 1,75 Grosime (mm) 2,7 Grosime strat de uzura (mm) 0,2 Latime rulou (m) 3 Pretabil pentru incalzirea prin pardoseala Posibil, max.+27°C Rezistența culorii Da Rezistența la umiditate Rezistent
<b>Total lot nr.1</b>						
<b>2. Lotul 2:</b> <b>Materiale de construcție pentru reparația</b>						
1	Cot PP 110x45°	Cot PP 110x45°	RU	Kontur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperaturi ridicate, cu</li> <li>• termen de exploatare de peste 50 de ani;</li> <li>• rezistența termică mare (pana la +95 °C) și rezistența chimică la apele menajere reziduale;</li> <li>• etanșeitatea mare a conexiunilor;</li> <li>• ecologie - neutre ca impact biologic; în cazul prelucrării deșeurilor mediul nu este poluat;</li> <li>• conductivitatea termică scăzută reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</li> <li>• Instalare simplă și rapidă, fără utilizarea de instrumente speciale;</li> </ul>	Cot PP 110x45°

	Dop PP 2 110mm	Dop PP 110mm	RU	Kontur	<p>Dop PP axonomic pentru conductele de canalizare interioară, destinată pentru a închide conducta în timpul lucrărilor de reparație sau în timpul schimbării unitatilor sanitare.</p> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Material Polipropilena PP-R</p> <p>Tip Capace</p>	Dop PP 110mm
3	Teu PP 110x110mm 90°	Teu PP 110x110m m 90°	RU	Kontur	<p>termen lung, prin rezistența la diverse substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate cu etanșeitatea mare a conexiunilor;</p> <p>ecologice - neutre ca impact biologic; în cazul prelucrării deșeurilor, mediul nu este poluat;</p> <p>conductivitatea termică scăzută reduce semnificativ problema condensului pe elementele sistemului;</p> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Diametru evacuare (mm) 110mm</p> <p>Material Polipropilena PP-R</p> <p>Tip Teu</p> <p>Unghiul de evacuare (*) 90</p>	Teu PP 110x110mm 90°
4	Teava canaliza re PPH 110x1000mm	PPH 110x1000 mm	SB	Pestan	<p>homopolimer și se caracterizează prin proprietăți</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 1000</p> <p>Material Polipropilenă homopolimer PPH</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>	Teava canalizare PPH 110x1000mm
5	Teava canalizare PVC 110x500mm	PVC 110x500m m	MD	Uniplast	<p>prin proprietăți de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> <li>•</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 300</p> <p>Material PVC (policlorura de vinil)</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>	<p>Teava canalizare interioară caracterizează prin proprietăți de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> <li>•</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 300</p> <p>Material PVC (policlorura de vinil)</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>
6	Teava canalizare PVC 110x300mm	PVC 110x300m m	MD	Uniplast	<p>prin proprietăți de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> <li>•</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 300</p> <p>Material PVC (policlorura de vinil)</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>	Teava canalizare PVC 110x300mm
7	Teava canalizare PVC 110x250mm/ Teavă Compensator	PVC 110x250m m	MD	Uniplast	<p>prin proprietăți de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> <li>•</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 250</p> <p>Material PVC (policlorura de vinil)</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>	<p>Teava canalizare interioară caracterizează prin proprietăți de</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rezistența și funcționalitatea pe termen lung,</li> <li>• rezistența la substanțe chimice, chiar și la temperatură ridicate,</li> <li>•</li> </ul> <p>Diametrul (mm) 110</p> <p>Domeniul de utilizare Pentru sistemele interioare de canalizare</p> <p>Grosime (mm) 2,7</p> <p>Lungime (mm) 250</p> <p>Material PVC (policlorura de vinil)</p> <p>Tip Tevi de canalizare</p>

					Capac wc inclus Este Culoare Alb Culoare capac Alb Evacuare vas wc Orizontala (in perete) Forma Oval Inaltime (cm) 77.5/79 Inaltime vas (cm) 40.5 Latime (cm) 64 Material capac Plastic Montarerezervor Pe vas Racordare la apa Inferioara Regimactionare Douabutoane (mod economic) Tip amplasare De podea Volumrezervor (L) 5/6	
8	Closet compact	Closet compact	RU	Santery	Racord extensie gofrat pentru WC 500mm , destinat pentru a conecta orificiul de toaleta la conducta de canalizare.	Closet compact
9	Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm	WC 500mm	MD	Uniplast	Diametrul racordului (mm) 100mm Lungime maxima (mm) 500mm Material Polipropilena, insertie inox	Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm
	Total lot nr.2					



Nr.	Denumirea bunurilor	unitatea de masura	cantitate a	Pret unitara fara TVA	Pret unitara cu TVA	Total fara TVA	Total cu TVA
<b>1.LOTUL1: MATERIALE DE CONSTRUCȚIE PENTRU REPARAȚIE CURENTĂ BLOC ADMINISTRATIV/CĂMIN/ATELIERE</b>							
1	Tencuiala pe bază de ipsos	saci	36	85	102	3060	3672
2	Var calcic hidratat	saci	24	90	108	2160	2592
3	Sapa autonivelanta Nivelir Universal	saci	54	180	216	9720	11664
4	grund	cald	5	175	210	875	1050
5	Vopsea lavabilă mată	cald	9	380	456	3420	4104
6	Baghetă decorativă polistiren/plintă pentru tavan	buc	100	11	13,2	1100	1320
7	Vopsea email albastru deschis	cut	5	95	114	475	570
8	Vopsea email gri deschis	cut	5	95	114	475	570
9	Vopsea email galben-cafeniu deschis	cut	4	95	114	380	456
10	Ciment	tone	1	110	132	110	132
11	Membrana bituminoasa Ruberoid	rul	10	155	186	1550	1860
12	Sîrma arsă	kg	5	65	78	325	390
13	Dizolvant	but	5	24	28,8	120	144
14	Spumă de montaj	buc	5	87	104,4	435	522
15	Plintă pentru podea	buc	80	25	30	2000	2400
16	Diblu cu guler cu surub cui SMK 6x80	cutii	2	45	54	90	108
17	Pigment praf	pachete	6	26	31,2	156	187,2
18	Pigment lichid	butelii	10	29	34,8	290	348
19	pavaj	m2	40	180	216	7200	8640
20	Linoleum	m2	130	99	118,8	12870	15444
<b>Total lot nr.1</b>						<b>46811</b>	<b>56173,2</b>
<b>2. Lotul 2: Materiale de construcție pentru reparația viceu cămin</b>							
1	Cot PP 110x45°	buc	1	18	21,6	18	21,6
2	Dop PP 110mm	buc	1	10	12	10	12
3	Teu PP 110x110mm 90°	buc	9	8	9,6	72	86,4
4	Teava canalizare PPH 110x1000mm	buc	5	142	170,4	710	852
5	Teava canalizare PVC 110x500mm	buc	2	42	50,4	84	100,8
6	Teava canalizare PVC 110x300mm	buc	2	26	31,2	52	62,4
7	Teava canalizare PVC 110x250mm/ Tevă Compensator	buc	9	35	42	315	378
8	Closet compact	buc	9	1500	1800	13500	16200
9	Racord extensibil gofrat pentru WC 500mm	buc	9	60	72	540	648
<b>Total lot nr.2</b>						<b>15283</b>	<b>18339,6</b>





# FinComBank s.A.

Str. Pușkin, 26, MD-2012 mun. Chișinău  IDNO 1002600005347  Capital social 131544200 lei  Codul băncii FTMDMD2X  
Tel.: +373 (22) 269 900; Fax: +373 (22) 237 308  e-mail: fincom@fincombank.com  www.fincombank.com

**SUCURSALA Nr.3** Bd. Dacia, 20, MD-2043 mun. Chișinău  Tel.: +373 (22) 506 882, 506 883, 776 663; Fax: +373 (22) 560 141  
e-mail: director03@fincombank.com  Codul băncii: FTMDMD2X853

Nr. de ref 2018/034/00638 din 10/05/18

**Soverang SRL**

## C E R T I F I C A T

Prin prezenta 'FinComBank'S.A. suc.nr.3 Chisinau, cod FTMDMD2X853, confirmă că Soverang SRL, cod fiscal 1002600008533, se deservește în cadrul Băncii și este titularul contului curent:

**Nr. 222460300001479 (MDL) - Cod IBAN MD35FT222460300001479498.**

Certificatul este eliberat pentru prezentarea la locul de destinație.



**Barancean Ivan**

**Marian Mariana**

Ex: Coceanu Oxana  
Tel: (022) 567 531

**CERTIFICAT**  
**privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național**

Nr.  
Nr. A2209564

din  
or 23.05.2022

**1. Destinația / Назначение**

Agenția Achiziții Publice


**2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике**

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
SOVERANG S.R.L.	1002600008533
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Dacia bd. nr.25 of.105	0110-SEC.BOTANICA

**3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /**  
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanță față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:  
**0,00 lei/лей.**

**4. Valabil pînă la / Действителен до 07.06.2022**



Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы  
Scrierile și semnăturile sunt autentice  
C. Durnea

  
Semnătura/Подпись

Mariana VOLOH

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 23.05.2022 ora 17:00:56  
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (62,09)

DUPPLICAT

REPUBLICA



MOLDOVA

# CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

SOCIAȚATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SOVERANG"  
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

*Numărul de identificare de stat - codul fiscal*

**1002600068533**

*Data înregistrării*

**27.03.1997**

*Data eliberării*

**15.03.2005**

**Dragomir Ala, registrator de stat**

*Functie, nume, prenume persoanei  
care a eliberat certificatul*

*Shelly*  
semnătura

**MD 0028654**

