

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 1 of 9

SPECIFICAȚII TEHNICE

Anexa nr. 5

Nr .	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garanție minimală solicitată	Garanție propusă (luni)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1: Accesorii și componente pentru PC								
1	Cooler Universal pentru sockete 775/1150/1151/1155 & AM4/FM2/AM3+, pana la 95W	XDC-GAMMA-ARCHER	China	DEEPCOOL	Cooler Universal pentru sockete 775/1150/1151/1155 & AM4/FM2/AM3+, pana la 95W	DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", Socket 775/1150/1151/1155/1156/1200 & AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2/940/939/754, up to 95W, 120x120x25mm, 1600rpm, 26.1dBA, 54.25CFM, 3 pin, Hydro Bearing, D.A.C. (Double Airflow Channel)	12	12
2	Memoria operativa (RAM) - capacitatea: 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22	GR3200D4 64L22S/8G	China	GOODRAM	Memoria operativa (RAM) - capacitatea: 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22	8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V	36	36
3	SSD - 2.5" SATA 128GB R/W:550/520MB/s, 97K/30K IOPS, NON-REFURBISHED!	SSDPR-CX400-128-G2	China	GOODRAM	SSD - 2.5" SATA 128GB R/W:550/520MB/s, 97K/30K IOPS, NON-REFURBISHED!	2.5" SSD 128GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 460 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 82,500 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	36	36
4	SSD - 2.5" SATA 256GB R/W:560/540MB/s, 80/70K IOPS, NON-REFURBISHED!	SSDPR-CX400-256-G2	China	GOODRAM	SSD - 2.5" SATA 256GB R/W:560/540MB/s, 80/70K IOPS, NON-REFURBISHED!	2.5" SSD 256GB GOODRAM CX400 Gen.2, SATAIII, Sequential Reads: 550 MB/s, Sequential Writes: 480 MB/s, Maximum Random 4k: Read: 65,000 IOPS / Write: 61,440 IOPS, Thickness- 7mm, Controller Phison PS3111-S11, 3D NAND TLC	36	36
5	SSD - .M.2 NVMe 256GB R/W:2100/1300MB/s, 160/250K IOPS, 3DTLC, form factor: 2280, NON- REFURBISHED!	VI3000-256-49373	China	Verbatim	SSD - .M.2 NVMe 256GB R/W:2100/1300MB/s, 160/250K IOPS, 3DTLC, form factor: 2280, NON- REFURBISHED!	M.2 NVMe SSD 256GB Verbatim Vi3000, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe 1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Read 3100 MB/s, Sequential Write 1300 MB/s, Random Read 100K IOPS, Random Write 100K IOPS, Phison E13T, TBW: 185TB, 3D NAND TLC	36	36
6	SSD - .M.2 NVMe 128GB R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC, form factor: 2280	P300P128G M28	China	Patriot	SSD - .M.2 NVMe 128GB R/W:1500/550MB/s, 95/130K IOPS, 50TBW, 3DTLC, form factor: 2280	M.2 NVMe SSD 128GB Patriot P300, Interface: PCIe3.0 x4 / NVMe 1.3, M2 Type 2280 form factor, Sequential Read 1600 MB/s, Sequential Write 600 MB/s, Random Read 290K IOPS, Random Write 150K IOPS, HMB Technology, NANDXtend ECC Technology, TBW: 60TB, 3D NAND TLC	36	36

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 2 of 9

7	HDD 3.5" - 1.0TB-SATA- Cache - 64MB -Viteza axului: 7200 RPM, NON-REFURBISHED!	ST2000DM008	China	Seagate	HDD 3.5" - 1.0TB-SATA- Cache - 64MB -Viteza axului: 7200 RPM, NON-REFURBISHED!	3.5" HDD 2.0TB Seagate ST2000DM008 BarraCuda™ Compute, 7200rpm, 256MB, SATAIII	36	36
8	External HDD - 1.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	25A3	China	Transcend	External HDD - 1.0TB (USB3.1) 2.5", Black, Anti-Shock, Backup button, Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A ,Viteza maximă de citire: 116 MB/s, Protecție antișoc	1.0TB (USB3.1) 2.5" Transcend "StoreJet 25A3", Black, Anti-Shock, One Touch Backup Capacitate memorie: 1 TB	36	36
9	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 500W, 12cm Fan, Bulk. 1x20+4PIN 1x4PIN 2xSATA	HPC ATX-500W	China	HPC	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 500W, 12cm Fan, Bulk. 1x20+4PIN 1x4PIN 2xSATA	PSU HPC ATX-500W, 12cm Black fan, 24 pin, 1x 8pin(4+4), 2x SATA, 2x IDE, 1.2m EU-plug cable, Silver	24	24
10	Adaptor de alimentare universal pentru notebook - putere 90W, numarul de conectori: 11 diferite, afișaj LED (afișează tensiunea reală de ieșire), Tensiune de intrare: AC 100-240V, Tensiune de ieșire: 15-20V, eficiență ridicată peste 86%	XP-LP90.XM010	China	XILENCE	Adaptor de alimentare universal pentru notebook - putere 90W, numarul de conectori: 11 diferite, afișaj LED (afișează tensiunea reală de ieșire), Tensiune de intrare: AC 100-240V, Tensiune de ieșire: 15-20V, eficiență ridicată peste 86%	XILENCE XP-LP90.XM010, 90W Mini, Universal Notebook Power Adapter, 9 (+LENOVO) different tips, LED display (shows the actual output voltage), Input Voltage: AC 100-240V, Output Voltage: 15-20V, high efficiency over 87%, Black	12	12
11	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 550W, Active PFC, 120mm fan, APFC, pana la 85% efficienta, ventilator silențios cu circuit inteligent de control al vitezei ventilatorului termic, funcții de protecție completă with OVP / UVP / OPP / SCP / SIP / OCP (cu 6-pin GPU)	XDC-PF550X	China	DeepCool	Sursă de alimentare (PSU) - ATX 550W, Active PFC, 120mm fan, APFC, pana la 85% efficienta, ventilator silențios cu circuit inteligent de control al vitezei ventilatorului termic, funcții de protecție completă with OVP / UVP / OPP / SCP / SIP / OCP (cu 6-pin GPU)	PSU GamerStorm "PF550X", 550W, ATX12V V2.52, 80 PLUS®Bronze, Active PFC+Double Forward + DC to DC, 120mm Long-Life HYB Fan, Taiwanese+Japanese Capacitors, Sleeved Black Cables, +12V(45.5A), 20+4 Pin, 1xCPU(4+4Pin), 6xSATA, 2xPCI-E(6+2pin), 2xIDE, OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SIP, NLO, Black	24	24
12	Carcasa ATX: interfate, minim: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1x audio jack, baiuri interne, minim: 2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: minim ATX-500W, 12cm, negru	HPC B-09_550W	China	HPC	Carcasa ATX: interfate, minim: 2xUSB2.0, 1xUSB3.0, 1x audio jack, baiuri interne, minim: 2x5.25", 1x3.5", 3x2.5", PSU: minim ATX-500W, 12cm, negru	HPC B-09 ATX Case, (550W, 24 pin (with nylon cover), 1x 8pin(4+4), 1x PCI-E 6pin, 2x IDE, 3x SATA, 12cm red fan), 1xUSB3.2, 2xUSB2.0 / HD Audio, Black + Red decoration	12	12
13	Flash Drive 64GB, USB3.1, negru/gri/argintiu, plastic, cu capac (minim R/W:80/20MB/s)	AP64GAH25BB-1	China	Apacer	Flash Drive 64GB, USB3.1, negru/gri/argintiu, plastic, cu capac (minim R/W:80/20MB/s)	USB Flash 64GB USB3.1 Flash Drive Apacer "AH25B", Black, Matte Metal, Classic Cap	24	24
14	Flash Drive 32GB, USB3.1, negru/gri, plastic, cu capac	AH353	China	Apacer	Flash Drive 32GB, USB3.1, negru/gri, plastic, cu capac	USB Flash 32GB USB3.1 Apacer "AH353", Black, , cu capac	24	24
15	Tastatura & Mouse Multimedia Wireless, USB, tastatură de dimensiune completă, caractere latine și chirilice, 8 comenzi rapide. Durată lungă de viață a bateriei (36 de luni pentru tastatură și 12 luni pentru mouse) și comutator pornit/oprit. Conexiune rapidă până la 10 metri	LO 920-009807	China	Logitech	Tastatura & Mouse Multimedia Wireless, USB, tastatură de dimensiune completă, caractere latine și chirilice, 8 comenzi rapide. Durată lungă de viață a bateriei (36 de luni pentru tastatură și 12 luni pentru mouse) și comutator pornit/oprit. Conexiune rapidă până la 10 metri	Logitech Wireless Combo MK295 Silent, Multimedia Keyboard & Mouse, Graphite, RUS, Retail, 8 comenzi rapide. Durată lungă de viață a bateriei (36 de luni pentru tastatură și 12 luni pentru mouse) și comutator pornit/oprit. Conexiune rapidă până la 10 metri	24	24

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 3 of 9

16	Tastatura pentru business, USB, dimensiuni 155x450x23.5 mm, lungimea cablului minim 150 cm, profil subțire, tastare silențioasă, rezistent la scurgeri, aspecte Lingvistice, minimum: Engleza, Rusă	LO 920-002522	China	Logitech	Tastatura pentru business, USB, dimensiuni 155x450x23.5 mm, lungimea cablului minim 150 cm, profil subțire, tastare silențioasă, rezistent la scurgeri, aspecte Lingvistice, minimum: Engleza, Rusă	Keyboard Logitech K120 OEM, Thin profile, Quiet typing, Spill-resistant, 1.5m, USB, EN/RU, Black	24	24
17	Mouse cu cablu - optical, 3 butoane, dimensiuni 113x62x38 mm, greutatea 85-95 g, lungimea cablului minim 180 cm, rezoluție minimă 1000 dpi, culoare negru sau gri, USB	LO 910-003357	China	Logitech	Mouse cu cablu - optical, 3 butoane, dimensiuni 113x62x38 mm, greutatea 85-95 g, lungimea cablului minim 180 cm, rezoluție minimă 1000 dpi, culoare negru sau gri, USB	Logitech B100 Optical USB Mouse, 3 butoane, dimensiuni 113x62x38 mm, 1000 dpi, cable 1.8m, 90g, Black, USB, OEM	24	24
18	Covor pentru mouse (mouse pad), dimensiuni minimale 250 × 200 × 2 mm, gri/negru	TR_24193	China	Trust	Covor pentru mouse (mouse pad), dimensiuni minimale 250 × 200 × 2 mm, gri/negru	Trust Mouse Pad, Smooth mouse pad with anti-slip rubber bottom and an optimized surface texture; suitable for all mice, 250x210x3mm	---	---
19	Mouse Wireless - culoarea gri, dimensiuni 99x60x39 mm, tehnologie avansată de urmărire optică, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, distanta pana la 10 m, tehnologia wireless advanced 2.4 GHz	LO 910-004642	China	Logitech	Mouse Wireless - culoarea gri, dimensiuni 99x60x39 mm, tehnologie avansată de urmărire optică, rezoluția minim 1000 dpi, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, distanta pana la 10 m, tehnologia wireless advanced 2.4 GHz	Logitech Wireless Mouse M170 Grey, dimensiuni 97x61x35 mm, Optical 1000 DPI, Nano receiver, Grey, 3 butoane, roata, lucru fara schimbare bateriei pana la 12 luni, bateria tip AA, distanta pana la 10 m, tehnologia wireless advanced 2.4 GHz	24	24
20	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 6 nuclee (minim), 12 threads, frecvența 3.6-4.6GHz, cache: L3 16MB, 65W tdp, procesor grafic integrat Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 16GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 2400-4400 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe	Set de component e: (CPU AMDR5_5 600GT_T, XDC- GAMMA- ARCHER, KVR32N22 S8/16, BS A520MT)	China	AMD, DEEPCO OL, KINGSTON, BIOSTAR	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 6 nuclee (minim), 12 threads, frecvența 3.6-4.6GHz, cache: L3 16MB, 65W tdp, procesor grafic integrat Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 16GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 2400-4400 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU: AMD Ryzen™ 5 5600GT, Socket AM4, 3.6-4.6GHz (6C/12T), 3MB L2 + 16MB L3 Cache, Integrated Radeon RX Vega 7 Graphics, Zen 3, 7nm 65W, Unlocked, tray; Ventilator: DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", up to 95W, 120x120x25mm, 1600rpm, 26.1dBA, 54.25CFM, 3 pin, Hydro Bearing, D.A.C. (Double Airflow Channel); RAM: 16GB DDR4-3200 Kingston ValueRam, PC25600, CL22, 1Rx8, 1.2V Placa de baza: compatibila cu procesor din acest set. BIOSTAR A520MT, Socket AM4, AMD A520, Dual 2xDDR4-4933, APU AMD graphics, HDMI, DP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, Supports AHCI & RAID 0, 1, 10, 1xM.2 Slot, 2xPCIe X1, ALC897 HDA, GbE LAN, mATX USB: 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 via internal headers) 6 x USB 3.2 (Gen1) port (4 on rear I/Os and 2 via internal headers)	36	36

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 4 of 9

	x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)				Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)	6 x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) REAR I/O: 1 x DP Port 1 x HDMI® Port 1 x LAN port 4 x USB 3.2 (Gen1) Ports 2 x USB 2.0 Ports 3 x Audio Jack		
21	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 4 nuclee (minim), 8 threads, frecventa 3.7-4.4GHz, cache: L3 6MB, 65W tdp, procesor grafic integrat Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 3200 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)	Set de component e: (CPU i3-10105T, XDC-GAMMA-ARCHER, GR3200D4 64L22S/8G , BS_TZ590-BTC_DUO)	China	INTEL, DEEPCO OL, GOODRAM, BIOSTAR	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 4 nuclee (minim), 8 threads, frecventa 3.7-4.4GHz, cache: L3 6MB, 65W tdp, procesor grafic integrat Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 3200 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU: Intel® Core™ i3-10105, S1200, 3.7-4.4GHz (4C/8T), 6MB Cache, Intel® UHD Graphics 630, 14nm 65W, tray; Ventilator: DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER", up to 95W, 120x120x25mm, 1600rpm, 26.1dBA, 54.25CFM, 3 pin, Hydro Bearing, D.A.C. (Double Airflow Channel); RAM: 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V; Placa de baza: compatibila cu procesor din acest set: BIOSTAR TZ590-BTC DUO, Socket 1200, Intel® Z590 (11/10th Gen CPU), Dual 4xDDR4-3600, CPU Intel graphics, 8 x PCIe 3.0 x1 Slots; 1 x PCIe 4.0 x16 Slot , 10xSATA3, Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10, 4xM.2, 8xPCIe X1, ALC887 7.1 HDA, 1xGbE LAN, 6xUSB3.2, ATX: USB 6 x USB 3.2 (Gen1) ports (4 on rear I/Os and 2 via internal header), 6 x USB 2.0 ports (2 on rear I/Os and 4 via internal header); REAR I/O: 1 x PS/2 Keyboard/Mouse Port 1 x HDMI® Port 1 x VGA Port 4 x USB 3.2 (Gen1) Ports 2 x USB 2.0 Ports 1 x LAN port 10/ 100/ 1000 Mb/s 3 x Audio Jack	36	36
22	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 4 nuclee (minim), 4 threads, frecventa 3.6-4.0GHz, cache: L2 2MB, L3 4MB, 65W tdp, procesor grafic integrat	Set de component e: (CPU AMDR3_3 200G_T.	China	AMD, DEEPCO OL, GOODRAM, BIOSTAR	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU - 4 nuclee (minim), 4 threads, frecventa 3.6-4.0GHz, cache: L2 2MB, L3 4MB, 65W tdp, procesor grafic integrat	Set de componente (CPU+Cooler+MB+RAM): CPU: AMD Ryzen™ 3 3200G, Socket AM4, 3.6-4.0GHz (4C/4T), 2MB L2 + 4MB L3 Cache, Integrated Radeon™ Vega 8 Graphics, 12nm 65W, tray;	36	36

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 5 of 9

	Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 2400-4400 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)	XDC-GAMMA-ARCHER, GR3200D4 64L22S/8G, BS A520MT)			Ventilator pentru procesor din acest set RAM - 8GB, tip: DDR4 SDRAM, frecvență: 3200 MHz, latență: CL22 Placa de baza compatibila cu procesor din acest set: Numărul minim necesar de porturi, interfețe și frecvențe minime suportate: Interfață: USB 3.1 Gen 1, Conector tip: USB Type-A Memory support DDR4 2400-4400 MHz memory modules GbE LAN chip (1000/100 Mbit) 1 x PCI Express x16 slot, running at x16, 2 x PCI Express x1 slot 1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280 SATA and PCIe x4/x2 SSD support) 4 x SATA 6Gb/s connectors Support for RAID 0, RAID 1, RAID 5, and RAID 10 4 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 ports (6 ports on the back panel) + 4 ports available through the internal USB header - 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0)	Ventilator: DEEPCOOL Cooler "GAMMA ARCHER"; RAM: 8GB DDR4-3200 GOODRAM, PC25600, CL22, 1024x8, 1.2V; Placa de baza: compatibila cu procesor din acest set. BIOSTAR A520MT, Socket AM4, AMD A520, Dual 2xDDR4-4933, APU AMD graphics, HDMI, DP, 1xPCIe X16, 4xSATA3, Supports AHCI & RAID 0, 1, 10, 1xM.2 Slot, 2xPCIe X1, ALC897 HDA, GbE LAN, mATX USB: 1 x USB 3.2 (Gen2) Type-C port (1 via internal headers) 6 x USB 3.2 (Gen1) port (4 on rear I/Os and 2 via internal headers) 6 x USB 2.0 port (2 on rear I/Os and 4 via internal headers) REAR I/O: 1 x DP Port 1 x HDMI® Port 1 x LAN port 4 x USB 3.2 (Gen1) Ports 2 x USB 2.0 Ports 3 x Audio Jack		
23	Surge Protector 6 Sockets, 1.8m, negru	SV-SF-06E_1.8m_B	China	SVEN	Surge Protector 6 Sockets, 1.8m, negru	Surge Protector SVEN SF-06E, 6 Sockets, Children protection, NON-FLAMMABLE, 2300W, 1.8m, Black	12	12
24	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, negru	SV-SF-06E_3.0m_B	China	SVEN	Surge Protector 6 Sockets, 3.0m, negru	Surge Protector SVEN SF-06E, 6 Sockets, Children protection, NON-FLAMMABLE, 2300W, 3.0m, Black	12	12
25	Surge Protector 6 Sockets, 5m, negru	SV-SF-06E_5.0m_B	China	SVEN	Surge Protector 6 Sockets, 5m, negru	Surge Protector SVEN SF-06E, 6 Sockets, Children protection, NON-FLAMMABLE, 2300W, 5.0m, Black	12	12
26	Boxe acustice - 6w, USB power, culoare negru sau gri	TR_25670	China	Trust	Boxe acustice - 6w, USB power, culoare negru sau gri	Trust Ador 2.0 Speaker Set, 6W RMS (Peak 12W), fabric front, 3.5 mm, USB, Black	12	12
27	Webcam HD 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Mono mic, 1.5m rezolutia maximala: 720p/30 cadre/sec, focus fixat, obiectiv standart, microfon incorporat, câmp de vizualizare 60°, fixare universala pe laptopuri si ecrane, lungimea cablului minim 1.5 m	SV-IC-915	China	SVEN	Webcam HD 720p, 0.9/3 MP, FoV: 60°, Mono mic, 1.5m rezolutia maximala: 720p/30 cadre/sec, focus fixat, obiectiv standart, microfon incorporat, câmp de vizualizare 60°, fixare universala pe laptopuri si ecrane, lungimea cablului minim 1.5 m	Camera SVEN IC-915 HD, Microphone, 720p/30fps HD pixel CMOS sensor, USB2.0, 3.5mm jack, Protective lens shield, Black	24	24
28	Thermal Paste, volum: 15g	GMB TG-G15-02	China	Gembird	Thermal Paste, volum: 15g	Thermal Paste Gembird TG-G15-02, 15g, Operation Temperature: -30 ~ 280° C, Grey	---	---

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 6 of 9

29	Placă de rețea PCI-Express, viteze suportate: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, conector: RJ-45, profil: low profile și full height	TX201	China	TP-LINK	Placă de rețea PCI-Express, viteze suportate: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 2.5 Gbps, conector: RJ-45, profil: low profile și full height	TP-LINK TX201, 2.5 Gigabit PCIe Network Adapter, 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX, low profile și full height	12	12
30	Placă de rețea PCI-Express, viteze suportate: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps	TG-3468	China	TP-LINK	Placă de rețea PCI-Express, viteze suportate: 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps	TP-LINK TG-3468, 32-bit Gigabit PCIe Network Interface Card, Realtek RTL8168B, 10/100/1000Mbps Auto-Negotiation RJ45 port, Auto MDI/MDIX	12	12
31	Cable Organizers (nylon ties) 100 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	GMB NYT-100/25	China	Gembird	Cable Organizers (nylon ties) 100 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers Nylon ties NYT-100, 100mm -2.5mm width, bag of 100 pcs	---	---
32	Cable Organizers (nylon ties) 150 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	GMB NYT-150/25	China	Gembird	Cable Organizers (nylon ties) 150 mm 3.6mm, bag of 100 pcs, Black,	Cable Organizers NYT-150/25, Nylon cable ties, 150mm x 3.2mm width, bag of 100 pcs	---	---
33	Set de curățare pentru ecrane: spray 100 ml și lavetă din microfibră	GMB CK-LCD-04	China	Gembird	Set de curățare pentru ecrane: spray 100 ml și lavetă din microfibră	Gembird 3-in-1 LCD cleaning kit (CK-LCD-04), incl. cleaning spray, micro fibre cloth and soft brush	---	---
34	Stație de andocare (docking station) externă USB pentru unități de stocare SATA. Tip: stație de andocare: externă, interfață: USB;; compatibilitate: unități cu interfață SATA de orice capacitate, formate suportate: 2,5" și 3,5".	HD32-U2S-5	China	Gembird	Stație de andocare (docking station) externă USB pentru unități de stocare SATA. Tip: stație de andocare: externă, interfață: USB;; compatibilitate: unități cu interfață SATA de orice capacitate, formate suportate: 2,5" și 3,5".	Stație Docking USB 2.0,SATA Tip: stație de andocare: externă, interfață: USB;; compatibilitate: unități cu interfață SATA de orice capacitate, formate suportate: 2,5" și 3,5".	12	12
35	Cablu HDMI to HDMI, tip male-to-male, active optical, lungime: 10.0m, rezolutia pana la: 4K UHD la 60Hz	GMB CCBP-HDMI-10M	China	Gembird	Cablu HDMI to HDMI, tip male-to-male, active optical, lungime: 10.0m, rezolutia pana la: 4K UHD la 60Hz	Cable HDMI 2.0 CCBP-HDMI-10M, Premium series 10m, High speed with Ethernet, Supports 4K UHD resolution at 60Hz, Nylon, Gold plated connectors, Copper AWG30	---	---
36	Cablu HDMI-HDMI, tip: male-to-male, lungimea 5m, Suport Rezoluție maximă: 4K-UHD @60Hz	GMB CCB-HDMIL-7.5M	China	Gembird	Cablu HDMI-HDMI, tip: male-to-male, lungimea 5m, Suport Rezoluție maximă: 4K-UHD @60Hz	Cable HDMI GMB CCB-HDMIL-7.5M, 7.5m, male-male, Select Plus Series, High speed HDMI cable with Ethernet, Supports 4K UHD resolutions at 60 Hz, Durable nylon braiding and premium style connectors	---	---
37	Cablu HDMI-HDMI, tip: male-to-male, lungimea 7.5m, Suport Rezoluție maximă: 4K-UHD @60Hz	GMB CCB-HDMIL-7.5M	China	Gembird	Cablu HDMI-HDMI, tip: male-to-male, lungimea 7.5m, Suport Rezoluție maximă: 4K-UHD @60Hz	Cable HDMI GMB CCB-HDMIL-7.5M, 7.5m, male-male, Select Plus Series, High speed HDMI cable with Ethernet, Supports 4K UHD resolutions at 60 Hz, Durable nylon braiding and premium style connectors	---	---
Lot 2: Monitoare								
1	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 27.0", rezoluție 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut,Spkrs, necurb, gri/negru	VG2708A-MHD	SUA/China	ViewSonic	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 27.0", rezoluție 1920x1080, 75Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut,Spkrs, necurb, gri/negru	27" IPS Full HD Ergonomic Monitor with Built-in Speakers rezoluție 1920x1080, 100Hz, 5ms, 250cd,10M:1,D-Sub+HDMI+DP+AudioOut, negru, Height-adjustable swivel stand with pivot and tilt function Eye ProTech+ for always-on eye protection	36	36

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 7 of 9

2	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 23.8", rezoluție 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, D-Sub+HDMI+AudioOut, Spkrs, necurb, gri/negru	PRO MP242 E14A	Taipei, Taiwan, China	MSI	Monitor cu parametrii: dimensiunea ecranului 23.8", rezoluție 1920x1080, 75Hz, 4ms, 250cd, D-Sub+HDMI+AudioOut, Spkrs, necurb, gri/negru	MSI PRO MP242 E14A, IPS 23.8", rezoluție 1920x1080, 144Hz, ms (MPRT) / 4ms (GtG), 300 cd/m2 , D-Sub+HDMI+AudioOut, Speakers 2W x2, necurb, gri/negru, (TILT) -5° ~ 20°	36	36
3	Monitor cu diagonala 27", rezoluția 2560x1440, aspect imagine 16:9, timp de răspuns: 5ms, conexiuni: 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, USB-HUB: 2x USB-A, 1x USB Type-C Downstream, USB Type-C upstream, rata maximă de reîmprospătare 120 Hz, acoperire ecran: anti-luciu, reglare pe înălțime, rotație -90° - 90°	ThinkVision T27QD-40	China	LENOVO	Monitor cu diagonala 27", rezoluția 2560x1440, aspect imagine 16:9, timp de răspuns: 5ms, conexiuni: 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, USB-HUB: 2x USB-A, 1x USB Type-C Downstream, USB Type-C upstream, rata maximă de reîmprospătare 120 Hz, acoperire ecran: anti-luciu, reglare pe înălțime, rotație -90° - 90°	ThinkVision T27QD-40 IPS WLED, 27", rezoluția 2560x1440, aspect imagine 16:9, timp de răspuns: 4ms, 350 cd/m², conexiuni: 2x DP 1.4, 1x HDMI 2.0, USB-HUB: 2x USB-A, 2x USB-C, Refresh Rate 48Hz - 120Hz, acoperire ecran: anti-luciu, reglare pe înălțime, rotație -90° - 90°	36	36
Lot 3: Imprimante / Dispozitive Multifuncționale								
1	Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4 min. 40 ppm Limbaje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Rezoluție de imprimare min. 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru min. 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi, tavă universal min. 100 de foi Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie min. 1GB Interfață: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi. Panou de control tactil color LCD min. 5"(12,7 cm). Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set cel puțin cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 10.000 de pagini Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	X1440i + Toner T13/070H(10600 pages* 5%)	China	CANON	Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4 min. 40 ppm Limbaje de imprimare min. PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Rezoluție de imprimare min. 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru min. 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă min. 250 de foi, tavă universal min. 100 de foi Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate min. 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie min. 1GB Interfață: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi. Panou de control tactil color LCD min. 5"(12,7 cm). Consumabile: cartușe de tip monobloc, care includ toner, cilindru, lame de curățare și alte componente. Incluse în set cel puțin cartușe originale cu o capacitate de cel puțin 10.000 de pagini Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	Imprimantă multifuncțională Imprimare monocrom cu laser. Imprimare și copiere automată față-verso. Viteză de imprimare A4 40 ppm Limbaje de imprimare PCL 5e, PCL6, Adobe® PostScript3, Rezoluție de imprimare 1200 x 1200 dpi, Ciclu de lucru 80.000 de pagini pe lună. First-Copy-Out Time 7 secunde sau mai puțin. Alimentare cu hârtie: casetă 250 de foi, tavă universal min. 100 de foi Scanner platan și alimentator automat față-verso cu o singură trecere cu capacitate 50 de foi. Viteza procesorului - 1GHz Memorie min. 1GB Interfață: USB, 1 x RJ45 Gigabit Ethernet, Wi-Fi. Panou de control tactil color LCD min. 5"(12,7 cm). Toner inclus T13/070H(10600 pages* 5%). Echipamentul este nou și din gama de modele actuale. Service centru Autorizat canon Accent Electronic, Republica Moldova. Certificat partener autorizat CANON si MAF prezentat la solicitare.	36	36

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 8 of 9

2	Imprimanta laser. Imprimare color, format A4, funcție single, duplex automat Viteză: până la 38 ppm (A4 simplex), 38 ipm (A4 duplex), 59 ppm (A5 landscape) Rezoluție: până la 1200 × 1200 dpi Timp încălzire: ~2 sec.; Prima pagină: 6,3 sec. color / 5,3 sec. mono Alimentare hârtie: casetă 550 coli + tavă 100 coli; Ieșire hârtie: 200 coli Suport hârtie: 60–163 g/m ² (casetă), 60–216 g/m ² (tavă MF) Volum recomandat: 2.000–7.500 pag/lună; ciclu maxim: 80.000 pag/lună Hardware: procesor 1 GHz ×2, memorie 2 GB, Conectivitate: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless Direct Capacitatea minimă a cartușelor din set: 6.000 pagini alb-negru și 3.000 pagini color. Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	i-SENSYS X C1538P II	China	CANON	Imprimanta laser. Imprimare color, format A4, funcție single, duplex automat Viteză: până la 38 ppm (A4 simplex), 38 ipm (A4 duplex), 59 ppm (A5 landscape) Rezoluție: până la 1200 × 1200 dpi Timp încălzire: ~2 sec.; Prima pagină: 6,3 sec. color / 5,3 sec. mono Alimentare hârtie: casetă 550 coli + tavă 100 coli; Ieșire hârtie: 200 coli Suport hârtie: 60–163 g/m ² (casetă), 60–216 g/m ² (tavă MF) Volum recomandat: 2.000–7.500 pag/lună; ciclu maxim: 80.000 pag/lună Hardware: procesor 1 GHz ×2, memorie 2 GB, Conectivitate: USB 2.0, Ethernet 10/100/1000, Wi-Fi 802.11b/g/n, Wireless Direct Capacitatea minimă a cartușelor din set: 6.000 pagini alb-negru și 3.000 pagini color. Echipamentul trebuie să fie nou și din gama de modele actuale. Disponibilitatea unui centru de service oficial în Republica Moldova. Scrisoare oficială de la producător – MAF.	Imprimantă Laser Color A4, funcție unică (doar imprimare), Duplex automat Viteză: 38 ppm A4 simplex, 38 ipm A4 duplex, 59 ppm A5 landscape; Rezoluție: până la 1200 × 1200 dpi; Timp Încălzire: ~2 sec. (din modul Sleep); Prima pagină: ~6,3 sec. color / ~5,3 sec. mono; Alimentare hârtie: Casetă standard: 550 coli; Ieșire hârtie: Tavă multifuncțională (MF): 100 coli; Capacitate ieșire: 200 coli: 60–163 g/m ² (casetă), 60–216 g/m ² (tavă MF) Volum recomandat: 2.000–7.500 pag/lună; ciclu maxim: 80.000 pag/lună Hardware: Procesor 1,0 GHz Dual Core, Memorie RAM 2 GB,; Conectivitate: USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wi-Fi (802.11b/g/n), Direct Wireless Connection ; Cartuș T04 Negru: 13.000 pagini rtușe T04 Cyan/Magenta/Yellow: 9.000 pagini fiecare (<i>Serie i-SENSYS X livrată cu tonere T04</i>) Echipamentul este nou și din gama de modele actuale. Service centru Autorizat canon Accent Electronic, Republica Moldova. Certificat partener autorizat CANON si MAF prezentat la solicitare.	36	36	
Lot 4: UPS si baterii									
1	Bateria CR-2032	GMB CCB-HDMIL-7.5M	China	Gembird	Bateria CR-2032	Gembird Button cell CR2032, High performance and long lifetime	---	---	
2	Baterie UPS 12V 12AH, 151x98x94 mm, 3-5 Years Life Time	SV SV12120	China	SVEN	Baterie UPS 12V 12AH, 151x98x94 mm, 3-5 Years Life Time	SVEN SV12120, Battery 12V 12AH, 3-5 Years Life Time	12	12	12
3	Baterie AA Blister 4 buc, Alkaline	VER_4950 1	China	Verbatim	Baterie AA Blister 4 buc, Alkaline	Verbatim Alcaline Battery AA, 4pcs, Pack Shrink	---	---	---
4	Baterie AAA Blister 4 buc, Alkaline	VER_4950 0	China	Verbatim	Baterie AAA Blister 4 buc, Alkaline	Verbatim Alcaline Battery AAA, 4pcs, Pack Shrink	---	---	---
5	Baterie UPS 12V 7 AH, 151x65x94 mm, 3-5 Years Life	GMB BAT-12V7AH	China	Gembird	Baterie UPS 12V 7 AH, 151x65x94 mm, 3-5 Years Life	Gembird Battery 12V 7AH,3-5 Years Life	12	12	12
6	Bateria UPS 12V 5AH, 90*70*102, 3-5 Years Life	SV SV1250	China	SVEN	Bateria UPS 12V 5AH, 90*70*102, 3-5 Years Life	SVEN SV1250, Battery 12V 5AH, 3-5 Years Life	12	12	12
7	UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	SV Pro_800	China	SVEN	UPS 800VA/480W, Line Interactive, AVR, LED, 2xShuko Sockets	SVEN Pro 800, Line-interactive UPS with AVR, 800VA /480W, 2x Schuko outlets, 1x9AH, AVR: 165-275V, Cold start function, Black	24	24	24

Autoritatea Contractanta: **Moldelectrica**

Numărul procedurii de achiziție nr. **ocds-b3wdp1-MD-1784101517280**

Denumirea procedurii de achiziție: **Echipament periferic (imprimante, monitoare, echipament de rețea ș.a), componente și accesorii pentru tehnica de calcul**

Data: 23.07.2026

Lot: 1-6

Page 9 of 9

Lot 5: Componente pentru servere								
1	HDD 12.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 512 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	WD122KF BX	China	Western Digita	HDD 12.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 512 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	WD Red Pro. 12TB. SATA/600. 7200RPM. 512MB. Air. NAS, non-refurbished	36	36
2	HDD 14.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 512 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	WD142KF GX	China	Western Digita	HDD 14.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 512 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	WD Red Pro. 14TB. SATA/600. 7200RPM. 512MB. Helium. NAS	36	36
3	HDD 4.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	ST4000NT 001	China	Seagate	HDD 4.0TB - interfata: SATA-3, forma: 3.5", 7200rpm, cache: 256 MB, NAS, SMR, rata de transfer: 180 MB/s, non-refurbished	Seagate IronWolf Pro. 4TB. SATA 6Gb/s. 7200 RPM, 256MB. NAS	36	36
4	SFP-modul, tip RJ-45, suportul standardelor de transmitere 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T și 100BASE-TX , distanțe de până la 30 de metri prin calbu UTP	SFP+ Copper	China	NONAME	SFP-modul, tip RJ-45, suportul standardelor de transmitere 10GBASE-T, 5GBASE-T, 2.5GBASE-T, 1000BASE-T și 100BASE-TX , distanțe de până la 30 de metri prin calbu UTP	10G Base-T SFP+ Copper RJ-45, up to 30m (support 10Gbase-T / 5Gbase-T/ 2.5Gbase-T / 1000base-T)	12	12
5	Memoria operativă (RAM) DDR4, cod corector de erori (ECC), capacitatea 16GB, frecvența minimă 2933 MHz, fără buffer, configurația: 1 x 16 GB	KSM32RS8 /16HD	China	KINGSTON	Memoria operativă (RAM) DDR4, cod corector de erori (ECC), capacitatea 16GB, frecvența minimă 2933 MHz, fără buffer, configurația: 1 x 16 GB	16GB 3200MT/s DDR4 SDRAM ECC Reg CL22 DIMM 1Rx8 Hynix D	12	12
Lot 6: Echipamente pentru rețea								
1	Patch Cord, culoarea verde, lungimea 3 m, Cat.6U	GMB PP6U-3M/G	China	Gembird	Patch Cord, culoarea verde, lungimea 3 m, Cat.6U	UTP Cat6 Patch cord, 3 m, Green	---	---
2	Conectoare RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 50u" Gold plated, 100 buc/set (sau 2x50 buc / set)	GMB LC-8P8C-001/100	China	Gembird	Conectoare RJ45 Modular Plug, Cat.5E, Long Type, 50u" Gold plated, 100 buc/set (sau 2x50 buc / set)	RJ45 Modular Plug LC-8P8C-001/100, Modular plug 8P8C for solid LAN cable, 30u" gold plated, 100 pcs/bag	---	---
3	Cablu UTP Cat.5E, lungimea 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50	3. GMB UPC-5004E-SOL	China	Gembird	Cablu UTP Cat.5E, lungimea 305m, CCA,24awg 4X2X1/0.50	Cable UTP Gembird UPC-5004E-SOL, Solid Gray cable, AWG24 solid CCA, cat. 5E, 305m	---	---

Nume: Oleg Savcenco

În calitate de: Director

Ofertantul: „Accent Electronic” S.A.

Adresa: or. Chișinău, str. Bulgară, 33/1