

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : MD-1645427311167 din 28 feb 2022

Denumirea procedurii de achiziție : Licitatie deschisă

Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2						
Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,				Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	Mașină de înșurubat echivalent GSR 18V 2-Li BOSCH, 1.5-13 mm,	
Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH				Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	Ciocan rotopercutor echivalent GBH 2-24 DRE PROF BOSCH	
Aparat de sudat linoleu				Aparat de sudat linoleu	Aparat de sudat linoleu	
Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.				Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.	Priză EURO unitară interioară cu împământare, conținut de ceramică, design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.	
Rama 2 orizontala alb				Rama 2 orizontala alb	Rama 2 orizontala alb	
Rama 3 orizontala alb				Rama 3 orizontala alb	Rama 3 orizontala alb	
Priză EURO dublă exterioară cu împământare, alb				Priză EURO dublă exterioară cu împământare, alb	Priză EURO dublă exterioară cu împământare, alb	
Înterupător unitar/dublu intern , design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.				Înterupător unitar/dublu intern , design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.	Înterupător unitar/dublu intern , design strict cu muchiile drepte, alb, separat/compatibil cu rama la necesitate.	
Cutie pentru automate externă 24 automate				Cutie pentru automate externă 24 automate	Cutie pentru automate externă 24 automate	
Fișă de curent Euro				Fișă de curent Euro	Fișă de curent Euro	
Fir electric PVS 2x0,75				Fir electric PVS 2x0,75	Fir electric PVS 2x0,75	
Fir electric PVS 3x1,5				Fir electric PVS 3x1,5	Fir electric PVS 3x1,5	
Fir electric PVS 3x2,5				Fir electric PVS 3x2,5	Fir electric PVS 3x2,5	
Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu				Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu	Cablu rețea UTP CAT5E, buhtă 305 m, Învelișul cablului trebuie să fie de culoare deschisă și rezistent la destrămare și factorii externi de mediu	

Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W de tip deschis				Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W de tip deschis	Corp de iluminat pentru lampă bactericidă 1*30W de tip deschis	
TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K				TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	
TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K				TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	
Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena.				Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena.	Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM montare Armstrong, Lumina omogena.	
Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena.				Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena.	Felinar LED SMD PL 600*600*10mm 40-48W 6500K 3300LM aplicabil cutie. Lumina omogena.	
Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă				Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă	Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 1200*75*22 mm 36W 6400K 2880 Lm IP20, lumină omogenă	
Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă				Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă	Felinar LED aplicabil din carcasa din aluminiu 600*75*22 mm 18W 6400K 1440 Lm IP20, lumină omogenă	
TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K				TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	TUB LED 10W 185-260V T8 900Lm 60CM 6500K	
TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K				TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	TUB LED 20W 185-240V T8 1800Lm 120CM 6500K	
Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm cu îmbinare semirotundă, roșie				Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm cu îmbinare semirotundă, roșie	Cutie pentru priza adinci 65 x 60 mm cu îmbinare semirotundă, roșie	
Cutie pentru priza scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie				Cutie pentru priza scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie	Cutie pentru priza scurte 65 x 40 mm, cu îmbinare semirotundă, roșie	
Întreprupător automat 25 A 1P echivalent Schneider				Întreprupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	Întreprupător automat 25 A 1P echivalent Schneider	
Întreprupător automat 16 A 1P echivalent Schneider				Întreprupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	Întreprupător automat 16 A 1P echivalent Schneider	

Bandă izolanță electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)				Bandă izolanță electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)	Bandă izolanță electrică PHV 0,13*15mm 20 m culori în asortiment (neagră, galben-verde, verde, roșu, galben, alb, albastru)	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat : _____ Numele, Prenumele : Caliga Vergiliu.

În calitate de : manager

Ofertantul: Î.I. "Caliga Valeriu". Adresa: Mun. Ungheni, str. Lacului 3