№№ п/п	Механические свойства				Ударная вязкость, Дж/см²				Массовая доля элементов, %										
	Времен сопрот. $\sigma_в$ Н/мм²	Предел текуч. $\sigma_т$ Н/мм²	Относ удлин δ_5, %	Изгиб	KCU при темп.,°C +20	KCU при темп.,°C -20	KCU после механич. старения	KCV при темп. +20°C	C X100	Mn X100	Si X100	P X100	S X100	Cr X100	Ni X100	Cu X100	As X100	N X100	Al X100
1	442	257	31.9	уд		80	85		18	43	19	0.9	1	8	17	18	н	н	1.5
	442	257	31.9	уд		80	85												

Примечание: «ГМ» - поставка по теоретической массе; «ФМ» - поставка по фактической массе; св - гарантия свариваемости.
Указанная в сертификате продукция соответствует действующим в РФ стандартам
При переписке по вопросам качества ссылайтесь на присвоенный номер сертификата качества

ОАО «МЕТАЛЛСЕРВИС» РОССИЯ
109428, Г. МОСКВА, УЛ. ОХАНСКАЯ, 19
ОТДЕЛ ВЭД ОФ. №66
ТЕЛ/ФАКС (499) 173-10-88

ОТК для сертификатов №1

ОТК А.М. Губайдулина

Digitally signed by Zuev Alexei
Date: 2026.05.04 11:23:18 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA