

## LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30

Ulei sintetic, de inalta calitate, extra performant, mid-SAPS, pentru motoarele pe benzina si diesel cu sarcina usoara ale vehiculelor echipate cu DPF

### Aprobari

- MB 229.52/ 229.51

### Indeplineste cerintele

- API SN/ CF
- ACEA C2/ C3
- BMW LL-04
- Fiat 9.55535-S3
- GM dexos2
- MB 226.5
- MB 229.31
- PSA B71 2290
- Renault RN 0700/0710
- VW 505 01

### Descrierea produsului

Ulei de inalta calitate, extra performant, sintetic, cu un continut redus de cenusa sulfat, fosfor si sulf (mid-SAPS), multigrad, conceput pentru a fi utilizat in motoare pe benzina si diesel cu sarcina usoara. Este compatibil cu toate tipurile de sisteme moderne de tratare a emisiilor (cum ar fi DPF - filtru de particule Diesel). Datorita tehnologiei mid-SAPS, uleiul ofera protectie a mediului inconjurator si, de asemenea, a filtrului de particule. Tehnologia avansata de aditivare garanteaza intervale extinse de schimb de ulei, curatenie maxima a motorului, frictiune reduisa si durata de viata lunga a motorului.

### Aplicatii

LUKOIL GENESIS SPECIAL C3 5W-30 a fost special dezvoltat pentru motoarele vehiculelor moderne echipate cu DPF ale PEUGEOT, CITROEN, HONDA, TOYOTA si poate fi utilizat si in alte motoare, in conformitate cu instructiunile din cartea tehnica a vehiculului.

### Caracteristici tipice

Informatiile furnizate in datele tipice nu constituie o specificatie, dar aceste valori se bazeaza pe productie curenta si pot fi afectate de tolerantele admisibile de productie. Dreptul de a face modificari este rezervat LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.

| Proprietate                                         | Metode de incercare      | Valoare |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| Densitate la 15°C, kg/m <sup>3</sup>                | ASTM D 7042              | 846,9   |
| Viscozitate cinematica la 40°C, mm <sup>2</sup> /s  | ASTM D 7042              | 60,9    |
| Viscozitate cinematica la 100°C, mm <sup>2</sup> /s | ASTM D 7042              | 10,7    |
| Indice de viscozitate                               | ASTM D 7042/ SR ISO 2909 | 168     |
| TBN, mgKOH/g                                        | ASTM D 2896              | 7,9     |
| Cenusa sulfatata, %                                 | ASTM D 874               | 0,6     |
| Viscozitate aparenta, CCS la -30°C, mPa.s           | ASTM D 5293              | 4450    |
| Viscozitate aparenta, MRV la -35°C, mPa.s           | ASTM D 4684              | 22800   |
| Punct de curgere, °C                                | ASTM D 97/ SR 13552      | -39     |

### Termen de valabilitate

Termenul de valabilitate, la stocare, in ambalajul original, in locuri uscate, este de 5 ani de la data fabricatiei.

### Sanatate, Securitate, Transport si Depozitare

In timpul depozitarii, transportului si aplicarii acestui produs, trebuie respectate normele de siguranta la manipularea materialelor de lubrifiere si reglementarile de protectie a mediului. Pentru informatii suplimentare referitoare la manipularea produselor LUKOIL, va rugam sa consultati fisa cu date de securitate.