

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Glass measuring pipette, class A Premium Line**Description :** Measuring pipette with coding band (ISO 1769), designed according to ISO 835. With safety bulb and batch number printed on the flask. Normal graduation (zero at top). Indelible amber graduation. Calibrated to deliver (TD, Ex). Batch certificate included (to be downloaded free of charge at [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## TECHNICAL DATA

| reference    | capacity | accuracy (ml) | graduation<br>(ml) | outflow time<br>(s) | l(mm) | color code | pcs/pack |
|--------------|----------|---------------|--------------------|---------------------|-------|------------|----------|
| MPI2-001-005 | 1 ml     | ± 0,006       | 0,01               | 5 - 7               | 360   | yellow     | 5        |
| MPI2-002-005 | 2 ml     | ± 0,010       | 0,01               | -                   | 360   | black      | 5        |
| MPI2-005-005 | 5 ml     | ± 0,030       | 0,05               | 8 - 11              | 360   | red        | 5        |
| MPI2-010-005 | 10 ml    | ± 0,050       | 0,10               | 10 - 13             | 360   | orange     | 5        |
| MPI2-020-004 | 20 ml    | ± 0,100       | 0,10               | -                   | 360   | 2 yellow   | 4        |
| MPI2-025-004 | 25 ml    | ± 0,100       | 0,10               | 11 - 16             | 395   | white      | 4        |

## PACKAGING AND LOGISTICS

| reference    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| MPI2-001-005 | 1,232   | 0,166 | 70179000 | 08434868031685 |
| MPI2-002-005 | 1,232   | 0,159 | 70179000 | 08434868031692 |
| MPI2-005-005 | 1,232   | 0,155 | 70179000 | 08434868031708 |
| MPI2-010-005 | 1,232   | 0,16  | 70179000 | 08434868031715 |
| MPI2-020-004 | 1,232   | 0,217 | 70179000 | 08434868031722 |
| MPI2-025-004 | 1,232   | 0,239 | 70179000 | 08434868031739 |

## PRODUCT PHOTO



# LBG

## MATERIAL

**LBG N** is a neutral borosilicate glass with a high chemical resistance. Its average linear dilation coefficient is  $8,0 \cdot 10^{-6}$  K-1. It is used in products not intended to be directly heated, but instead should have a higher mechanical resistance (such as mortars, desiccators, filtering flasks ...) or in some volumetric glassware (such as pipettes, burettes ...).

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Pipeta graduada de vidrio clase A Premium Line**

**Descripción :** Pipeta graduada terminal con banda de color (norma ISO 1769), diseñada según ISO 835. Con bola de seguridad y número de lote impreso en el vidrio. Graduación normal (cero arriba). Calibrada "por vertido" (TD, Ex). Graduación ámbar indeleble. Certificado de lote incluido (se descarga gratuitamente desde [www.labbox.com](http://www.labbox.com))

## DATOS TÉCNICOS

| referencia   | capacidad | tolerancia(ml) | graduación<br>(ml) | tiempo de<br>vaciado (s) | l (mm) | código color | unidades por<br>ref. |
|--------------|-----------|----------------|--------------------|--------------------------|--------|--------------|----------------------|
| MPI2-001-005 | 1 ml      | ± 0,006        | 0,01               | 5 - 7                    | 360    | amarillo     | 5                    |
| MPI2-002-005 | 2 ml      | ± 0,010        | 0,01               | -                        | 360    | negro        | 5                    |
| MPI2-005-005 | 5 ml      | ± 0,030        | 0,05               | 8 - 11                   | 360    | rojo         | 5                    |
| MPI2-010-005 | 10 ml     | ± 0,050        | 0,10               | 10 - 13                  | 360    | naranja      | 5                    |
| MPI2-020-004 | 20 ml     | ± 0,100        | 0,10               | -                        | 360    | 2 amarillo   | 4                    |
| MPI2-025-004 | 25 ml     | ± 0,100        | 0,10               | 11 - 16                  | 395    | blanco       | 4                    |

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

| referencia   | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| MPI2-001-005 | 1,232   | 0,166 | 70179000 | 08434868031685 |
| MPI2-002-005 | 1,232   | 0,159 | 70179000 | 08434868031692 |
| MPI2-005-005 | 1,232   | 0,155 | 70179000 | 08434868031708 |
| MPI2-010-005 | 1,232   | 0,16  | 70179000 | 08434868031715 |
| MPI2-020-004 | 1,232   | 0,217 | 70179000 | 08434868031722 |
| MPI2-025-004 | 1,232   | 0,239 | 70179000 | 08434868031739 |

## FOTO DEL PRODUCTO



# LBG

## MATERIAL

**LBG N** es un vidrio borosilicato neutro de alta resistencia química. Su coeficiente de dilatación lineal medio es  $8,0 \cdot 10^{-6}$  K-1. Se emplea en productos que no están destinados a ser calentados directamente pero en cambio han de tener gran resistencia mecánica (morteros, desecadores, matraces Kitasatos...) y en algunos materiales volumétricos (por ejemplo pipetas, buretas...).

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Pipette graduée en verre classe A Premium Line**

**Description :** Pipette graduée à écoulement total avec bande de couleur (norme ISO 1769), conçue selon ISO 835. Avec boule de sécurité et numéro de lot gravé sur le verre. Avec zéro en haut. Calibrée "pour écouler" (TD, Ex). Graduations ambrées indélébiles. Certificat de lot disponible gratuitement sur [www.labbox.com](http://www.labbox.com)

## DONNÉES TECHNIQUES

| référence    | capacité | tolérance (ml) | graduation (ml) | durée pour faire le vide (s) | long. (mm) | code couleur | unités par ref. |
|--------------|----------|----------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------|-----------------|
| MPI2-001-005 | 1 ml     | ± 0,006        | 0,01            | 5 - 7                        | 360        | jaune        | 5               |
| MPI2-002-005 | 2 ml     | ± 0,010        | 0,01            | -                            | 360        | noir         | 5               |
| MPI2-005-005 | 5 ml     | ± 0,030        | 0,05            | 8 - 11                       | 360        | rouge        | 5               |
| MPI2-010-005 | 10 ml    | ± 0,050        | 0,10            | 10 - 13                      | 360        | orange       | 5               |
| MPI2-020-004 | 20 ml    | ± 0,100        | 0,10            | -                            | 360        | 2 jaune      | 4               |
| MPI2-025-004 | 25 ml    | ± 0,100        | 0,10            | 11 - 16                      | 395        | blanc        | 4               |

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

| référence    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| MPI2-001-005 | 1,232   | 0,166 | 70179000 | 08434868031685 |
| MPI2-002-005 | 1,232   | 0,159 | 70179000 | 08434868031692 |
| MPI2-005-005 | 1,232   | 0,155 | 70179000 | 08434868031708 |
| MPI2-010-005 | 1,232   | 0,16  | 70179000 | 08434868031715 |
| MPI2-020-004 | 1,232   | 0,217 | 70179000 | 08434868031722 |
| MPI2-025-004 | 1,232   | 0,239 | 70179000 | 08434868031739 |

## PHOTO PRODUIT



# LBG

## MATÉRIEL

**LBG N** est un verre borosilicaté neutre de haute résistance chimique. Son coefficient de dilatation linéaire moyen est de  $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Il s'emploie pour des produits qui ne sont pas destinés à être chauffés directement, mais qui ont plutôt une grande résistance mécanique (mortiers, dessiccateurs, fioles à vide ...) et pour quelques produits volumétriques (par exemple pipettes, burettes ...).

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Pipetta in vetro graduata classe A Premium Line**Descrizione :** Pipetta graduata con codice colore (in base norma ISO 1769), conforme a ISO 835. Con bolla di sicurezza e numero di lotto impresso sul vetro. Graduazione normale (zero in alto). Calibrata "per scolamento" (TD, Ex). Graduazione ambrata indelebile. Certificato di lotto incluso

## DATI TECNICI

| referenza    | capacità | tolleranza (ml) | graduazione (ml) | tempo di svuotamento (s) | L (mm) | codice colore | unità per ref. |
|--------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|--------|---------------|----------------|
| MPI2-001-005 | 1 ml     | ± 0,006         | 0,01             | 5 - 7                    | 360    | giallo        | 5              |
| MPI2-002-005 | 2 ml     | ± 0,010         | 0,01             | -                        | 360    | nero          | 5              |
| MPI2-005-005 | 5 ml     | ± 0,030         | 0,05             | 8 - 11                   | 360    | rosso         | 5              |
| MPI2-010-005 | 10 ml    | ± 0,050         | 0,10             | 10 - 13                  | 360    | arancione     | 5              |
| MPI2-020-004 | 20 ml    | ± 0,100         | 0,10             | -                        | 360    | 2 giallo      | 4              |
| MPI2-025-004 | 25 ml    | ± 0,100         | 0,10             | 11 - 16                  | 395    | bianco        | 4              |

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

| referenza    | vol (l) | kg    | TARIC    | GTIN           |
|--------------|---------|-------|----------|----------------|
| MPI2-001-005 | 1,232   | 0,166 | 70179000 | 08434868031685 |
| MPI2-002-005 | 1,232   | 0,159 | 70179000 | 08434868031692 |
| MPI2-005-005 | 1,232   | 0,155 | 70179000 | 08434868031708 |
| MPI2-010-005 | 1,232   | 0,16  | 70179000 | 08434868031715 |
| MPI2-020-004 | 1,232   | 0,217 | 70179000 | 08434868031722 |
| MPI2-025-004 | 1,232   | 0,239 | 70179000 | 08434868031739 |

## FOTO DEL PRODOTTO



**LBG**

## MATERIALE

**LGB N** è un vetro borosilicato neutro di alta resistenza chimica. Il suo coefficiente di dilatazione lineare medio è  $8,0 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ . Si utilizza per prodotti che non sono destinati a essere scaldati direttamente e che invece devono avere grande resistenza meccanica (mortai, essicatori, flaconi Kitasatos...) e per altri materiali volumetrici (per esempio pipette, burette...).