

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 1						
Priza exterioara	Priza unit.ext.	Turcia	Makel	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	Conform standardelor producătorului
Priza exterioara dublă	Priza dubla ext.	Turcia	Makel	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	
Intrerupator interior	Intr.1P int.	Turcia	Makel	cu o clapa, 220 V	cu o clapa, 220 V	
Intrerupator interior	Intr.2P int.	Turcia	Makel	cu 2 clape 220 V	cu 2 clape 220 V	
Intrerupator exterior	Intr.1P ext.	Turcia	Makel	cu o clapa 220 V	cu o clapa 220 V	
Intrerupator exterior	Intr.2P ext.	Turcia	Makel	cu 2 clape 220 V	cu 2 clape 220 V	
Priza interioara	Priza int.	Turcia	Makel	cu impamintare, 220V, 16A	cu impamintare, 220V, 16A	
Siguranta automata	VA47-29 2A 1P	Federatia Rusa	IEK	monofazat, curba de sarcina-B, 2A	monofazat, curba de sarcina-B, 2A	
Siguranta automata	VA47-29 16A 1P	Federatia Rusa	IEK	monofazat curba de sarcina-C, 16A	monofazat curba de sarcina-C, 16A	
Siguranta automata	VA47-29 25A 3P	Federatia Rusa	IEK	trifazat curba de sarcina-C, 25A	trifazat curba de sarcina-C, 25A	
Doză pentru priză	Doza 65x60	Franta	Schneider	65x60mm cu șurub	65x60mm cu șurub	
Trecere dulie	Adaptor	China	Kasan	E40 - E27	E40 - E27	
Lampa LED tub, 600mm	BA52-00683	Romania	Brytron	G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	G13, T8, 9W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	
Lampă LED E27	Torch-50	Turcia	Horoz	50W, 6000-6500K	50W, E27, 6400K	
Lampa LED tub, 1200mm	BA52-01283	Romania	Brytron	G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	
Plafoniera rotunda E27, IP54, max 40W	HL905	Turcia	Horoz	cu o lampa	cu o lampa	
Panou de distributie aparent	HA-12	China	Kasan	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	
Panou de distributie aparent	HA-18	China	Kasan	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	
Panou electric echipat	633.RO0023	Italia	Scame	BLOCK E1 5P 1x32A + 3P 2x16A IP44	BLOCK E1 5P 1x32A + 3P 2x16A IP44	

Conector WAGO conector-3 (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	Wago 3P	Romania	Brytron	3P 0.8-2.5mm2	3P 0.8-2.5mm2
Conexiune forbox	Forbox 6mm	China	Kasan	6mm, set 5buc.	6mm, set 5buc.
Lampa LED SPR5060 ?	Bec LED R63	Polonia	Bellight	7W/830 230V	Bec Led R63 7.5W E27 3000K 640Lm
Tub led ST8E(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) - 1.2M, T8, G13, 6000K	Lampa T8 LED 18W	Polonia	Bellight	18W/840 220-240V, cu conexiunea pe ambele părți L-N	Lampa T8 LED glass tube 18w 230v 6500k two side connection
Priza trifazata fixa	513.3257	Italia	Scame	380 V, 32 A, 5 contacte	380 V, 32 A, 5 contacte
Priza trifazata mobila	313.3247	Italia	Scame	380 V, 32 A, 5 contacte	380 V, 32 A, 5 contacte
Fisa trifazata mobila	213.3237	Italia	Scame	380 V, 32 A, 5 contacte	380 V, 32 A, 5 contacte
Priza triplă bloc 3 module	MGP131	Turcia	Makel	externa 220 V, fara capac, 3 contacte	externa 220 V, fara capac, 3 contacte
Banda izolanta autoadeziva	TOY75036	China	Toya	Scotch 23, cauciuco izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolatie pentru îmbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm	Scotch 23, cauciuco izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolatie pentru îmbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm
Lampa LED	72/2/78	China	Eurolux	25W, 220V, E27	25W, 220V, E27
Canal cablu zincat cu capac	Jgheab.met.	Turcia	Metaksan	50x50x3000mm.	50x50x3000mm.+capac
Furtun metalic pentru cablu	Furtun met.	Turcia	Metaksan	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)
Cablu electric	VVGngLS 3x2,5	Ucraina	33ІІМ	VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund	VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund
Cablu electric	VVGngLS 3x1,5	Ucraina	33ІІМ	VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund	VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund
Cablu electric	VVGngLS 5x6	Ucraina	33ІІМ	VVG ng LS 5x6 mm2 rotund	VVG ng LS 5x6 mm2 rotund
Contor electric trifazat	ORWE516	China	Orno	DDM100TC	Echivalent DDM100TC
Contor trifazat	ORWE522	China	Orno	cu conectare directă 80 A pe DIN reică	cu conectare directă 80 A pe DIN reică
Termocontractabila	ОГТ 40/15	Federatia Rusa	Электротехни-ческий Завод КБТ	КАПА ОГТ 40/15	КАПА ОГТ 40/15
Releu bistabil cu impulsuri	PBP01	Polonia	Zamel	10 A, 230 V, pentru comanda intrerupatoarelor de iluminat cu impuls	10 A, 230 V, pentru comanda intrerupatoarelor de iluminat cu impuls
Intrerupator unitar	Intrerupator	Turcia	Makel	Intern, cu revenire	Intern, cu revenire
Corp de iluminat incastrat	Alexis/SQ-24	Turcia	Horoz	SpotLED 300x300mm,220v, 24w,4000k	SpotLED 300x300mm,220v, 24w,4000k
Corp de iluminat incastrat	BP01-62430	Romania	Brytron	SpotLED d=280mm,220v, 24w,6000k	SpotLED d=275-298mm,220v, 24w,6500k
Corp de iluminat incastrat	BD02-00510	Romania	Brytron	SpotLED d=60mm,220v, 5w,4000k	SpotLED d=75-90mm,220v, 5w,4000k
Corp de iluminat incastrat	BP01-61510	Romania	Brytron	SpotLED PL-UL 13w,4000k	SpotLED 15w,4000k
Tub fluorescent 18w	AC 34096	Germany	Osram	840 G13 600mm	L 18W/840 SMARTLUX PRO G13
Tub fluorescent 18w	Tub T8	Polonia	Bellight	865 G13 600mm	T8 tub fluorescent 18W/6500K G13
Corp de iluminat pentru tuburi LED 1200 mm, Extern	BT05-21282	Romania	Brytron	T8, număr de socluri 2, min. IP54	T8, număr de socluri 2, IP65
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, aparent	Felinar 4*18 ext.	China	Elmos	T8, număr de socluri 4	T8, număr de socluri 4
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, incastrat, pentru tavan armstrong	Felinar 4*18 int.	China	Elmos	T8, număr de socluri 4	T8, număr de socluri 4

Conform standardelor producătorului

Tub fluorescent 36w	AC 34107	Germany	Osram	840 G13 1200mm	L 36W/840 G13 SMARTLUX PRO - Tub T8	Conform standardelor producătorului
Tub fluorescent 36w	AC 34108	Germany	Osram	865 G13 1200mm	L 36W/865 G13 SMARTLUX PRO - Tub T8	
Tub fluorescent 58w	AC 34137	Germany	Osram	865 G13 1500mm	L 58W/865 G13 SMARTLUX PRO - Tub T8	
Bec LED 5w	BA25-00551	Romania	Brytron	220v, 4000k, GU10	220v, 4000k, GU10, 5W	
Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m câte 8 de fiecare	Banda izolanta	China	Yato	Rosie, alba, neagra, galben-verde si albastra	Rosie, alba, neagra, galben- verde si albastra	Conform standardelor producătorului
Cablu de control	KVVVGng 10x2,5	Ucraina	33IQM	KVVVG 10 x 2,5 mm2 din cupru	KVVVGng 10 x 2,5 mm2 din cupru	
Mănuși dielectrice	Clasa 0	Ucraina	ПромСИЗ	Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV	Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV	
Corp balizaj luminos joasă tensiune	AL-OBS-05-230	Romania	SC Electro Max SRL	230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact este IK10, gradul de protectie la apa si praf este IP67	230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact este IK10, gradul de protectie la apa si praf este IP67	
Tub gofrat	Tub gofrat	Grecia	Courbi	750N 20 mm (pentru cablu)	750N 20 mm (pentru cablu)	Conform standardelor producătorului
Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 3	Rama 3 locuri	Turcia	Makel	Din plastic, culoarea alb, 3 locuri	Din plastic, culoarea alb, 3 locuri	
Ramă MUTLUSAN(sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) Candela 4	Rama 4 locuri	Turcia	Makel	Din plastic, culoarea alb, 4 locuri	Din plastic, culoarea alb, 4 locuri	
Cutie de distribuție	ORJB13804B	China	Orno	D=100x40mm plastic	D=100x41mm plastic	
Capac pentru doză	Capac doza	China	Kasan	Aparat cu fixator d=60mm	Aparat cu fixator d=60mm	
Cablu PV1 16mm2	PV1 16	Ucraina	33IQM	Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m)	Galben (10m), roșu (10m), verde (10m), albastru (10m)	
Tub termoretractabil	RDCT	China	Raytech	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare)	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare)	
Papuc de cablu cupru	JG 35	China	Kasan	35x16 mm2	35x16 mm2	
Tub metalic flexibil cu izolație PVC	Tub metalic	Ucraina	Promrukav	25 mm negru	25 mm negru	
Cutie de distribuție	Cutie	China	Kasan	100 x 100 x 70 mm, exterioară	100 x 100 x 70 mm, exterioară	
Priza exterioara triplă	Priza ext.	Turcia	Makel	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A	
Ventilator	VTK0052	Polonia	Ventika	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turatii la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turatii la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb	
Țeavă de ventilare	Canal rotund	RM	No Brand	D=200mm	D=200mm	
Grilaj de ventilare cu sită	Grila	Polonia	Ventika	250 x 250 mm	250 x 250 mm	
Relev de timp	PCM04	Polonia	Zamel	16A, 220V, cu impuls extern	16A, 220V, cu impuls extern	

Etichetă (birca)	Birca Y-154	Federatia Rusa	IEK	55 x 55 mm alb (Eticheta flexibilă a cablurilor este destinată marcării cablurilor și a grupurilor de cabluri)	55 x 55 mm alb (Eticheta flexibilă a cablurilor este destinată marcării cablurilor și a grupurilor de cabluri)
Cutie de distribuție	Cutie	China	Kasan	100 x 100 x 70 mm, exterioară	100 x 100 x 70 mm, exterioară
Prelungitor cu filtru	CΦ-05K	Federatia Rusa	IEK	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A
Prelungitor cu filtru	CΦ-05K	Federatia Rusa	IEK	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A
Corp de iluminat LED, pentru panouri Armstrong	LBLRC6060T /4K	Turcia	Rightlight	Panel LED 60*60cm, 4000K, 48W, pentru panouri Armstrong	Panel LED 60*60cm, 4000K, 48W, pentru panouri Armstrong
Corp de iluminat stradal LED	SL702120W	China	Elmos	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, putrea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, putrea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava

Conform standardelor producătorului

Semnat: **semnătură electronică**

Numele, Prenumele: **Scobioală Eugeniu**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chișinău, bd. Mircea cel Batrîn nr.34 bl.1 ap.19**