

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

| | | | |
|-----------------------|--|------------------|------------------------|
| Numărul licitației: | COD CPV 37535200-9 | Data: 22.03.2019 | Alternativa nr.: _____ |
| Denumirea licitației: | Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentelor) | Lot: 1 | Pagina: __ din __ |

| Cod CPV | Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|------------|---|---------------------|--------------------|----------------|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Bunuri: | | | | | | |
| | Echipamente de joacă pentru copii (inclusiv pregătirea terenului și montarea echipamentelor) | | | | | | |
| 37535200-9 | Complex de joacă | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Complex de joaca cu 2 turnuri cu acoperis, un tobogan drept, un tobogan elicoidal si perete pentru alpinism</p> <p>Structura din lemn stratificat rasinoase, lipite sub presiune cu sectiunea de 100x100 mm, tratat cu impregnant pe baza de apa in doua straturi conferind protectie UV/intemperii</p> <p>.Podea/platforma din placaj, tratat, cu dimensiunea de 950x950 mm, grosime 15 mm.</p> <p>Acoperis din placaj rezistent la intemperii cu dimensiunea 900x1000 x 12 mm. Structura de sustinere a acoperisului este din lemn cu grosimea de 40 mm.</p> <p>Unul din turnuri este prevazut cu masa si scaunel pentru odihna, confectionat din placaj, rezistent la apa cu grosimea de 15 mm.</p> <p>Turnurile sunt conectate printr-un podet oval din carcasa de metal si podea din lemn- dimensiuni 900x100x300 mm. Lungimea totala a podetului este de 1600 mm.</p> | |

| | | | | | | |
|------------|--|--|--------|----------------|---|--|
| | | | | | <p>Balustradele podetului si turnurilor sunt confectionate din patru tevi de metal cu grosimea de 3 mm si \varnothing 36 mm.</p> <p>Balustradele scărilor si treptelor vor fi confectionate din lemn cu grosimea de 40 mm. Scara complexului va fi confectionată din lemn. Dimensiuni trepte scara: 700 x 30 mm; placaj cu grosimea de 15 mm.</p> <p>Stalpi turnurilor sunt prevazuti cu armaturi de otel pentru fixare in beton. Lemn și placajul vor fi vopsite cu vopsea pe baxă de apă în cel puțin 2 straturi. Elementele metalice vor fi vopsite în cimp electrostatic pentru a reda rezistența la mediul exterior. Elemente de conectare galvanizate (nu pot fi dezasamblate fara instrumente specifice).</p> <p>- Toboganul drept este realizat din PAFS cu h 1500 mm, suprafata alunecare 2500 mm si parti laterale 150 mm. Toboganul este prevazute cu suport lemn de grosime 40 mm si latime 90 mm de la podea pînă la pămînt..</p> <p>- Toboganul elicoidal este realizat din PAFS cu h 1700 mm, suprafata alunecare 2500 mm si parti laterale 150 mm.</p> <p>Tobogan cu teava de sustinere cu \varnothing133 mm si grosime 3 mm si parti laterale din placaj (unite). La topoganela ieșirea din platformă, în pantă se fixează un restrictor provocînd copilul să se așeze, înainte de a începe coborîrea. Părțile laterale vor fi confectionate din placaj rezistent la apă, unite cu țevă metalică cu diametrul \varnothing 33 mm.</p> <p>Peretele de escalada (alpinism) este prevazut cu prize colorate pentru cațarat cu dimensiunea de 1600 820 x 15 mm.</p> <p>Dimensiuni aproximative: 5100 x 5500 x 3400 mm .</p> <p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante: Certificat de conformitate CE (SR EN 1176; ISO 9001, 18001, 14001)</p> <p>Conditii de garantie: 24 luni</p> | |
| 37535200-9 | | | TURCIA | MDGROUP | <p>Parametrii tehnici si functionali: Leagăn cu două posturi</p> <p>Leagăn confectionat din metal cu bară</p> | |

| | | | | | | | |
|------------|---|------------|--------------------|----------------|------------------------------|---|--|
| | Legăn dublu | individual | Or.Konya | | Conform descrierii din anexă | <p>centrală din țeava profilată cu dimensiunea de 60 x 40 x 4 mm.</p> <p>Piloni confectionati din teava metalica cu \varnothing 60 mm x 4 mm grosime.</p> <p>Leagănul este prevăzut cu două șezuturi: unul din metal invelit in cauciuc cu lanț galvanizat pentru grupa de varst 6-14 ani si unul tip cos, cauciucat pentru grupa de varsta 2-6 ani.</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii.</p> <p>Materialele au grad ridicat de fiabilitate si rezistenta, fiind in deplina armonie cu spatiul exterior pe care il ocupa.</p> <p>Dimensiuni: 3400 x 1100 x 2250 mm.</p> | |
| 37535200-9 | Balansoar | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Balansoar confectionat din suport metalic din țeavă cu diametrul de 33 mm și grosime de 3 mm.</p> <p>Grinda central cu grosimea de de 55 mm si latimea de 200 mm.</p> <p>Cacasa la grinda centrală confectionată din țeavă dreptunghiulară 40x25 mm, acoperită cu placaj cu grosimea de 15 mm (rezistent la apa, UV). Speteaza confectionată din placaj cu grosimea de 15 mm (rezistent la apa, UV) și bare protective din cauciuc turnat.</p> <p>Mânere din țeava metalică de \varnothing 21 mm.</p> <p>Partile componente sunt acoperite cu vopsea pe baza de apă in doua straturi, elemente metalice vopsite in camp electrostatic, conferind protecție UV/intemperii .</p> <p>Dimensiuni balansoar: 2100 x 350 x 740 mm .</p> | |
| 37535200-9 | Figurină pe arc elicoidal, tip Motocicletă | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Balansoar figurina pe arc</p> <p>Figurina pe arc, vopsit cu vopsea pulverulenta, folie de placaj laterala cu grosime de 15 mm rezistent la impact –tematica motocicleta, rezistent la apa.</p> <p>Balansoar prevazut cu sezut , bara de prindere pentru maini, suport pentru picioare (grosime 21 mm) .</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii.</p> <p>* Dimensiuni: 1200 x 400 x 1250 mm</p> | |
| 37535200-9 | Figurină pe arc elicoidal, tip Balenă | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | | <p>Figurina pe arc, vopsit cu vopsea pulverulenta, folie de placaj din 2 parti, lateralele cu grosime de 15 mm rezistent la impact –tematica balena,</p> | |

| | | | | | | | |
|------------|---------------------------|------------|--------------------|----------------|------------------------------|---|--|
| | | | | | Conform descrierii din anexă | <p>rezistent la apa.</p> <p>Balansoar prevazut cu sezut , bara de prindere pentru maini, suport pentru picioare (diametrul de 21 mm si grosime de 3.5 mm) .</p> <p>Elementele metalice sunt vopsite in camp electrostatic pentru rezistenta la intemperii.</p> <p>* Dimensiuni: 980 x 470 x 900 mm .</p> | |
| | Dale de cauciuc | individual | RM | | Conform descrierii din anexă | <p>(Covor elastic din cauciuc) folosit ca suprafata de contact, la iesirile din tobogane si sub sezuturi leagane. Covorul elastic din cauciuc in zonele descrise mai sus va fi asezat prin turnare continua nu prin placi imbinate astfel: la iesirile de pe echipamentele de alunecare (tobogane) va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x100 x 3 cm, iar sub sezuturile leaganelor va fi dispus covor elastic din cauciuc cu dimensiunile de 100 x 50 x 3 cm..</p> | |
| 37535200-9 | Gard liniar | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Gardul va fi confecționat din 3 profile de lemn compozit cu structură (Wood Polymer Composite). Profilul de deasupra va fi cu unghiurile rotunjite la 45 grade, grosimea de 25 mm, lățimea de 150mm, cioloarea nisipului, rezistent la acțiunea factorilor atmosferici (umiditate, UV, regimuri îngheț-dezghet). Placa de lemn compozit va fi cu baza goală, cu grosimea marginilor de 6 mm, fixat cu cel puțin 2 nituri pentru fiecare fișie de stâlpi din țevă zincată profilată (grosimea metalului 2 mm.) Va fi prevăzut cu 20 stâlpi (4 buc- 40*40mm și 16 buc -60*40 mm, H- 800mm) . Stâlpii vor fi prevăzuti cu capace antierozivne.</p> | |
| 37535200-9 | Pietriș de râu | | M.D. | Damicom SRL | | Pietris de riu, spalata, fractie 5-20 mm. | |
| 37535200-9 | Panou de informare | | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Panou confectionat din structura de metal cu H -2 m/ Panou confectionat din etalbond 60x60 mm .</p> | |
| 37535200-9 | Bancă cu spetează | individual | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | <p>Banca este realizată din structură metalică cu șezut și spatar din rigle de lemn.</p> <p>Riglele (7 buc) sunt confectionate din lemn uscat de rasinoase,cu grosimea de 40 mm și lățimea de 80 mm tratate cu impregnant pe baza de apa (culoarea lemnului), în trei straturi, conferind protectie la ciclul inghet-dezghet; UV/intemperii. Carcasa metalică va fi</p> | |

| | | | | | | | |
|------------|---|-------|--------------------|--------------------|--|--|--|
| | | | | | | <p>confeționată din țeava drept unghiulară 50*30 mm si grosimea metalului 3 mm, și vopsită în 2 straturi cu .Toate elementele metalice vor fi vopsite în câmp electrostatic cu vopsea acrilică non-toxică . Montajul riglelor se face cu suruburi M6 care fixeaza riglele de o platbanda.</p> <p>Fixarea bancii se face cu conexpanduri, in fundație de beton (cu dimensiuni de :h-30cm, L-20 cm, l- 20cm), prin intermediul unor talpi/flanse .</p> <p>*Dimensiuni banca: L- 160 cm * l - 70 cm x H - 1100 cm.</p> <p>Asezare comoda avand o deschidere de a unghiului dintre sezut si spatar de 105°.</p> | |
| 37535200-9 | Coș de gunoi | MC/G4 | TURCIA Or.Konya | MDGROUP | Conform descrierii din anexă | Coșul de gunoi va fi confecționat din metal, gruntuit și vopsit în 2 straturi. Culoare verde închis. Volumul 30 litri. Va fi prevazut cu picioare pentru betonare. | |
| 45111291-4 | Pregătirea terenului înainte de amenajarea locului de joacă | | MD | Damicom SRL | Conform caietului de sarcini din anexă | <ul style="list-style-type: none"> * Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale și demontarea construcțiilor metalice fără recuperarea materialelor; * Nivelarea manuală a terenurilor și platformelor ; * Săpări gropi, fundații, șanțuri... * Instalare stâlpi, fundații, rafturi... * Montarea elementelor de echipamente * Amenajarea căilor de acces (curatarea de buruieni si arbusti) ; * Amenajarea terenurilor după finsarea lucrărilor . | |
| | TOTAL | | | | | | |

Semnat: _____ Nume, Prenumele: Șaganovschi Natalia În calitate de: manager în activitatea comercială

Ofertantul: "Damicom" SRL Adresa: șos. Muncești 426/3.



