

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1752132428276 din 10 iulie 2025							
Obiectul achiziției: Accesorii, consumabile și piese de schimb pentru tehnica de calcul, conform documentatiei de atribuire							

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Garantie, luni	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lotul nr. 7							
Modul SFP	S+AO0005	China	Mikrotik	Tip modul: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) Viteza de transmisie: 10 Gbps (compatibil 1 Gbps) Tip conexiune: Conector optic LC (duplex) Tip semnal: Active Optical Cable (AOC) – conexiune cu fibră optică integrată Lungime cablu integrat: 5 metri (se poate modifica în funcție de necesități: 1m, 3m, 10m etc.) Compatibilitate: Compatibil cu echipamente Mikrotik cu porturi SFP+ Plug and Play, fără necesitatea instalării de drivere sau software suplimentar Compatibil cu switch-uri, routere și echipamente Layer 2/3 cu porturi SFP+ standard Consum de energie: ≤ 1 W	Patch Cord Mikrotik S+AO0005 Tip cablu: Active Optical Cable (AOC) Interfață: SFP+ (Small Form-factor Pluggable Plus) Conectori: LC duplex optic Viteză de transmisie: 10 Gbps (compatibil și cu 1 Gbps) Lungime cablu: 5 metri (disponibil și în variante de 1m, 3m, 10m etc.) Consum energie: ≤ 1 W Standard suportate: IEEE 802.3ae (10GBASE)	12	

Model SFP	SFP-AC0000	Cantitate	Mikrotik	Consum de energie: ≤ 1 W Standarde suportate: IEEE 802.3ae (10GBASE) SFF-8431 și SFF-8432 Temperatură de operare: -20°C până la +70°C Garanție: minim 12 luni Altele: Produsul trebuie să fie nou, sigilat, în ambalaj original al producătorului Producători acceptați: Mikrotik sau echivalent cu specificații egale sau superioare Etichetare clară a compatibilității și a seriei produsului	SFF-8431 SFF-8432 Compatibilitate: Echipamente Mikrotik cu porturi SFP+ Switch-uri, routere și echipamente Layer 2/3 cu porturi SFP+ standard Temperatură de operare: -20°C până la +70°C Plug & Play: Da, fără necesitatea instalării driverelor sau software suplimentar Ambalaj: Produs nou, sigilat, în ambalaj original de producător	12	
-----------	------------	-----------	----------	---	--	----	--

Ofertantul: **Evrinet SRL**

Adresa: s. Cojusna, r. Strasenii, str. Zinevici 9

Botan Dorin , Administrator

Semnat: _____