

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrari de reparatie la CS Slobozia Mare r.Cahul
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2026	
		Mai-noiembrie	
1.	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc		
2.	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica		

	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate			
	Strat suport pentru pardose!i executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			
4	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2			
5	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, la constructii la care prin proiectul de arhitectura se impun cerinte deosebite privind calitatea si valoarea arhitecturala			
6	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv			
7	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv			
8	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"			
9	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare			

10	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm			
11	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm			
12	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Bratară de fixare PP d-25mm			
13	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Cot PPR -d25			
14	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm Mufa PPR d25			
15	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm TEU PPR d=25			
16	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.			
17	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1400x500 mm			

	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1500x500 mm			
	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"			
	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrel nominal de 1/2" (kran maevckogo)			
	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"			
	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incaizare, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de pina la 100 mp			
	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40- 0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II			
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			

	Strat de fundatie din nisip			
	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm			
	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv			
	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1000x1000mm, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI-10-9 (0,24 m3)			
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din buc 1 2 3 beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu forezacarota diamantata cu diametrul de: 100 m			

Semnat: semnatura electronica

Nume: Pîrău Marianna

Funcția în cadrul întreprinderii: administrator

Denumirea întreprinderii: SRL Vertex-Stroy