

Aprobat:
Președintele interimar
Vicepreședintele raionului
Vasile TIMOFTE



**Reparatia statiei de oprire de pe
drumul public local L 347 drum
de acces spre satul Niscani**

(denumirea obiectivului)

Caiet de sarcini

(denumirea lucrării)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Acoperis		
1	RpCI42C	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla, olane sau placi presate din tabla, PAS, PVC, etc.	m2	10,050
	7124010010700	Dulgher	h-om	4,422
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,422
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,251
2	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,810
	7132030012600	Mozaicar	h-om	11,286
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,881
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,621
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	244,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,790
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,188
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,564
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,226
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,810
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,633
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	7,806
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,941
4	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum "ТЕХНОНИКОЛЬ N 01"	m2	21,180
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,847
	2413317346000	Suspensie de bitum filerizat-subif	kg	6,354
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,021
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,006
5	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (TECHNOELAST EKP, Uniflex VENT EPV)	m2	21,180
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,531

1	2	3	4	5
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	13,343
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	4,236
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,271
6	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	10,050
	7213050013100	Tinichiu	h-om	7,538
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,503
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	46,959
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,317
	2873147300863	Agrafe	kg	2,638
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,101

Total Acoperis

2. Lucrari de finisare				
7	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele pentru lucrari obisnuite la fatade	m2	8,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	2,400
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,080
	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	7,600
8	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	1,860
	7123010010200	Betonist	h-om	11,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,929
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,037
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,279
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	18,810
	7122050013400	Zidar	h-om	2,257
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,821
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,941
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,188
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,270
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,267
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,310
11	RpCJ18C	Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu pasta de ipsos la pereti si tavane, cu adaos de aracet (Gipac) in 2 straturi	m2	18,810
	7133010012100	Ipsosar	h-om	11,098
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,881
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	19,750
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	3,010
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,019
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	18,810
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	2,633
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	7,806
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,941
13	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,810
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	10,345
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	7,524
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,129

1	2	3	4	5
14	CN55A	Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta"	m2	8,580
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	5,834
	2430116104842	Vopsea hidroizolanta structurata "Fleksodecor"	kg	9,524
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,290
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,429
15	RpCC01A	Cofraje mixte din panouri re folosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime	m2	3,350
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,417
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,402
	2020212928359	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala	m2	0,374
	2010102904339	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942	m3	0,003
	2010102904030	Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942	m3	0,003
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,005
	2811237329800	Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.)	kg	0,272
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,134
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,067
16	CC03A	Montare plase sudate	kg	12,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,480
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,060
	2873122004100	Plase sudate	kg	12,120
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,060
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,120
	2010237318750	Distantieri	buc	3,600
17	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,160
	7123010010200	Betonist	h-om	8,532
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,404
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,236
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,123
	2922140007000	Macara	h-ut	0,540
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,864
18	TsI50A4	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km	t	4,350
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,396

Intocmit: Bejenari S.

Verificat: Marian A.