

Ulei Kamoto Gazpromnefti

Tip de ulei: Mineral

Licență: JASO FB

Tip motor: 2T

Îndeplinește cerințele: Kamoto, Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partener, Poulan, Ryobi, Stihl

Țara de producție: Rusia

Volum: 0,5 L

Наименование

MANNOL 7858 AGRO STL

Класс (тип получения) Синтетическое

Объем (л) 1

API TC

Допуски OEMJASO FB; ISO-L-EGB

Области использования Мото

Высококачественное минеральное масло для двухтактных двигателей с воздушным и водяным охлаждением. Предназначено как для отдельных систем смазки, так и для самостоятельной системы смешивания. Масло предназначено для двухтактных двигателей триммеров, бензопил, кусторезов, мотороллеров, скутеров и пр..

gazpromneft Лицензия JASO FB (Freigabe JASO 049RAV155), соответствует: API TB, ISO L-EGB, NMMA TC-W. Соответствует требованиям: Dolmar, Hitachi, Husqvarna, Jonsered, Makita, Maruyama, McCulloch, Oleo-Mac, Oregon, Partner, Poulan, Ryobi, Stihl.

Описание поставщика

Специальное моторное масло, разработанное для двухтактных двигателей STIHL. Современный пакет присадок обеспечивает высокую степень сгорания и значительно снижает образование отложений в двигателе, даже при использовании низкокачественного бензина. Масло идеально подходит для использования в любых типах двухтактной техники: газонокосилки, триммеры, мотокультиваторы, цепные и дисковые бензопилы, специальная техника для лесного хозяйства и строительное оборудование.





Описание

MANNOL 2-Takt Universal API TC

Моторные масла для мототехники > Мотоциклетные масла

Продукт имеет допуски / соответствует спецификациям / продуктам:

API TC

ISO L-EGV

JASO FB

Mannol 2-Takt Universal - высококачественное моторное масло на минеральной основе, разработанное для применения в 2-тактных двигателях с воздушным охлаждением, где используется раздельная система смазки или непосредственное смешение с топливом. Обеспечивает высокие противоизносные свойства. Для выбора правильной концентрации следуйте предписаниям производителей техники.

Заявления риска и безопасности:

Характеристика продукта:

Свойство	Метод	Единица	Результат
SAE-класс			SAE 30
Вязкость при 100°C	D 445	CSt	9,7
Вязкость при 40°C	D 445	CSt	76,2
Индекс вязкости	D 2270		105
Плотность при 15°C	D 1298	kg/m ³	887
Температура вспышки COCD 92	°C		160
Температура застывания	D 97	°C	-32
Щелочное число	D 2896	gKOH/kg	1,0

Приведённые данные основаны на стандартных тестах в лабораторных условиях и предоставляются только как справочные. Показатели могут варьироваться в пределах допустимой нормы.

