

Anexa tehnica 2.6 Dulap de uscare, Model: GP-80MO

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Din inox, volum intern 80-100 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 200 °C la 300 °C; clasa de precizie $\pm 1,00$ °C	Dulap de uscare/sterilizare .Din inox, volum intern 80 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 50 °C la 200 °C; clasa de precizie $\pm 3,00$ °C

Anexa tehnica 2.5 Autoclav vertical

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Cu încărcare verticală; capacitatea de 150 litri; Temperatura se poate ajusta de la 20 °C până la 139 °C	Cu încărcare verticală; capacitatea de 90 litri; Temperatura se poate ajusta de la - 60 °C până la 100 °C pentru topire medii de cultura - 105 °C până la 134 °C pentru autoclavare

Anexa tehnica 2.2 Incubator

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Interior de inox, volumul intern a camerei de lucru 80 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la 20 °C la 60 °C; clasa de precizie $\pm 1,00$ °C	Interior de inox, volumul intern a camerei de lucru 120 litri; cu rafturi; gama de temperatură de la + 5°C peste ambient pina la 100°C clasa de precizie $\pm 0,50$ °C

Anexa tehnica 1.4 Agitator magnetic

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Control al vitezei; frecvența de agitare 50-1500 RPM	Control al vitezei; frecvența de agitare 0-3000 RPM

Anexa tehnica 1.2 Acvadistilator, Model: DA-25M

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Capacitatea de 25 litri/oră; Principiul de funcționare – camera de evaporare și camera de condensare; să fie echipat cu senzor pentru monitorizarea nivelului apei din camera de evaporare	Capacitatea de 25 litri/oră; Principiul de funcționare – camera de evaporare și camera de condensare; să fie echipat cu senzor pentru monitorizarea nivelului apei din camera de evaporare Alimentare 380V

Anexa tehnica 1.1 Baie de apa. Model NB 9

Parametri ceruti	Parametri oferiti
Interior, exterior din inox, cu capac. Volumul 5-10 litri. Înălțimea interioară 230mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +100,0 0C	Interior din inox, exterior din otel vopsit epoxidic, cu capac. Volumul 9 litri. Dimensiuni interioare 240x300x145 mm. Tip digital, afișarea temperaturii în trepte de 0,1 0C, diapazonul până la +99,9 0C