

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675235472637 din 03.02.2023						
Obiectul achiziției: Dotarea cu echipament și utilaj a Gimnaziului-Grădiniță "Igor Crețu" din comuna Găvănoasa, raionul Cahul						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Mixer amplificat	Powermate 1000-3	Germania	Dynacord	Să fie echipat cu preamplificatoare de microfon de calitate înaltă, fadere special dezvoltate pentru seria Powermate rezistente la praf, amplificator digital de clasa D, filtre feedback, procesoare de efecte stereo, procesor de voce Lexicon, interfața USB pentru conectare la PC - Intrări: 6 microfon/linie + 4 microfon/linie stereo - 2 x 1000 W RMS (în 4 ohmi) - Filtru vocal dedicat (filtru vocal vocal) - 5 magistrale AUX - Preamplificatoare de microfon cu zgomot redus de înaltă calitate - Filtre trece -jos - 11- band EQ - 30% mai ușor - Jumătate de consum de energie - Parametri prestabiliți ajustabili - Interfață USB - Interfață MIDI Procesorul de efecte să fie format din două unități de efecte independente a câte 100 fiecare optimizate pentru performanțe live, precum și 20 de presetări de utilizator cu posibilitatea de a ajusta parametrii, în plus, există o telecomandă prin MIDI, tap-delay, interfață USB și o mare display OLED cu contrast.	Să fie echipat cu preamplificatoare de microfon de calitate înaltă, fadere special dezvoltate pentru seria Powermate rezistente la praf, amplificator digital de clasa D, filtre feedback, procesoare de efecte stereo, procesor de voce Lexicon, interfața USB pentru conectare la PC - Intrări: 6 microfon/linie + 4 microfon/linie stereo - 2 x 1000 W RMS (în 4 ohmi) - Filtru vocal dedicat (filtru vocal vocal) - 5 magistrale AUX - Preamplificatoare de microfon cu zgomot redus de înaltă calitate - Filtre trece -jos - 11- band EQ - 30% mai ușor - Jumătate de consum de energie - Parametri prestabiliți ajustabili - Interfață USB - Interfață MIDI Procesorul de efecte să fie format din două unități de efecte independente a câte 100 fiecare optimizate pentru performanțe live, precum și 20 de presetări de utilizator cu posibilitatea de a ajusta parametrii, în plus, există o telecomandă prin MIDI, tap-delay, interfață USB și o mare display OLED cu contrast.	-

Boxa activa	ELX115P	China	Electro-Voice	Răspuns în frecvențe: (-3 dB) 75 Hz - 18 kHz ¹ Gamă frecvențe: (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz ¹ Sensibilitate axială: 95 dB SPL maxim măsurat: 134 dB Frecvență filtru High-pass recomandată.: 40 Hz Acoperire (Orizontal x Vertical): 90° x 50° Putere: 400W Continuu, 1600W vârf Difuzor LF: EVS-15K, 381mm/15" Difuzor HF: DH-1K, 39mm/1.5", Driver de compresie cu diafragmă de titan Frecvență crossover: 1.7 kHz Impedanță nominală: 8 Ohms Impedanță minimă: 7.4 Ohms Conectori: 2x Neutrik NL4 Material incintă: placaj multistrat (9 straturi) de 15mm, cu întărituri, cu vopsea texturată Grilaj: Oțel 18GA cu vopsea neagră Dimensiuni (H x W x D): 708mm x 432mm x 382mm Greutate netă: 21.9 kg (48.2 lbs) Greutate brută: 26.6 kg (58.6 lbs)	Răspuns în frecvențe: (-3 dB) 75 Hz - 18 kHz ¹ Gamă frecvențe: (-10 dB) 50 Hz - 20 kHz ¹ Sensibilitate axială: 95 dB SPL maxim măsurat: 134 dB Frecvență filtru High-pass recomandată.: 40 Hz Acoperire (Orizontal x Vertical): 90° x 50° Putere: 400W Continuu, 1600W vârf Difuzor LF: EVS-15K, 381mm/15" Difuzor HF: DH-1K, 39mm/1.5", Driver de compresie cu diafragmă de titan Frecvență crossover: 1.7 kHz Impedanță nominală: 8 Ohms Impedanță minimă: 7.4 Ohms Conectori: 2x Neutrik NL4 Material incintă: placaj multistrat (9 straturi) de 15mm, cu întărituri, cu vopsea texturată Grilaj: Oțel 18GA cu vopsea neagră Dimensiuni (H x W x D): 708mm x 432mm x 382mm Greutate netă: 21.9 kg (48.2 lbs) Greutate brută: 26.6 kg (58.6 lbs)	-
Subwoofer activ	ELX118P	China	Electro-Voice	subwoofer profesional activ cu difuzor de 18" difuzor: 18" (457mm), tip EVS-18K plaja de frecvențe: 32 Hz - 130 Hz SPL max.: 134 dB Max SPL amplificare: 700W RMS / 1400W program, clasa D intrare XLR/TRS combo ieșire paralelă XLR montură pentru stativ 35mm cabinet din placaj cu grosime de 15 mm dimensiuni I x L x A: 661 x 507 x 574 mm greutate: 31.7 kg	subwoofer profesional activ cu difuzor de 18" difuzor: 18" (457mm), tip EVS-18K plaja de frecvențe: 32 Hz - 130 Hz SPL max.: 134 dB Max SPL amplificare: 700W RMS / 1400W program, clasa D intrare XLR/TRS combo ieșire paralelă XLR montură pentru stativ 35mm cabinet din placaj cu grosime de 15 mm dimensiuni I x L x A: 661 x 507 x 574 mm greutate: 31.7 kg	-

Sistem Wireless	E-7Du/ E-7THD	Taiwan	JTS	Sistem wireless cu 2 microfoane vocale de mana, Polaritate cardioida, 2 canale divizate, 16 grupe de frecvente pre-programate, plaja de frecventa de la 584 MHz pana la 608 MHz, display LCD la receptor, posibilitate de scanare a canalelor libere, montare pe ½ 19”, include setul pentru montare in rack si case de plastic, iesiri: 2 x balansate cu XLR si 2 x nebalansate cu jack 6,3mm. Transfer de setari prin IR de la receptor la transmitator, setul include 2 cabluri nebalansate, bloc de alimentare si antene externe. Garantie minim 2 ani.	Receptor: Descriere model: Receptor monocanal UHF E-7R. Gama de frecvență: 614 - 650 MHz. Raport semnal / zgomot: dB> 100. Distorsiunea armonică (THD): <0,6%@1kHz. Nivel de ieșire, dB: -15. Impedanță de ieșire AF, Ohm: 600. Alimentare: 12V 150mA. Controlează pornirea / oprirea, selectarea canalului, nivelul audio. Pilot Tone & Noise Mute. Display Channel, starea RF / AF. Ieșire: 1 x mufă balansata Jack 6,3 mm. Dimensiune (WxHxD), mm 210 x 40 x 170 Țara de origine: Taiwan. Transmitator: Descriere model: 2x Microfon de mana E-7TH PLL Gama de frecvență: 50 - 18.000 Hz. Gama de frecvență UHF: 650 - 690 MHz. Abaterea frecvenței: kHz ± 48 (vârf) Stabilitatea frecvenței: kHz <± 10. Radiații false: dB <-50. Putere UM3, alimentare cu baterii AA x2. Controlează: pornirea / oprirea, canalul, pauza. Afișare canal: nivel baterie, pornire / oprire, pauză. Țara de origine: Taiwan.	-
Shure original 2BLX14E/P31	BLX24E/SM58	China	Shure	Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Să suporte nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. Raspuns in frecvente: cel putin 40Hz pana la 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare la 1kHz: cel putin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g pana la 350 g. Include nuca de microfon si husa de transport. Garantie 2 ani.	Model cu buton de pornire/oprire. Microfon dinamic pentru voce. Caracteristica cardioida. Să suporte nivele mari de presiune sonora. Carcasa metalica solida. Raspuns in frecvente: cel putin 40Hz pana la 16kHz. Sensibilitate in spatiu deschis, fara incarcare la 1kHz: cel putin 2,5 mV/Pa. Dimensiuni: cel mult Ø 50 x 190 mm. Greutate: de la 300 g pana la 350 g. Include nuca de microfon si husa de transport. Garantie 2 ani.	-

Microfon dinamic vocal cu fir	SM-58LCE	China	Shure	microfon vocal proiectat pentru utilizare live sau in studio • Caracteristica polara cardioida uniforma izoleaza sursa principala de sunet si minimalizeaza zgomotul de fundal. • Sistemul antisoc de prindere a capsulei absoarbe socurile mecanice si reduce zgomotele de manuire • Filtru sferic eficient pentru zgomote pop si suflat • Tip microfon: Dinamic • Caracteristica polara: Cardioid • Gama frecvente: 50 - 15000 Hz • Sensibilitate: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	microfon vocal proiectat pentru utilizare live sau in studio • Caracteristica polara cardioida uniforma izoleaza sursa principala de sunet si minimalizeaza zgomotul de fundal. • Sistemul antisoc de prindere a capsulei absoarbe socurile mecanice si reduce zgomotele de manuire • Filtru sferic eficient pentru zgomote pop si suflat • Tip microfon: Dinamic • Caracteristica polara: Cardioid • Gama frecvente: 50 - 15000 Hz • Sensibilitate: -54,5 dBV/Pa / 1,88 mV/Pa	-
X-LITE1 LED EFFECT	KINTA HP	China	Chauvet DJ	Efect de lumină LED care combină lasere, stroboscop și derby • Laserul generează mii de puncte roșii și verzi • Control separat de culoare și program • Număr de canale pentru controlul DMX-512: 9 • Conectori DMX: XLR cu 3 pini • Sursă de lumină (Swarm™): 5 LED-uri (1 roșu, 1 verde, 1 albastru, 1 chihlimbar, 1 alb) 3W (300 mA) • Sursă de lumină (stroboscopic): 8 LED-uri albe 1W (300 mA) • Sursă de lumină (laser): 532 nm/ 50mW (verde) + diode 650nm/100mW (roșu)• Efect stroboscopic: 0 - 20 Hz• Unghiul fasciculului (stroboscopic): 17°• Acoperire (stroboscopic): 35°• Unghi de acoperire (laser): 100°• Unghi de acoperire (Swarm™): 65°• Iluminare (stroboscopic): 823 lux @ 2m• Cascadă: până la 26 de dispozitive (la 230V)• Alimentare: AC 100-240 V, 50/60 Hz• Consum de energie și siguranță: 66 W, 0,3A la 230V 50Hz•Greutate: 4.5 kg•Dimensiuni: 248 x 298 x 310 mm	Lumina cu efect LED de mare putere proiectează nenumărate raze de lumină rotative multicolore Două LED-uri de amestec de culori RGBW cu patru culori de 10 W (roșu, verde, albastru, alb) și CMYO (cian, magenta, galben, portocaliu) Rotire continuă a motorului cu viteză și rotație reglabile a motorului Unghi larg de acoperire de 118° Design compact și ușor pentru profesioniștii mobili în iluminat Moduri Standalone, DMX, Master/Slave, automat și activate prin sunet Rata stroboscopică: 0 până la 20 Hz 2 moduri de canal DMX (3 sau 12) Afișaj LED cu meniu cu 4 butoane pentru navigare ușoară Putere în lanț pentru până la 16 unități la 120 V sau 29 de unități la 230 V Suport de montare cu un singur jug Compatibil cu telecomanda IRC-6 pentru control flexibil asupra majorității funcțiilor	-
Pian	KDP120	Indonesia	Kawai	Claviatură: Real Weighted Hammer Action 3 (RH3) Tip de claviatură: Ciocan, plastic Suprafața claviaturii: Neted Număr de clape: 88 Procesări automate: Nu Sistem de învățare: Nu Putere difuzoare: 44 W Număr de sunete: 30 Intrări: N/A Ieșiri: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS, Line Jack 6,3 mm TRS Polifonie: 120 USB to host: Nu USB to device: Nu USB midi: Da Conținutul pachetului: Adaptor, stativ, manual Greutate: 37 kg	Claviatură: Responsive Hammer Compact II cu 3 senzori. Tip de claviatură: Ciocan, plastic Suprafața claviaturii: Neted Număr de clape: 88 Procesări automate: DA Sistem de învățare: Da Putere difuzoare: 40 W Număr de sunete: 15 Intrări: USB, USB-MiDi, Bluetooth Ieșiri: 2x Headphone Jack 6,3 mm TRS, Line Jack 6,3 mm TRS Polifonie: 192 USB to host: Da USB to device: Da USB midi: Da Conținutul pachetului: Adaptor, stativ, manual Greutate: 37 kg	-

Chitara Acustica	V50NJP-NT	Indonesia	Ibanez	chitara acustica cu corzi de otel Ibanez VC50-NT, Grand Concert, Gigbag, clipper cromatic, curea pentru chitara, geanta de accesorii si pleti de chitara. Fatr6: Molid . Spate qi laterale: Sapele o G6t:Mahon r Tastierd: Palisandru r Numdr taste minim:20 . L6time prlgug/nut: 43mm (+-3%) . Scar6: 650mm r Bridge:Palisandru o FormS:Dreadnought r Cheite:vintage, tip Open Gear . Finisaj:Negru . Garantie 5 ani	Dimensiune: 4/4. Forma Corp: Dreadnought. Numar Corzi: 6. Freturi: Medium. Scala: 25.5 in. Gat: Nyatoh. Finisaj Gat: Lacuit. Tastiera: Pin. Numar Taste: 20. Top: Molid. Spate/Laterale: Agathis. Culoare: Natural. Finisaj: Lacuit. Material Pragus/Calus: Ivorex II. Culoare Hardware: Crom. Chei: Standard. Include Husa, Tuner Digital, Curea, Pene.	-
Hamann JMDR21807-PLUS	JMDR21807 PLUS	China	Hamann	Hamann JMDR21807-PLUS	Hamann JMDR21807-PLUS	-
Acordeon	Piano Accordion 96 Black MKII	China	Startone	Acordeon 96 bași Cheile Partea TrebilS: 34 Butoane Side Side: 96 Reed Ranks Side Treble: III Registre laterale inalte: 5 Registru pentru partea de bas:v3 Inclusiv: carcasa și curele Garantie 5 ani	Acordeon 96 bași Cheile Partea TrebilS: 34 Butoane Side Side: 96 Reed Ranks Side Treble: III Registre laterale inalte: 5 Registru pentru partea de bas:v3 Inclusiv: carcasa și curele Garantie 5 ani	-
Fluier Pro	302A	Japonia	Aulos	● Corp din 2 piese. ● Sistem: german. ● Include betisoara de curatare. ● Husa inclusa.	● Corp din 2 piese. ● Sistem: german. ● Include betisoara de curatare. ● Husa inclusa.	-
Cobza	M1090	Romania	Hora	Cobza românească model Etno. Are o cutie de rezonanță bombată pe a cărei față se află deschideri înguste ce creeaza un sunet sec, caracteristic. ● Fața Lemn Molid. ● Spatele : Lemn Paltin. ● 8 corzi. ● Cuie din lemn.	Cobza românească model Etno. Are o cutie de rezonanță bombată pe a cărei față se află deschideri înguste ce creeaza un sunet sec, caracteristic. ● Fața Lemn Molid. ● Spatele : Lemn Paltin. ● 8 corzi. ● Cuie din lemn.	-
M-Voice SM007T	DD011B	China	Soundstil	M-Voice SM007T	Stativ de microfon. Nu include nuca pentru microfon. Inaltime: 1100-1820 mm. Lungimea bratului: 540-910 mm.	-
USB Barsat	DB023	China	Soundstil	Usb Barsat	Distantier pentru boxe. Inaltime: 800-1340 mm Greutate sustinuta: 50kg. Material: Otel.	-

Cablu difuzor gata de fabricatie	LY225, NL2FX	Germania, Liechtenstein	Klotz + Neutrik	Lungime: 20 metri Conectori: Speakon - Speakon 4 pini Sectiune transversala: 2 x 2,5 mm Material: cupru fara oxigen	Lungime: 20 metri Conectori: Speakon - Speakon 2 pini Sectiune transversala: 2 x 2,5 mm Material: cupru fara oxigen	-
Cablu difuzor gata de fabricatie	LY225, NL2FX	Germania, Liechtenstein	Klotz + Neutrik	Cablu difuzor gata de fabricatie Proel SP2M	Lungime: 2 metri Conectori: Speakon - Speakon 2 pini Sectiune transversala: 2 x 2,5 mm Material: cupru fara oxigen	-
Cablu microfon	SST1-XX3-MO-010	China	Soundstil	Boston Black Jack Cablu microfon 1m, negru, 1 m., 1 x XLR3f +1 x XLR3m 460	Cablu microfon 1m, negru, 1 m., 1 x XLR3f +1 x XLR3m	-
Cablu microfon	SST1-XX3-MO-100	China	Soundstil	Cablu microfon 10m, negru, 1x XLR mama+1x XLR tata	Cablu microfon 10m, negru, 1x XLR mama+1x XLR tata	
PD CX861	CX861	China	PD	PD CX861	PD CX861	
PD CX866	CX866	China	PD	PD CX866	PD CX866	-

Semnat: Semnat electronic Numele, Prenumele: Carabut Vladislav În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Muzic-Prod” S.R.L. Adresa: Moldova, Chisinau, Durl esti, Str-la II Vovinteni 15