

Specificații Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1679390783595** din **27.04.2023**

Obiectul achiziției: **Materiale de Construcții**

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
LOT 1 Amestecuri și grunduri						
1.1 Amorsă-grund pentru suprafețe din beton (betonogrun)				Căldări 10,0-14,0 kg		
1.2 Amorsă-grund pentru suprafețe de origine minerală				Căldări-10,0 kg maxim		
1.3 Glet pe bază de ipsos pentru lucrări la interior				Saci hârtie 18 -25 kg,		
1.4 Tencuială interioară pe bază de ipsos pentru lucrări la interior				Saci hârtie 30-40kg maxim(timpul de lucru cu mortarul preparat de cel puțin 40 minute)		
LOT 2 Amestecuri pentru zidărie						
2.1 Adeziv p/ u gresie și faianță pentru lucrări la interior și exterior	<i>Baukol Extra +</i>	<i>Moldova</i>	<i>SRL Bicomplex-Construct</i>	Saci hârtie 25kg maxim	<i>Adeziv pentru teracota de interior si exterior, saci hirtie 25kg</i>	SM EN 12004-1:2017
2.2 Ciment M-400	<i>Ciment CP400</i>	<i>Moldova</i>	<i>Lafarge</i>	Saci hârtie 40kg maxim	<i>Ciment marca 400 saci 40kg hirtie</i>	SM SR EN 197-1:2014

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
2.3 Șapă autonivelantă pe bază de liant complex	<i>Baukol Autonivelant</i>	<i>Moldova</i>	<i>SRL Bicomplex- Construct</i>	Saci hârtie 25kg maxim	<i>Amestec uscat pe bază de ciment pentru autonivelare, saci hirtie25kg</i>	SM EN 12004-1:2017
LOT 3 Ghips-carton						
3.1 Gips-carton 2500x1200x9,5mm						
3.2 Gips-carton 2500x1200x12.5mm rezistent la umezeală						
3.3 Gips-carton 2500x1200x12.5mm						
LOT 4 Profile pentru ghips-carton						
4.1 Profil CD 60/27/0,6mm L4m principal						
4.2 Profil UD 27/28/0,6mm L4m ghidaj pentru tavan						
4.3 Profil UW 100 L4m 0.6mm						
LOT 5 Produse pe baza de lemn						
5.1 Ancadrament din lemn 2200x80mm						
5.2 Placă OSB 2500x1250x12mm						
5.3 Placă OSB 2500x1250x10mm						
5.4 Placaj neșlefuit						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1525x1524x4mm (faneră)						
LOT 6 Gresie						
6.1 Teracotă p/u pereți 250*400*8,5 mm	<i>Pavimento 25*40 mat</i>	<i>Ucraina</i>	<i>HPZ</i>	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	<i>Faianță Pavimento 25*40 mat / Sur deschis, calitate 1</i>	EN 14411:2013
6.2 Gresie pentru podea porcelanată 30*30*0,8 cm	<i>Tehno gres 30*30</i>	<i>Ucraina</i>	<i>ATEM</i>	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	<i>Gresie portelonata Tehno Gres 30*30, 7,5mm Sur, calitate 1</i>	EN 14411:2013
6.3 Gresie pentru podea porcelanată 45*45*0,8 cm	<i>Porcelanico, 45*45</i>	<i>Spania</i>	<i>STN</i>	Calitatea I, culoarea gri deschis, mat	<i>Gresie porțelonată 45*45, 8mm / Sur / Sur deschis, calitate 1</i>	EN 14411:2013
6.4 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	<i>Fugenmortel ALB 3 kg</i>	<i>Moldova</i>	<i>Supraten</i>	Culoare albă 5 kg/sac maxim	<i>Fugă Fugenmortel ALB 3 kg</i>	EN 13888:2009 CG 2 W A
6.5 Fugă – chit pentru rosturi la teracotă	<i>Fugenmortel SUR 3 kg</i>	<i>Moldova</i>	<i>Supraten</i>	Culoare sură 5 kg/sac maxim	<i>Fugă Fugenmortel SUR 3 kg</i>	EN 13888:2009 CG 2 W A
LOT 7 Linoleum						
7.1 Linoleum	<i>Force, 3m/2,5mm/0,6mm Trafic 33</i>	<i>Serbia</i>	<i>Tarkett DOO</i>	Lățime 3,0 m, gr.3mm, gr. Stratului de uzură 0,6 mm, clasa 2 trafic 33, culoare la alegere, rulu – 90 m	<i>Linoleum Force 3m/2,5mm/0,6mm Trafic 33</i>	EN 14041:2004
LOT 8 Parchet laminat						
8.1 Laminat	Kronostep/Sublime, 10mm Cl.32	Polonia	Kronospan KO SPZOO	Grosimea 10mm, clasa 32, tip lacat: Click, rezistent la abraziune AC-5, culoare la alegere	Laminat Kronostep/Sublime, 10mm Cl.32	EN 13329
8.2 Folie pentru laminat	Paralon, 3mm	Moldova	Thermofol Moldova	Grosimea 3mm	Paralon in role, 3mm	
8.3 Plintă PVC cu canal	Plinta din PVC, 2.2m	Rusia	Pk Plast	Lungime - 250 cm, Înălțime -	Lungime - 220 cm,	SM SR EN ISO/CEI 170572014

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
de cablu ascuns			Profil	55mm, Lățime - 21mm culoare la alegere	Înălțime -70mm, culoare la alegere	
8.4 Colțar exterior pentru plintă	Ungheras din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Ungheras din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
8.5 Colțar interior pentru plintă	Ungheras din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Ungheras din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
8.6 Sfirșit pentru plintă	Incheietor din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Incheietor din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
8.7 Unitor pentru plintă	Prelungitor din PVC	Rusia	Pk Plast Profil		Prelungitor din PVC	SM SR EN ISO/CEI 170572014
LOT 9 Vopsea lavabilă interior						
9.1 Vopsea lavabilă pentru pereți și tavane lucrări la interior				Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.		
LOT 10 Vopsea, lac pentru parchet, diluant						
10.1 Lac pentru parchet				Pentru lemn; Color (stejar deschis) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade, bănci de grădină) rezistent la factorii		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
				atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac să nu depășească. Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 - 3,5 l. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.		
10.2 Diluant White Spirit				Capacitatea de îmbuteliere – 0,9litri. Produsul trebuie să respecte Legea 277/2018 privind substanțele chimice.		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
10.3	Vopsea email albă			Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 - 100g/m ² /l strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore; între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2,5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.		
LOT 11 Cărămidă						
11.1	Cărămidă 250x120x65mm			Cărămidă cu goluri SM GOST 530-2008		

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11.2 Cărămidă 240x115x63mm				Cărămidă plină SM GOST 530-2008		
LOT 12 Corniere, profile						
12.1 Cornier perforat				L-3m gr.0.35mm 23.5x23.5mm, material aluminiu		
12.2 Profil de pontaj W6				Material: oțel zincat, L-2,5m, grosimea-10mm		
LOT 13 Nisip, pietriș						
13.1 Nisip pentru lucrări de tencuire				Fracția: 0,16 – 0,6 mm Nisip spălat, Pentru construcții GOST 8736-93 RNI nr.06.5.3.35-2001		
13.2 Pietriș				Pietriș fracția 5*20 mm		
LOT 14 Elemente de fixare						
14.1 Dibluri pentru fixare 6x40						
14.2 Șurub cu cap plat și șaibă 4,2x13mm oțel						
14.3 Șurub autofiletant cu cap plat și șaibă 4,2x13mm metal						
14.4 Șurub autofiletant 3,5x25mm p/u gips-carton						
14.5 Șurub autofiletant 3,5x35mm p/u gips-carton						
14.6 Șurub autofiletant 4x45mm lemn						
14.7 Șurub autofiletant						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
3,5*9,5mm metal-metal						
14.8 Șurub autofiletant 3,5x45mm lemn						
14.9 Șurub autofiletant 3,5x35mm lemn						
14.10 Șurub autofiletant 4,5x70mm lemn						
14.11 Șurub autofiletant 3,5x55mm lemn						
LOT 15Diverse materiale						
15.1 Bandă de mascare 36mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		
15.2 Bandă de mascare 48mm 33m				Bandă adezivă pe bază de hârtie culoare galbenă		
15.3 Grile pentru ventilare 182x250mm MB-125				Material-plastic, deschidere din două părți		
15.4 Plasă de armare din fibră de sticlă 80g/m2				Dimensiune ochi: 5x5 mm 1rul/50m		
15.5 Silicon universal (280 ml)				Culoare transparent		
15.6 Spumă p/u fixare 750ml				Pentru pistol		
15.7 Saci polipropilenă 50*90cm						
15.8 Folie de polietilenă 150 mk				Lățimea brațuțului –1,5 m		
LOT 16 Tavan suspendat cu accesorii						
16.1 Placă tavan suspendat						

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
600x600x13mm						
16.2 Profil complementar pentru tavan suspendat 600/26/24mm						
16.3 Profil perimetral 3.0m						
16.4 Profil principal pentru tavan suspendat 3600/38/24mm						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Buzdugan Sergiu În calitate de: Director Comercial

Ofertantul: SRL Bicomplex-Cosntruct Adresa (sediul): Chișinău, str. Varnița 2/10

E-mail: bicomplexconstruct@gmail.com Telefon (fix și mobil): 79040281 / 022 42-21-42

