

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție__ ocds-b3wdp1-MD-1758179692491_din__18.09.2025__
Obiectul achiziției: <u>Aparate electrice de uz casnic</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1. Aparat de aer condiționat						
Aparat de aer condiționat (9000 BTU)	Perfetto ELITE 9000 BTU	CHINA	TCL	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 25 m² Putere 9000 BTU Clasă energoeficiența A Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 2.7-2.9 kw Consum en. electrică la răcire 0.80 kw Putere la încălzire 2.8 kw Consum energie electrică la încălzire 0.8kw Debit de aer 560-580m³/h Nivel zgomot 24-26 dB	Perfetto ELITE 9000 BTU Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 25 m² Putere 9000 BTU Clasă energoeficiența A++ Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 2.6kw Consum en. electrică la răcire 0.80 kw Putere la încălzire 2.0kw Consum energie electrică la încălzire 0.8kw Debit de aer 560-580m³/h Nivel zgomot 24-26 dB	

				Hladagent R32 Lungime maximă trasă 15m Înălțime cădere maximă 10m Diametrul conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune (mm) bloc intern 790x275x200, deviere +/-50mm. Dimensiune (mm) bloc extern 782x540x320, deviere +/-50mm. Greutatea bloc intern aprox. 9 kg Greutatea bloc extern aprox. 27-28kg Diapazonul temperaturi de funcționare Răcire -15 °C... +43 °C încălzire la 15 °C...+25 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - minimă de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	Hladagent R32 Lungime maximă trasă 15m Înălțime cădere maximă 10m Diametrul conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune (mm) bloc intern 790x275x200, deviere +/-50mm. Dimensiune (mm) bloc extern 782x540x320, deviere +/-50mm. Greutatea bloc intern aprox.7- 9 kg Greutatea bloc extern aprox. 22-26kg Diapazonul temperaturi de funcționare Răcire -15 °C... +43 °C încălzire la 15 °C...+30 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	
Aparat de aer condiționat (18000 BTU)	Perfetto ELITE 18000 BTU	CHINA	TCL	Caracteristici: Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 50m² Putere18000 BTU Clasă energoeficiența A Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 5.2 KW Consum en. electrică la răcire 1.5kw Putere la încălzire 5.2kw Consum en. electrică la încălzire 1.5 kw Debit de aer 800m³/h	Perfetto ELITE 18000 BTU Tip: Split (de perete), 1 unitate exterioară, 1 unitate interioară Suprafața încăperii 50m² Putere18000 BTU Clasă energoeficiența A++ Telecomandă Modul WIFI Culoare: alb Putere la răcire 5.3 KW Consum en. electrică la răcire 1.5kw Putere la încălzire 5.2kw Consum en. electrică la încălzire 1.5 kw Debit de aer 800m³/h	

				Nivel zgomot 31dB Hladagent R32 Lungime maximă trasă 20 m Înălțime cădere maxima, 10m Diametru conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune bloc intern 970x300x224, deviere +/- 50mm Dimensiune bloc extern, 965x700x396, deviere +/-50mm Greutate bloc intern aprox. 14 kg Greutate bloc extern aprox. 45kg Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire -15 °C ... +43°C încălzire la -15 °C...+25 °C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - minimă de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	Nivel zgomot 31dB Hladagent R32 Lungime maximă trasă 20 m Înălțime cădere maxima, 10m Diametru conexiunii 1/4-3/8 inch Dimensiune bloc intern 970x300x224, deviere +/- 50mm Dimensiune bloc extern, 965x700x396, deviere +/-50mm Greutate bloc intern aprox. 13 kg Greutate bloc extern aprox. 36 kg Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire -15 °C ... +43°C încălzire la -15 °C...+30C Livrarea și montarea incluse în preț Livrare și montare la locația indicată de beneficiar. Montare cu materialele necesare de instalare incluse în preț: freono magistrala ¼ si ½”; cablu electric 3x2.5 PVS +cablu canal; suport unitate externă; fișă euro cu împământare; automat 16A pentru fiecare bucată. Punere în funcțiune și probe de lucru. Instruire privind utilizarea echipamentului. Garanție - minimă de 24 luni de la instalare. Furnizarea certificatului de garanție și a manualelor de utilizare în limba română.	
TOTAL						

Semnat: _Electronic_ Numele, Prenumele: __Molosag Eugeniu__ În calitate de: _Sef sectie Comert__

Ofertantul: __FENIXIMPEX SRL__ Adresa: _mun.Chisinau str.Vadul lui Voda 68__

Anexa nr.23
la Documentația standard nr. __76__
din “_02_” __Octombrie__ 2025__

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

	Numărul procedurii de achiziție_ ocds-b3wdp1-MD-1758179692491__din_18.09.2025__
	Obiectul de achiziției: <u>Aparate electrice de uz casnic</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Canti-tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3971 0000-2	Bunuri/servicii									
	Lotul 1. Aparate electrice de uz casnic								MD37TRPC CC518430A 00078AA	
	Aparat de aer condiționat (9000 BTU) Perfetto Elite, inclusiv montarea și instalarea	buc	17	5 869.50	7 043.40	99 781.50	119 737.80	31.12.2025		
	Aparat de aer condiționat (18000 BTU) Perfetto Elite ,inclusiv montarea și instalarea	buc	7	9 372.30	11 246.76	65 606.10	78 727.32	31.12.2025		
	Total					165 387.60	198 465.12			