


Specificații tehnice:Obiectul: **Achiziționarea contoarelor industriale și a corectoarelor.**Numărul: **CG-19B/2023;**

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8:

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	U-te	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Țara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Contor rotor	buc.	G-40; DN-50, P-16 bar, D-1:100.	Основные характеристики Диапазон расхода 0,5 – 650 м³/ч Диаметры DN 40 – DN 150 (6/4" – 6") Ступени давления PN 16 – 100, ANSI 150 – 600 Точность: Q_t до Q_{max}: ± 1% или лучше Q_{min} до Q_t: ± 2% или лучше Повторяемость: лучше 0,1% Монтажное положение: Горизонтальное или вертикальное Диапазон температур: АTEX: от -25°C до +70°C Средние: от -25°C до +70°C Широкий диапазон Съемная конструкция картриджа Прочная конструкция Многопозиционный Техника квадратного рабочего колеса Компактная установка Легкий локальный ремонт Защищенный от несанкционированного доступа сменный индекс Уплотнения согласно EN 549	Соответствует: EN12480:2002 EN12480:2015 MO3M P137 1 и 2 (2014) Середина 2014/32/EC	Оlanda	FMR Olanda
2	Contor rotor	buc.	G-65, DN50, PN16 bar, D-1:160.				
3	Contor rotor	buc.	G-100, DN-80, PN16 bar, D-1:160				
4	Contor rotor	buc.	G-160, DN-80, PN16 bar, D-1:160				
5	Contor rotor	buc.	G-160, DN-100, PN16 bar, D-1:160				
6	Contor rotor	buc.	G-250, DN-100, PN16 bar, D-1:160				
7	Contor rotor	buc.	G 400, DN100, PN16 bar, D-1:160				
8	Contor rotor	buc.	G 400, DN100, PN16 bar, D-1:160				
9	Corector al volumelor de gaze	buc.	PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare- 2, P 200-1000 kPa.	Одноканальный преобразователь количества газа Высокая точность и стабильность	Метрологическое одобрение согласно MID: TCM 143/18-5562 Сертификат FTZU 17	Cehia	SRO ELGAS CEHIA

				измерений Срок службы батареи до 11 лет для преобразователя и 11 лет для модема (батарея HB-03D) в определенных условиях 1x цифровой преобразователь давления EDT96, 1x цифровой преобразователь температуры EDT101 Большой объем памяти для хранения измеренных значений Исполнение устройства для работы при температуре от -40°C Прочная конструкция, для наружной установки, со степенью защиты IP66. Полностью настраиваемое устройство с прилагаемым программным обеспечением Предназначен для потенциально взрывоопасных сред	ATEX 0143X		
10	Corector al volumelor de gaze	buc.	PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P-200-1000 kPa.				
11	Corector al volumelor de gaze	buc.	PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P-80-1000 kPa.				
12	Corector al volumelor de gaze	buc.	PTZ cu GSM, 3 G modem incorporat, Canale de măsurare 1, P-80-520 kPa.				

Semnat:  Numele, Prenumele: Selevestru Inna

În calitate de: Director comercial

Ofertantul: Tarsen Grup SRL Adresa: Chisinau str.I.Zaikin.60

Data „23 august 2023

