

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <u><b>ocds-b3wdp1-MD-1728041291405Conform SIA RSAP</b></u>							
Obiectul achiziției: <u><b>Materiale de construcții</b></u>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Bunuri</b>							
<b>LOT 20 BURGHIURI,DISCURI</b>							
20.1	Burghiu beton SDS Plus d6x110mm	HT7D915	China/Poland	Högert		Burghiu beton SDS Plus d6x110mm	Conform standartelor producator ului
20.2	Burghiu beton SDS Plus d6 x160mm	HT7D916	China/Poland	Högert		Burghiu beton SDS Plus d6 x160mm	
20.3	Burghiu beton SDS Plus d6 x210mm	HT7D917	China/Poland	Högert		Burghiu beton SDS Plus d6 x210mm	
20.4	Set burghie -19 buc. metal 1 - 10 mm HSS cilindric	HT6D900	China/Poland	Högert		Set burghie -19 buc. metal 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/ 7.5/8/8.5/9/9.5/10mm	
20.5	Disc diamantat 125x1,0x22,2mm	HT6D722	China/Poland	Högert	Pentru taiere gresie	Disc diamantat 125x1,2x22,2mm, pentru taiere gresie	
20.6	Disc diamantat 230x1,4x22,2mm	HT6D716	China/Poland	Högert	Pentru beton	Disc diamantat 230x2,0x22,2mm pentru beton	
20.7	Disc metal 125x1,6x22mm	HT6D632	China/Poland	Högert	Viteza max. de lucru - 80m/s , 12200 rotatii/min, rezistență maxima la uzură	Disc metal 125x1,6x22,23mm	
20.8	Disc metal 230x1,6x22mm	HT6D634	China/Poland	Högert	Viteza max. de lucru - 80m/s 6600 rotatii /min, rezistență maxima la uzură	Disc metal 230x1,9x22,23mm	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Cuzmina O În calitate de: Director

Ofertantul: SRL Lilitec-Prim Adresa: Chisinau, str.Gh.Madan 87/7

