

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1773662846575 din 16 Martie 2026
Obiectul achiziției:	Panouri interactive pentru IPLT N.M.Spătaru

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
1	Panou interactiv	DS-D5B75RB/EP Interactive Display 75" Hikvision	China	Hikvision	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoaștere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v. ≥ 14.0 de integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF	Panou interactiv 75" – Model DS-D5B75RB/EPDisplay (Ecran)Dimensiune ecran: 75 inch Tip iluminare (Backlight): DLED Rezoluție: 3840 x 2160 @ 60 Hz Luminozitate: 450 cd/m2 Adâncime culoare: 10 bit / Culori afișate: 1.07 G Timp de răspuns: 5 ms Tip panou: VA Rată de contrast: 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dinamic) Gamă de culori: 72% NTSC (CIE1931) (Tipic) Rată de actualizare: 60 Hz Unghi de vizualizare: 178° (Orizontal) / 178° (Vertical) Aspect imagine: 16:9 Sticlă protecție: Anti-Glare Glass cu duritate 9H (creion) și 7 (Mohs) Metodă lipire sticlă: Zero Lamination Suprafață de afișare: 1650.24 (H) x 928.26 (V) mm Durată de viață: 50.000 de ore Touch (Interactivitate)Tip: Ecran tactil cu	

				• software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 75", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 16548-1650 x 926-928 mm • Dimensiuni fizice: 1733-1735 x 1049-1051 x 123-125 mm • Rezolutia nativa: 3837-3840 x 2158-2160 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m2 • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5-8ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43-0.45 x 0.43-0.45 mm	infraroșu Puncte de atingere: Multi-touch cu până la 50 de puncte Timp de răspuns tactil: ≤ 2 ms Sistem Integrat Sistem de operare: Android 14.0, certificat EDLA Memorie (RAM): 8 GB Stocare internă: 128 GB Procesor (CPU): ARM Octa-core (Cortex-A72 x 4 la 2.2 GHz și Cortex-A53 x 4 la 1.8 GHz) Procesor grafic (GPU): Mali-G52 MC3 Funcții Interne și Conectivitate Audio: Difuzoare încorporate 2 x 20 W + un difuzor de 25 W Rețea Wireless: Modul BLE integrat cu Bluetooth 5.4 și Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO NFC: Suportă cititor de carduri (13.56 MHz) Intrări Video/Audio: 3 x HDMI 2.0 (1 frontal, 2 spate), 1 x VGA (spate), 1 x Audio In (spate) ieșiri Video/Audio: 1 x HDMI 2.0 (spate), 1 x Audio Out (spate), 1 x SPDIF (spate) Interfețe control și rețea: 1 x RS232 (spate), 2 x LAN RJ-45 (1000 Mbps) (spate) Interfețe date: 3 x USB 3.0 Type-A (2 frontal, 1 spate), 2 x USB 2.0 Type-A (spate) Porturi Type-C: 1 x USB Type-C frontal (USB 3.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) și 1 x USB Type-C spate (USB 2.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) General Consum mediu: < 189 W Greutate netă: 45.1 ± 0.5 kg Dimensiuni fizice (fără suport perete): 1709.8 x 1017.3 x 83.2 mm software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit	
--	--	--	--	---	---	--

				• Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts), 1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	• Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	
--	--	--	--	---	--	--

	Panou interactiv	DS-D5B65RB/EP Interactive Display 65" Hikvision	China	Hikvision	Monitor all-in-one cu tehnologie de recunoastere a atingerii folosind unde IR care • are amplificator si 2 difuzoare a cate 20W incorporate • compatibil cu HID si nu necesita calibrare Microcomputer cu RAM 8GB, ROM 128GB, SO Android v. ≥ 14.0, de integrat, inclusiv: • software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Parametri tehnici: • Diagonala 65", aspect 16:9 • Tehnologia de afisare: LCD cu DirectLED lighting si AntiBlueLight • Suprafata activa: 1428,5 × 803,5 mm • Dimensiuni fizice: 1491,88-1493 x 914,6-916x 82,3 -83 mm • Rezolutia nativa: 3840-3842 x 2160 -2162 pixels - 4K Ultra High Definition • Luminozitate: 450 cd/m² • Contrast: 5000:1 • Unghi de vizualizare: 178° / 178° • Culori: 1.07 billion colors (10 bit) • Timp de raspuns (tip.): 5-8 ms • Rata de actualizare: 60 Hz (@ UHD) • Pixel pitch : 0.43-0.45 x 0.43 -0,45mm • Timpul de viata a dispozitivului: 50,000 ore Conectivitate : • Intrari: 3x HDMI 2.0 in, 1x HDMI 2.0 out, 1x DisplayPort 1.2, 1x SPDIF audio in, 1x 3.5 mm stereo audio, 1x 3.5 mm mic in, 4x USB 3.0 type A, 4x USB 3.0 type B (touch), 1x USB Type C (Incl. Power Delivery up to 65 Watts),	Panou interactiv 65" – Model DS-D5B65RB/EPDisplay (Ecran)Dimensiune ecran: 65 inch Tip iluminare (Backlight): DLED Rezoluție: 3840 x 2160 @ 60 Hz Luminozitate: 450 cd/m2 Adâncime culoare: 10 bit (8 bit + FRC) / Culori afișate: 1.07 G Timp de răspuns: 5 ms Tip panou: VA Rată de contrast: 5000:1 (Static) / 30,000:1 (Dinamic) Gamă de culori: 72% NTSC (CIE1931) (Tipic) Rată de actualizare: 60 Hz Unghi de vizualizare: 178° (Orizontal) / 178° (Vertical) Aspect imagine: 16:9 Sticlă protecție: Anti-Glare Glass (anti-reflexie) cu duritate 9H (creion) și 7 (Mohs) Metodă lipire sticlă: Zero Lamination Suprafață de afișare: 1428.48 (H) x 803.52 (V) mm Durată de viață: 50.000 de ore Touch (Interactivitate) Tip: Ecran tactil cu infraroșu Puncte de atingere: Multi-touch cu până la 50 de puncte Timp de răspuns tactil: ≤ 2 ms Sistem Integrat Sistem de operare: Android 14.0, certificat EDLA Memorie (RAM): 8 GB Stocare internă: 128 GB Procesor (CPU): ARM Octa-core (Cortex-A72 x 4 la 2.2 GHz și Cortex-A53 x 4 la 1.8 GHz) Procesor grafic (GPU): Mali-G52 MC3 Funcții Interne și Conectivitate Audio: Difuzoare încorporate 2 x 20 W + un difuzor de 25 W Rețea Wireless:
--	------------------	---	-------	-----------	--	--

					1x USB Type C (fara Power Delivery) • Control: 1x RS232 • LAN: 1x RJ45 (100Mbps) in, 1x RJ45 (100Mbps) out • WiFi: 6 + BT 5.2 • Compatibilitate cu: Windows, Android, Macintosh OS X Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	Modul BLE integrat cu Bluetooth 5.4 și Wi-Fi 6 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax) 2x2 MIMO pentru 2.4 GHz și 5 GHz NFC: Suportă cititor de carduri (13.56 MHz) Intrări Video/Audio: 3 x HDMI 2.1 TMDS (1 frontal, 2 spate), 1 x VGA (spate), 1 x Audio In (spate) Ieșiri Video/Audio: 1 x HDMI 2.1 TMDS (spate), 1 x Audio Out (spate), 1 x SPDIF (spate) Interfețe control și rețea: 1 x RS232 (spate), 2 x LAN RJ-45 (1000 Mbps) (spate) Interfețe date: 3 x USB 3.0 Type-A (2 frontal, 1 spate), 2 x USB 2.0 Type-A (spate) Porturi Type-C: 1 x USB Type-C frontal (USB 3.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) și 1 x USB Type-C spate (USB 2.0, încărcare 65W, suport DP IN 1.4) GeneralConsum mediu: < 160 W Greutate netă: 32.2 ± 0.5 kg Dimensiuni fizice (fără suport perete): 1488.5 x 893.4 x 83.0 mm software cu instrumente de scris pentru a desena cu cerneala digitala pe ecran, si optiuni ce permit trimiterea notele in format PDF • software de partajare fara fir a continutului de pe ecranul oricarui dispozitiv fara a depinde de sistemul de operare folosit • Instrument de suprascriere text pentru a scrie peste orice imagine, site, aplicatie si pentru a salva notele Telecomanda IR, Cablu alimentare, Cablu HDMI optic 10m, Cablu USB, 2x	
--	--	--	--	--	--	---	--

						creioane pasive (stylus), Suport pentru montare pe perete Instalarea, setarea si punerea in functiune a echipamentului, inclusiv materialele, cablurile si conectorii necesari precum si initierea personalului pentru lucrul cu panoul interactiv - se va efectua de operatorul economic	
	Suport mobil	Y810-2	China	Hikvision	Suport mobil conceput pentru Display-urile Interactive cu o diagonală de 55" - 86"; Capacitatea de încărcare cu roțile blocate: 120-125 kg; Blocare roți – da; Prevăzut cu raft pentru accesorii; Înălțime ajustabilă; Instalare și reglare ușoară; Construcție robustă și sigură; Roți din cauciuc; Conținutul cutiei: elementele suportului, accesorii pentru montare, ghid instalare suport.	Stand reglabil pentru display-uri interactive și monitoare. Suportul dispune de o bază mobilă pe role, care permite deplasarea pe podea în orice direcție (rotație a rotelor la 360°). Destinat utilizării în birouri, săli de ședință, săli de clasă și spații expoziționale. Compatibil cu monitoare cu diagonală cuprinsă între 50 și 120 de inci. Include o poliță suplimentară cu dimensiunea de 63 × 34 cm și suport pentru instalarea unui proiector. Înălțime reglabilă între 173 și 200 cm. Dimensiunea maximă a sistemului de prindere VESA: 90 × 60 cm. Capacitate de încărcare: până la 120 kg. Dimensiunea bazei: 101 ×	

						51 cm. Material de fabricație: oțel laminat la rece.	
--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:_ Sergheev Ruslan_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: "AZITECH" SRL Adresa: mun.Chîșinău, str. Vasile Alexandri nr.84