

Specificații tehnice F4.1.

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1583148028849 din 23.03.2020

Denumirea procedurii de achiziție: **Vehicule pentru transportul deșeurilor menajere**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul ui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 2							
341445 11-3	Autospeciale pentru colectarea și transportarea deșeurilor cu încărcarea din spate pe șasiu GAZ C41R13 (GAZon Next)	Micro 9	Ucraina	ООО ПК ВЛИВ	Предназначение: загрузка, уплотнение, транспортировка и выгрузка твердого бытового мусора Состояние: новые 2019 - 2020 г. Количество мест в кабине: 2+1 Тип топлива: ДТ Экологический класс: не менее Евро 3 Мощность мотора: не менее 140 л.с. Объем топливного бака: не менее 90 л. Средний расход топлива: не более 20л/100км Рулевое управление: с гидроусилителем Тормозная система: пневматическая Коробка передач: механическая Количество передач: не менее 5+1 Электрическая система: 24 В Полная масса: не более 10500 кг. Масса загружаемых отходов: не менее 2400 кг. Объем основного бункера: 6 м3 Объем загрузочного бункера: не менее 1,2 м3 Тип загрузки мусора: задняя Грузоподъемность загрузочного механизма: не менее 500 кг. Загрузочный механизм: комбинированный кантователь, для евроконтейнеров емкостью от 120 до 1100 литров с гребешковым и еврозахватом (DIN стандарт) Система уплотнения мусора: прессующая плита Коэффициент уплотнения мусора: не менее 2:1 Режим прессования: автоматический и ручной Гарантия: минимум 24 месяца Срок поставки: не более 60 дней Мусоровоз должен иметь:	Предназначение: загрузка, уплотнение, транспортировка и выгрузка твердого бытового мусора Состояние: новые 2020 г. Количество мест в кабине: 2+1 Тип топлива: ДТ Экологический класс: Евро 5 Мощность мотора: не менее 168 л.с. Объем топливного бака: 95 л. Средний расход топлива: не более 18л/100км Рулевое управление: с гидроусилителем Тормозная система: пневматическая Коробка передач: механическая Количество передач: 5+1 Электрическая система: 12 В Полная масса: 8700 кг. Масса загружаемых отходов: 2840 кг. Объем основного бункера: 9 м3 Объем загрузочного бункера – Тип загрузки мусора: задняя, с возможностью ручной загрузки. Кузов оснащен подножками и поручнями для перевозки операторов в технологическом цикле работы. Грузоподъемность загрузочного механизма: 700 кг. Загрузочный механизм: комбинированный кантователь, для евроконтейнеров емкостью от 60 до 1100 литров с гребешковым и еврозахватом (DIN стандарт) Система уплотнения мусора: прессующая плита Коэффициент уплотнения мусора: до 4:1 Режим прессования: ручной Гарантия: на шасси 3 года или 200 000 км, на оборудование 24 месяца Срок поставки: не более 60 рабочих дней	UA.001.05307-16

					☐ Паспорт автомобиля (документ, содержащего сведения об основных технических характеристиках транспортного средства) ☐ Гарантийный сертификат ☐ Проблесковый маячок оранжевого цвета ☐ Фонарь освещения рабочей зоны ☐ Светоотражающую маркировку согласно действующим стандартам ☐ Запасное колесо ☐ Набор инструментов ☐ Домкрат	☐ Руководство по эксплуатации автомобиля и оборудования, сервисная книжка. ☐ Гарантийный сертификат ☐ Проблесковый маячок оранжевого цвета ☐ Фонарь освещения рабочей зоны ☐ Светоотражающую маркировку согласно действующим стандартам ☐ Запасное колесо ☐ Набор инструментов ☐ Домкрат	
--	--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Ofertantul: IM Ravitan SRL



Numele, prenumele: Serghei Petrov

În calitate de: director

Adresa: MD-2024, mun. Chisinau, str. Acad. A. Saharov, 11, a. 62

Мусоровоз с задней загрузкой Micro 9 на шасси ГАЗон Next.



Мусоровоз Micro, **с возможностью перегруза мусора в крупнотоннажные мусоровозы**, (лицензия Zoeller, Германия) идеально подходит для использования в сложных условиях плотной застройки, в пешеходных и парковых зонах. Предназначен для механизированной загрузки твердых бытовых отходов из контейнеров объемом 60 – 1100 л (EN840/1, EN840/3) в бункер, их уплотнения и транспортировки к местам утилизации, **также есть возможность загружать отходы в мешках, из уличных урн и не упакованный мусор, поскольку высота заднего борта составляет 1350 мм.**

Металлическая конструкция бункера мусоровоза изготовлена с помощью лазерной резки и листогибов с электронным управлением, что обеспечивает соблюдение геометрических размеров в процессе производства и герметичность при эксплуатации, а также жесткость конструкции при небольшом собственном весе. Металлические детали проходят тщательную антикоррозийную обработку, которая обеспечивает привлекательный внешний вид и защиту от коррозии в течение долгосрочной эксплуатации. В мусоровозе используется гидравлическое оборудование, исключительно европейских производителей, которое имеет повышенный срок эксплуатации и позволяет увеличить коэффициент прессования. Мусоровоз обладает высокой маневренностью и малыми габаритными размерами, прост в эксплуатации и исключительно надежен.

Прессование производится поворотной прессующей плитой и толкающей плитой. Выгрузка производится толкающей плитой без подъема кузова.

Мусоровоз оснащен герметичным баком со сливным краном, расположенным снизу бункера, для сбора жидкой фракции отходов из контейнеров. **В задней части кузова расположены подножки и поручни для грузчиков, которые могут использоваться только для внутридворовых переездов.**

Оборудование мусоровоза изготавливается на Украине, а сборка производится в сертифицированном сервисном центре IM Ravitan SRL.

Базовая комплектация шасси:

ABS + ASR + EBD, центральный замок, круиз-контроль, электростеклоподъемники, фильтр воздуха кабины, электроподогрев наружных зеркал заднего вида, подрессоренное водительское сиденье с пятью регулировками, подлокотником и поясничным подпором, рулевая колонка с возможностью регулировки по высоте, подголовники сидений, стабилизаторы передней и задней подвески, аудиоподготовка.

Опции:

Предпусковой подогреватель – отопитель с таймером, 2DIN CD-MP3-ресивер с AM/FM - тюнером с кнопками управления на руле, водительское сиденье "Люкс" с подогревом, противотуманные фары, кондиционер.

Технические характеристики

Базовое шасси
Общее число мест

ГАЗ-C41R13
3

Полная масса, кг	8700
Рабочий объем кузова, м ³	9,0
Грузоподъемность опрокидывателя, кг	700
Масса загружаемых отходов, кг	2840
Коэффициент уплотнения отходов	до 4
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	6900x2300x3172
Колесная база, мм	3770
Дорожный просвет, мм	253
Минимальный радиус поворота по колею наружного переднего колеса, м	7.3
Максимальная скорость автомобиля, км/ч:	110
Двигатель ЯМЗ-534 - Дизельный, с турбонаддувом и охладителем надвучного воздуха	
Рабочий объем цилиндров, л	4,43
Максимальная мощность, кВт (л.с.)	124 (169) /2300
Максимальный крутящий момент, нетто, Н•м	664 /1200-2100
Контрольный расход топлива (замеряется по специальной методике) при движении с постоянной скоростью, л/100 км:	
60 км/ч	13,6
80 км/ч	18,0
Рулевой механизм	Интегральный с ГУР ZF
Рабочая тормозная система	пневматическая
Тормозные механизмы:	Дисковые вентилируемые
Шины	8.25R20
Тип электрооборудования	12В
Аккумуляторная батарея	Две (6СТ-110)
Гарантия	3 года или 200 000 км на шасси и 2 года на оборудование
Поставка	60 рабочих дней

