

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ
Nr. D01 BI 2020

- Cod unic de identificare al produsului-tip:
Plăci ceramice presate uscat, glazurate – GRESIE PORȚELANATĂ cod 6035-0XXX, 6046-0XXX, 6060-0XXX cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$.
Elementele de identificare ale produsului sunt specificate pe ambalaj (colecție, cod, culoare, calitate, nuanță, calibru, data producției).
- Utilizarea preconizată:
Grupa de produse Plăci ceramice presate uscat cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$, grupa B la, este destinată a fi utilizată pentru finisarea finală a pardoselilor interioare și/sau exterioare, în spații care pot fi expuse efectelor înghețului și solicitărilor mecanice mari.
- Fabricant:
SANEX S.A. Cluj-Napoca, Str. Beiușului nr.1, 400394, România,
Tel.: +40 264 415 200, Fax: +40 264 415 210, e-mail: office@sanex.ro, www.sanex.ro, www.cesarom.ro
- Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:
Sistem 4, conform Anexa V, punctul 1.5 a Regulamentului UE nr. 305/2011.
- Standard armonizat: **SR EN 14411:2012, "Plăci și dale ceramice. Definiții, clasificare, caracteristici, evaluarea conformității și marcare".**
- Performanțe declarate

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacția la foc	Clasa A1 _{FL}	SR EN 14411:2012
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	Nici o performanță determinată	
Forța de rupere	$\geq 1300 \text{ N}$	
Rezistența la încovoiere	$\min. 35 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la alunecare	$\mu \geq 0,40$	
Durabilitatea pentru: • uz intern • uz extern: rezistența la îngheț-dezgheț	Rezistă Rezistă	
Caracter tactil	Nu se aplică	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Conform prevederilor Regulamentului REACH nr. 1907/2006, plăcile ceramice sunt produse care nu emit substanțe periculoase.

Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

.....
Daniel Zah
Manager Calitate
SANEX S.A.



Cluj-Napoca, 10.06.2020



SANEX S.A. , str. Beiuşului nr.1, 400394, Cluj-Napoca, România

D01 BI 2020

EN 14411:2012

Plăci ceramice presate uscat, grupa Bla (anexa G), pentru placarea pardoselilor interioare si/sau exterioare, cu absorbția de apă $E \leq 0,5\%$

Reacție la foc	Clasa A1 _{FL}
Emisie de substanțe periculoase (cadmiu și plumb)	NPD
Rezistență la rupere	≥ 1300 N
Rezistența la alunecare CEN/TS 16165 : 2012, anexa D	$\mu \geq 0,40$
Durabilitatea pentru:	
• uz intern	Rezistă
• uz extern: rezistența la îngheț-dezghet	Rezistă