
Broșură de informații pentru utilizatori pentru capison de protecție pompieri

WATEX

Schutz-Bekleidungs GmbH
Zum Eisenhammer 25
D-34431 Marsberg



EN 13911:2004

Capison de protecție a capului 2 straturi

Art. 19-0012 Art. 19-6613 extins

Art. 19-6613/1 extins, bandă elastică

Acest capison de protecție împotriva incendiilor îndeplinește cerințele EN 13911:2004

— Îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri —

Cerințe și proceduri pentru capisoanele de protecție pentru pompieri.

- Se potrivește bine în combinație cu aparatele de respirație confortabile, oferă o bună protecție împotriva căldurii și a flăcărilor.
- Constă dintr-o țesătură tricotată de 2 inch, care a fost prelucrată cu un fir de cusătură din aramidă.
- Furnizat în dimensiune unică datorită proprietăților elastice.

La preluarea capisonului împotriva incendiilor, utilizatorul trebuie să asigure potrivirea corectă după cum urmează:

Inspecția ulterioară trebuie să se asigure că echipamentul se potrivește bine cu capul și gâtul și se potrivește împreună cu aparatul respirator.

Puneți aparatul respirator conform instrucțiunilor producătorului.

Capisonul de protecție este tras peste cap și astfel adus în poziția de utilizare.

Se verifică suprapunerea capisonului și a aparatului respirator. O potrivire bună este dată în cazul în care:

- capisonul de protecție poate fi pus și scos bine,
- deschiderea câmpului vizual înconjoară marginea discului,
- gâtul și ceafa sunt acoperite de capison și, în combinație cu celelalte articole de îmbrăcăminte de protecție, se realizează o acoperire completă,
- gâtul nu este îngustat,
- libertatea de mișcare a capului și câmpul vizual nu sunt restricționate.

În calitate de utilizator al capisonului, vă rugăm să rețineți următoarele informații:

Capisonul împotriva incendiilor este doar o parte a echipamentului de protecție pentru utilizare împotriva incendiilor și trebuie purtat împreună cu îmbrăcămintea de protecție (EN 469, părțile 1 și 4), casca EN 443 și echipamentul de protecție respiratorie. Protecția căldurii și a flăcărilor este asigurată numai cu protecție completă.

Vă rugăm să rețineți că articolul distorsionează percepția expunerii la căldură.

Datorită efectului protector al capisonului împotriva incendiilor, nu ar trebui să se caute și să se procedeze fără prudență.

Capisonul de protecție nu îndeplinește cerințele EN 1486 (îmbrăcămintea de protecție pentru protecția specială împotriva incendiilor, e.g. îmbrăcăminte aluminizată).

Acumularea de grăsimi, uleiuri și substanțe combustibile poate reduce comportamentul de ardere al capisonului împotriva incendiilor.

Utilizatorul trebuie să inspecteze capisonul împotriva incendiilor înainte de utilizare pentru daune care ar putea afecta funcția de protecție.

Control:

O verificare optică a contaminării și deteriorării este indispensabilă. Capisoanele deteriorate trebuie aruncate.

Echiparea capisonului:

Reglementările de siguranță ale angajatorului dumneavoastră au prioritate. Aplicarea capisoanelor împotriva incendiilor se poate face fie:

- Prin tragerea capisonului peste cap după punerea pe aparatul respirator.
- Trăgând capisonul peste cap și scotându-l apoi, după echiparea aparatului respirator, capisonul este tras peste cap din spate în față. (Potrivirea aparatului respirator trebuie apoi verificată din nou).

Întreținere:

Numai fire originale urmează să fie utilizate pentru reparații.

Depozitare:

în cameră aerisită, eventual protejată de lumină.

Capisonul nu trebuie să se usuce în buzunarul hainelor de protecție după utilizare.

Îngrijire:

Conform simbolurilor de îngrijire cusute.

Deoarece substanțele periculoase se acumulează la suprafață în timpul utilizării, capisonul trebuie tratat în mod regulat în conformitate cu simbolurile de îngrijire.

Nu spălați cu materiale inflamabile pentru a evita lipirea scamelor inflamabile.

Prezentul capison de protecție este identic cu EIP care a fost testat de centrul de inspecție autorizat ulterior.

Limite de utilizare/îmbătrânire:

1. Efectul protector se pierde dacă îmbrăcămintea de protecție este acoperită cu substanțe inflamatorii sau foarte sensibile, de exemplu benzină
2. Îmbrăcămintea de protecție nu este potrivită pentru aplicații cu risc ridicat, radioprotecție, pericole chimice, biologice sau electrice.
3. Din motive de securitate, nu sunt permise modificări arbitrare.
4. Îmbrăcămintea de protecție trebuie aruncată în cel mult 5 ani de la data fabricării.
Perioada poate fi scurtată în funcție de condițiile de utilizare, ciclurile de îngrijire și uzura Îmbrăcămintei.