



Denumirea licitației: Achiziționarea vopsea de marcaj rutier, microsfere, diluant

Lot: 1, lotul 2


Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Productatorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
44811000-8	Vopsea de marcaj alba	Vopsea REMO	Austria	Rembrantin	SM EN 1436:2018 sau alt standard european 1. Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic: 2. Se poate aplica cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice): 3. Rezistenta ridicata la abraziune. 4. Flexibilitate buna: 5. Coeficient ridicat la aderenta. 6. Rezistenta la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice: 7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UMI: 8. Temperatura suprafeței de lucru de la 5 grade la 40 grade: 9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.	Agrement tehnic 1. Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic: 2. Se aplica cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice): 3. Rezistenta ridicata la abraziune. 4. Flexibilitate buna: 5. Coeficient ridicat la aderenta. 6. Rezistenta la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice: 7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UMI: 8. Temperatura suprafeței de lucru de la 5 grade la 40 grade: 9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.	
44832200-3	Diluant	Remo	Austria	Rembrantin	diluantul trebuie sa fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.	diluantul este compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.	
	Lotul 1.2						



44811000-8	Vopsea de marcaj rosie				<p>SM EN 1436:2018 sau alt standard european.</p> <p>Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic:</p> <p>2. Se poate fi aplicata cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice):</p> <p>3. Rezistenta ridicata la abraziune.</p> <p>4. Flexibilitate buna:</p> <p>5. Coeficient ridicat la aderenata.</p> <p>6. Rezistanra la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice:</p> <p>7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UM:</p> <p>8. Temperatura suprafetei de lucru de la 5 grade la 40 grade:</p> <p>9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.</p>	<p>Agrement tehnic 1. Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic:</p> <p>2. Se aplica cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice):</p> <p>3. Rezistenta ridicata la abraziune.</p> <p>4. Flexibilitate buna:</p> <p>5. Coeficient ridicat la aderenata.</p> <p>6. Rezistanra la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice:</p> <p>7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UM:</p> <p>8. Temperatura suprafetei de lucru de la 5 grade la 40 grade:</p> <p>9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.</p>	
	Diluant				<p>diluantul trebuie sa fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.</p>	<p>diluantul este compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.</p>	
44811000-8	Vopsea de marcaj galbena	Vopsea REMO	Austria	Rembrantin	<p>1. Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic:</p> <p>2. Se poate fi aplicata cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice):</p> <p>3. Rezistenta ridicata la abraziune.</p> <p>4. Flexibilitate buna:</p> <p>5. Coeficient ridicat la aderenata.</p> <p>6. Rezistanra la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice:</p> <p>7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UM:</p> <p>8. Temperatura suprafetei de lucru de la 5 grade la 40 grade:</p> <p>9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.</p>	<p>1. Vopsea acrilica cu uscare la aer pe baza de solvent organic:</p> <p>2. Se aplica cu orice tip de masina de marcat(airless si pneumatice):</p> <p>3. Rezistenta ridicata la abraziune.</p> <p>4. Flexibilitate buna:</p> <p>5. Coeficient ridicat la aderenata.</p> <p>6. Rezistanra la combustibili, uleiuri, sare, produse chimice:</p> <p>7. Timp de uscare nu mai mult de 30 min, pentru grosimea de 400 UM:</p> <p>8. Temperatura suprafetei de lucru de la 5 grade la 40 grade:</p> <p>9. Rezistenta la uzura - min 2 mln treceri.</p>	
44832200-3	Diluant	Remo	Austria	Rembrantin	<p>diluantul trebuie sa fie compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.</p>	<p>diluantul este compatibil cu vopseaua de marcaj prezentata.</p>	
Lotul 2							



	Microbille reflectorizante fractie 100-600mcm	Steclofera	Belorusia	Stim	SMSR EN 1424:2013 sau alt standart european identic acestuia	SMSR EN 1424:2013
	Total Oferta					

Semnata : Pahomi Sergiu  director S. C. Dorador Lux SRL
 S.C. Dorador Lux SRL or Chisinau, Str Uzinelor 12a

