

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1775730181409</a> din 09.04.2026
Obiectul achiziției: <u>Materiale de construcție necesare instituțiilor de învățământ subordonate DETS sectorul Buiucani</u>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 2</b>						
Vopsea Lavabila de Interior	Vopsea Lavabila de Interior Matlatex	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de interior (pereți și tavane) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire, acoperire mare 98-100% conform EN/ISO (consum 12-14 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 2-3 conform EN/ISO . Aderență maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 2 - 3 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 30 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la	

				la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 30 g/l..	momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 30 g/l..
Vopsea Lavabilă de Extrerior	Vopsea Lavabilă de Extrerior Fasade super	Ucraina	Rolax	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 10 - 15 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l. Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 15 - 40 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 5 - 15 kg COV max 40 g/l.	Vopsea pe bază de dispersii apoase utilizată pentru acoperirea suprafețelor de exterior (pereți din zidărie, fațade, suprafețe acoperite cu tencuieli de exterior) culoarea albă - cu proprietăți de bază: aplicare ușoară, culoare albă cu rezistență la îngălbinire (posibilitate de colorare), rezistentă la UV și intemperii, impermeabilă la vapori de apă , cu acoperire mare conform EN/ISO (consum 12-14 m2/l) și rezistentă la ștergere umedă/uscată Clasa 1-2 conform EN/ISO . Aderența maxima la suport. Vopsea trebuie sa fie rezistenta la spălare umeda si abraziune - Clasa 1 - 2 conform standardului EN 13300. Densitatea 1,58-1,70 g/l, Indicele PH 8-10. Fineța frecare, max 100 μm. Uscare la atingere 30 min, uscare pentru reacoperire 1 - 4 ore, uscare completă max 24 ore. Termenul de valabilitate minim 23 luni la momentul livrării. Ambalaj 14 kg COV max 40 g/l.
Grund universal		Ucraina	Rolax	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 5-10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.	Grund pe baza de acril pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușcăiului; produs biocid. Capacitatea ambalajului 10 kg Produsul trebuie sa respecte legislatia RM, HG 913 Materiale de Constructii, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substantele chimice.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Berezov Vladislav În calitate de: director

Ofertantul: SRL PoVladar Adresa: str. Traian 11, mun. Bălți