

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: MD-1546597081672 din 01.03.19

Denumirea procedurii de achiziție: Tractor mic pentru deszăpezire și salubritare

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri:						
	Lotul 2: Tractor mic pentru deszăpezire și salubritare						
16700000-2	Tractor mic pentru deszăpezire și salubritare	LS XR50	Coreea de Sud	LS Mtron LTD	<p>Tractor dotat cu lamă și perie Tractor cu cabină MOTOR: Tier III, 4 timpi, răcire cu lichid. Putere motor - 45-50 CP Volum cilindric - min 2200 cm³ Turație nominală: 2600 rpm SISTEM HIDRAULIC: Ieșiri hidraulice spate - min 4, față - min 4 acționare cu distribuitor tip joystick debit ulei - min 45 l/min Capacitate de ridicare la mecanismul de cuplare - min 1150 kg PTO priză de putere: min în 3 viteze 540/750/1000 rot/min priză independentă cu acționare electronică Sistem transmisie sincronizată, multi disc: Cutie de viteză manuală cu min 16 poziții față și 16 spate Dotată cu inversor de viteze DOTĂRI CABINĂ: Aer condiționat și sistem închis de circulație a aerului Izolare fonică Protecție contra agenților chimici Sistem de filtrare a aerului dotat cu</p>	<p>Producator: LS MTRON LTD, asamblat in Coreea de Sud Motor: Mitsubishi in 4 cilindri de 47 C.P. TIER3 cu racirea lichid Capacitate cilindrica: 2400 cm³ Turatie nominala: 2600 rpm Iesiri hidraulice: 4 buc spate; 4 bucati fata (cu Joystick in interior) Debit pompa hidraulica: 45 l/min Greutate purtata pe tiranti: 1150 kg PTO: cu 3 viteze (540/750/1000 dependent si independent) Cutie de viteze: sincronizata, multidisc 16x16 cu inversor Cabina: izolata ermetic fonic si chimic (filtri de carbon), cu Aer Conditionat si sistem Audio Dimensiuni 1.40x3.40x2.3 Anvelope: 9.15-16 fata si 13.6-24 spate Greutate 2200 kg</p>	

					filtru de carbon Dotată cu radio și CD player TIP ANVELOPE: Față: 9.15-16 Spate: 13.6-24	
39812400-1	Lamă deszăpezire si salubritate	HM- 2000	Lituania	Horo Mechanika LTD	Caracteristici lamă: Dotată cu sistem de protecție, ridicare și coborâre hidraulică, prevăzută cu lamă de cauciuc segmentat, ușor demontabilă Lățimea de lucru: 160-170 cm Unghi de lucru: 25 grade, mecanic Lungime: 100 cm Înălțime: 75 cm Dotată cu amortizoare tip arcuri Greutate: 250-255 kg	Latimea de lucru: Unghi de lucru: 25 ⁰ (reglare mecanica) Lungime: 100 cm Inaltime: 75cm Sistem de siguranta: amortizare cu arcuri Greutate: 250 kg Ridicare/coborire: Hidraulica Lama din cauciuc: inclusa
39812400-1	Perie deszăpezire si salubritate	NO-086	Lituania	Horo Mechanika LTD	Caracteristici perie rotativă: Greutate: 330-340 kg Lungime: 120-125 cm Lățimea de lucru: 150 cm Unghiul de lucru: 30 grade Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Viteza de lucru a tractorului cu perie: 12,5-13 km/h Diametrul periei: 550 mm, compusă din 25 casete cu fire din plastic Conexiune tractor: spate în 3 puncte, hidraulic	Greutate: 330 kg Lungime: 1.20m Latimea de lucru: 1.50m Unghiul de lucru: 30 ⁰ Viteza de rotire a periei: 260 rot/min Diametrul periei: 550 mm (compusa din 25 casete cu fire din plastic) Viteza de lucru: 12,90 km/ora Matura: perie din plastic Fixare: unire 3 puncte spate
	TOTAL					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Cherdivara Ion** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **Ozonteh Impex SRL**, Adresa: **or. Straseni, sos. Chisinaului 1**

