

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1757406711543 din: 09.09.2025
Obiectul achiziției: Sistem audio/video, televizor cu suport

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde
1	3	4	5	6	7	8
Lot 1 - Sistem audio/video integrat pentru asigurarea organizării antrenamentelor și competițiilor pentru complexul sportiv din str. A. Doga 22 (IEFS)						
Mixer Analogic	ProFX12v3	China	Mackie	Intrări: Minim 12 canale, dintre care cel puțin 7 canale cu preamplificator microfon Preamplificatoare: Tip low-noise, cu alimentare phantom +48V comutabilă Interfață USB: Conectivitate USB 2.0, cu înregistrare și redare pe 2 canale (2-in/2-out), la calitate minimă 24-bit / 192 kHz Egalizare: EQ pe 3 benzi (bass, medii, înalte) pe canalele mono Efecte: Procesor de efecte integrat cu minim 24 de presetări (reverb, delay, chorus etc.) Ieșiri principale: L/R balansate, tip XLR Ieșiri auxiliare: Cel puțin 1 Aux send pentru monitoare sau efecte externe Ieșire căști: Cu control de volum dedicat Fadere: Lineare, de minim 60 mm, pentru canalele principale și master Alimentare: Externă, cuprinsă între 100–240V AC, 50/60 Hz Carcasă: Construcție robustă, cu panou metalic superior și carcasă ranforsată Utilizare: Potrivit pentru evenimente live de dimensiuni mici/medii, studio de proiect, podcasting sau streaming Garantie Min. 12 luni	Intrări: 12 canale, dintre care 7 canale cu preamplificator microfon Preamplificatoare: Tip low-noise, cu alimentare phantom +48V comutabilă Interfață USB: Conectivitate USB 2.0, cu înregistrare și redare pe 2 canale (2-in/2-out), la calitate minimă 24-bit / 192 kHz Egalizare: EQ pe 3 benzi (bass, medii, înalte) pe canalele mono Efecte: Procesor de efecte integrat cu 24 de presetări (reverb, delay, chorus etc.) Ieșiri principale: L/R balansate, tip XLR Ieșiri auxiliare: 1 Aux send pentru monitoare sau efecte externe Ieșire căști: Cu control de volum dedicat Fadere: Lineare, de 60 mm, pentru canalele principale și master Alimentare: Externă, cuprinsă între 100–240V AC, 50/60 Hz Carcasă: Construcție robustă, cu panou metalic superior și carcasă ranforsată Utilizare: Potrivit pentru evenimente live de dimensiuni mici/medii, studio de proiect, podcasting sau streaming Garantie 24 luni	
Amplificator	iAC240 DSP	China	AMC	Putere de ieșire – min.240 W Intrări: 1 x Balanced Phoenix, 1 x stereo RCA Ieșiri: 1 x phoenix power output, 1 x Phoenix audio link Diapazonul minim de frecvențe: min. 32 Hz - 21 kHz	Putere de ieșire – 240 W Intrări: 1 x Balanced Phoenix, 1 x stereo RCA Ieșiri: 1 x phoenix power output, 1 x Phoenix audio link	

				THD –max. 0,08% Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Reglarea puterii de sunet la intrări și master Greutate: max.8,5 kg Garantie Min. 12 luni	Diapazonul de frecvente: 31 Hz - 20 kHz THD – 0,20% Posibilitate de instalat pe masă sau în rack Reglarea puterii de sunet la intrări și master Greutate: 8,0 kg Garantie 12 luni	
Boxa activa	R115	China	Montarbo	Tip sistem: Boxă activă 2 cai (bi-amplificată), bass reflex Difuzoare: Woofer de minim 15” și driver de înalte de compresie cu diafragmă de cel puțin 1” Putere: Putere totală amplificată de minimum 1200 W peak (minim 600 W RMS) SPL maxim: Nivel de presiune sonoră de minim 128 dB SPL peak Răspuns în frecvență: Interval de redare cuprins aproximativ între 45 Hz – 20 kHz Dispersie: Orizontală de minim 90° și verticală de 60° Amplificare: Clasă D, cu procesare DSP internă Conectivitate: Intrări combo XLR/jack, ieșire XLR pentru legare în paralel Control DSP: Procesor digital intern cu presetări (ex: flat, speech, live) și EQ preconfigurat Carcasă: MFD, prevăzută cu mânere laterale și găuri pentru montaj pe stativ (35 mm) Montaj: Poate fi utilizată ca monitor de scenă sau pe stativ vertical Alimentare: Tensiune de lucru 100–240V AC, cu protecții la suprasarcină și termice Utilizare: Potrivită pentru concerte, DJ seturi, conferințe, evenimente live indoor/outdoor Garantie: min. 12 luni	Tip sistem: Boxă activă 2 cai (bi-amplificată), bass reflex Difuzoare: Woofer de 15” și driver de înalte de compresie cu diafragmă de 1.75” Putere: Putere totală amplificată de 1200 W peak 600 W RMS) SPL maxim: Nivel de presiune sonoră 132 dB SPL peak Răspuns în frecvență: Interval de redare cuprins între 48 Hz – 20 kHz Dispersie: Orizontală de 90° și verticală de 60° Amplificare: Clasă D, cu procesare DSP internă Conectivitate: Intrări combo XLR/jack, ieșire XLR pentru legare în paralel Control DSP: Procesor digital intern cu presetări (ex: flat, speech, live) și EQ preconfigurat Carcasă: MFD, prevăzută cu mânere laterale și găuri pentru montaj pe stativ (35 mm) Montaj: Poate fi utilizată ca monitor de scenă sau pe stativ vertical Alimentare: Tensiune de lucru 100–240V AC, cu protecții la suprasarcină și termice Utilizare: Potrivită pentru concerte, DJ seturi, conferințe, evenimente live indoor/outdoor Garantie: 24 luni	
Difuzor	VIVA 8	China	AMC	Tip: cu carcasa Putere nominală: min.60 W (8 Ω) Transformator de putere: min. 50W- 25W – 12.5 W - 6 W – 3 W - 8 Ω Sensibilitate: min.87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: min. 60 Hz – 20 kHz Greutate: max.5.5 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie Min. 12 luni	Tip: cu carcasa Putere nominală: 60 W (8 Ω) Transformator de putere: 50W- 25W – 12.5 W - 6 W – 3 W - 8 Ω Sensibilitate: 87 dB (1 W/1 m) Diapazon de frecvență: 60 Hz – 20 kHz Greutate: 5.28 Kg Material: Carcasă din polipropilenă cu grilă din aluminiu Suport de tip U din oțel pentru montare pe perete sau tavan Garantie 12 luni	
Boxa activa Bass	SUB 918	China	dBTechnologies	Tip sistem: Subwoofer activ bass reflex, cu amplificare internă Difuzor: Woofer de minim 18”, cu bobină de dimensiune mare (minim 4”)	Tip sistem: Subwoofer activ bass reflex, cu amplificare internă Difuzor: Woofer de 18”, cu bobină de dimensiune mare (4”)	

				Putere: Minim 1600 W peak (cel puțin 800 W RMS), amplificare în clasă D Presiune acustică: SPL maxim de minim 134 dB peak Răspuns în frecvență: Interval extins în zona joasă, aproximativ 30 Hz – 120 Hz Procesare internă: DSP integrat, cu filtre crossover selectabile și protecții dinamice Conectivitate: Intrări XLR (balansate), ieșiri XLR link sau filtrate (high pass) pentru sateliți Controluri: Reglaj de volum, inversare fază, selecție filtru low-pass Carcasă: Construcție din lemn stratificat (multiplex), acoperit cu vopsea rezistentă la zgârieturi Montaj: Gaură M20 pentru montarea de stativ pentru boxe satelit Alimentare: Tensiune de lucru 100–240V AC, cu protecții termice și la supracurent Utilizare: Destinat utilizării în aplicații live, PA mobil, DJ, scene de concert sau instalații permanente Garantie: min. 12 luni	Putere: 1800 W peak (900 W RMS), amplificare în clasă D Presiune acustică: SPL maxim de 134 dB peak Răspuns în frecvență: Interval extins în zona joasă, 42 Hz – 120 Hz Procesare internă: DSP integrat, cu filtre crossover selectabile și protecții dinamice Conectivitate: Intrări XLR (balansate), ieșiri XLR link sau filtrate (high pass) pentru sateliți Controluri: Reglaj de volum, inversare fază, selecție filtru low-pass Carcasă: Construcție din lemn stratificat (multiplex), acoperit cu vopsea rezistentă la zgârieturi Montaj: Gaură M20 pentru montarea de stativ pentru boxe satelit Alimentare: Tensiune de lucru 100–240V AC, cu protecții termice și la supracurent Utilizare: Destinat utilizării în aplicații live, PA mobil, DJ, scene de concert sau instalații permanente Garantie: 24 luni	
Streamer audio	Stream	China	All-Audio	Tip conexiune: min. WiFi, Bluetooth Conectivitate: min: WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G; Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qualcomm aptX-HD, 10M; Conexiune prin cablu: Ethernet RJ45; Protocoale de streaming: AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify connect, Qplay; DAC: ESS Sabre 9023; Intrare analogică: RCA In x 1/1.3 Vrms; Ieșire analogică: RCA Out x 1/2 Vrms, Sub Out x 1/3.7Vrms; Intrare digitală: 1 x Intrare optică; Ieșire digitală: 1 x Ieșire optică, 1 x ieșire coaxială; Port USB: pentru USB pen drive/stick, în limita a 1000 de melodii; Antene: Semnal WiFi/Bluetooth; Format muzical: FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV; Decodare audio: Până la 24bit/192kHz; Ieșire audio: 44.1khz/16bits, calitate CD; Răspuns în frecvență: 20Hz-20kHz; THD+N: 0.0003; SNR: 110dB; Memorie locală: Memorie dispozitiv mobil, NAS, USB pen drive/Stick; Greutate: 0.4kg; Dimensiuni: max. 13x12.3x3.8 cm; Temperatură de funcționare: 0 - 40°C;	Tip conexiune: WiFi, Bluetooth Conectivitate: WiFi: IEEE 802.11 b/g/n 2.4G; Bluetooth: Bluetooth 5.0 Qualcomm aptX-HD, 10M; Conexiune prin cablu: Ethernet RJ45; Protocoale de streaming: AirPlay, DLNA, UPnP, Spotify connect, Qplay; DAC: ESS Sabre 9023; Intrare analogică: RCA In x 1/1.3 Vrms; Ieșire analogică: RCA Out x 1/2 Vrms, Sub Out x 1/3.7Vrms; Intrare digitală: 1 x Intrare optică; Ieșire digitală: 1 x Ieșire optică, 1 x ieșire coaxială; Port USB: pentru USB pen drive/stick, în limita a 1000 de melodii; Antene: Semnal WiFi/Bluetooth; Format muzical: FLAC/MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV; Decodare audio: Până la 24bit/192kHz; Ieșire audio: 44.1khz/16bits, calitate CD; Răspuns în frecvență: 20Hz-20kHz; THD+N: 0.0003; SNR: 110dB; Memorie locală: Memorie dispozitiv mobil, NAS, USB pen drive/Stick; Greutate: 0.4kg; Dimensiuni: 12x11.3x3.7 cm; Temperatură de funcționare: 0 - 40°C; Monitor: Informații status, melodii preferate, moduri, volum etc;	

				Monitor: Informații status, melodii preferate, moduri, volum etc; Telecomandă: Telecomandă disponibilă cu min. 6 butoane preset; Garantie: min. 12 luni	Telecomandă: Telecomandă disponibilă cu 6 butoane preset; Garantie: 12 luni	
Stativ Boxa	DB009B	China	Soundstil	Tip construcție: Stativ telescopic, pliabil, pentru montare pe podea Material: Oțel sau aluminiu de înaltă rezistență, cu finisaj vopsit în câmp electrostatic (culoare neagră) Înălțime reglabilă: Interval de lucru reglabil între minimum 110 cm și 190 cm Diametru flanșă compatibilă: Tija superioară de Ø 35 mm, compatibilă cu majoritatea boxelor standard Sistem de blocare: Mecanism de prindere cu șurub și bolt de siguranță pentru fixarea înălțimii Picioare: Trei brațe pliabile, cu terminații cauciucate pentru stabilitate sporită și protecție a suprafeței de sprijin Capacitate de încărcare: Minim 45 kg Utilizare: Potrivit pentru susținerea boxelor audio în aplicații mobile, evenimente live, DJ, prezentări sau instalații temporare Garantie: min. 12 luni	Tip construcție: Stativ telescopic, pliabil, pentru montare pe podea Material: aluminiu de înaltă rezistență, cu finisaj vopsit în câmp electrostatic (culoare neagră) Înălțime reglabilă: Interval de lucru reglabil între 100 cm și 190 cm Diametru flanșă compatibilă: Tija superioară de Ø 35 mm, compatibilă cu majoritatea boxelor standard Sistem de blocare: Mecanism de prindere cu șurub și bolt de siguranță pentru fixarea înălțimii Picioare: Trei brațe pliabile, cu terminații cauciucate pentru stabilitate sporită și protecție a suprafeței de sprijin Capacitate de încărcare: 45 kg Utilizare: Potrivit pentru susținerea boxelor audio în aplicații mobile, evenimente live, DJ, prezentări sau instalații temporare Garantie: 12 luni	
Distanțier boxa	DB075B	China	Soundstil	Tip produs: Distanțier telescopic, rigid, pentru montaj între subwoofer și boxă satelit Material: Oțel rezistent, acoperit cu strat protector vopsit în câmp electrostatic (negru mat) Înălțime reglabilă: Interval reglabil între minim 80 cm și maxim 130 cm Conectori compatibili: Ø 35 mm la ambele capete, compatibil cu prinderi standard de boxe și subwoofere Mecanism de fixare: Sistem de reglaj cu șurub lateral și bolt de siguranță Capacitate de încărcare: Minim 35 kg Utilizare: Proiectat pentru aplicații de tip PA mobil, DJ, concerte live și evenimente, unde se folosesc sisteme compuse din subwoofer și satelit Garantie: min. 12 luni	Tip produs: Distanțier telescopic, rigid, pentru montaj între subwoofer și boxă satelit Material: Oțel rezistent, acoperit cu strat protector vopsit în câmp electrostatic (negru mat) Înălțime reglabilă: Interval reglabil între 117 și 177 cm Conectori compatibili: Ø 35 mm la ambele capete, compatibil cu prinderi standard de boxe și subwoofere Mecanism de fixare: Sistem de reglaj cu șurub lateral și bolt de siguranță Capacitate de încărcare: 80 kg Utilizare: Proiectat pentru aplicații de tip PA mobil, DJ, concerte live și evenimente, unde se folosesc sisteme compuse din subwoofer și satelit Garantie: 12 luni	
Microfon de mana fara fir	XSW 2-835-B	China	Sennheiser	Tip sistem: Sistem wireless complet UHF, cu microfon de mână inclus Microfon inclus: Dinamic, capsulă cardioidă, echivalentă cu Sennheiser e835, optimizat pentru voce live Banda de frecvență: Operare în banda UHF (614–638 MHz sau echivalent compatibil ETSI) Canale disponibile: Minim 12 canale compatibile simultan, cu funcție de scanare automată a frecvențelor libere	Tip sistem: Sistem wireless complet UHF, cu microfon de mână inclus Microfon inclus: Dinamic, capsulă cardioidă, echivalentă cu Sennheiser e835, optimizat pentru voce live Banda de frecvență: Operare în banda UHF (614–638 MHz sau echivalent compatibil ETSI) Canale disponibile: 12 canale compatibile simultan, cu funcție de scanare automată a frecvențelor libere	

				Sincronizare: Sincronizare automată a emițătorului cu receptorul prin infraroșu Receptor: Carcasă robustă, cu min. 2 antene externe detașabile, afișaj iluminat, montabil în rack 19” (kit opțional sau inclus) Ieșiri receptor: XLR balansat și jack 6.3 mm nebalansat Microfon de mână: Transmițător integrat, alimentat cu baterii AA, autonomie de minim 8 ore Funcții suplimentare: Control de gain, squelch ajustabil, afișaj al nivelului de semnal RF/audio și al bateriei Rază de acoperire: Minim 75 metri în condiții ideale (linie directă) Utilizare: Potrivit pentru cântăreți, vorbitori, moderatori, evenimente live și conferințe Garantie: min. 12 luni	Sincronizare: Sincronizare automată a emițătorului cu receptorul prin infraroșu Receptor: Carcasă robustă, cu 2 antene externe detașabile, afișaj iluminat, montabil în rack 19” (kit inclus) Ieșiri receptor: XLR balansat și jack 6.3 mm nebalansat Microfon de mână: Transmițător integrat, alimentat cu baterii AA, autonomie de 8 ore Funcții suplimentare: Control de gain, squelch ajustabil, afișaj al nivelului de semnal RF/audio și al bateriei Rază de acoperire: 75 metri în condiții ideale (linie directă) Utilizare: Potrivit pentru cântăreți, vorbitori, moderatori, evenimente live și conferințe Garantie: 24 luni	
Stativ pentru microfon	S8BB	China	Adam Hall	Tip produs: Stativ de masă (tabletop), non-extensibil Material: Tubaj din oțel vopsit prin pulverizare, bază din oțel turnat/presat Înălțime: Fixă, de aproximativ 175 mm Diametru bază: Aproximativ 150 mm, prevăzută cu piciorușe cauciucate pentru amortizare Greutate: Minimizată pentru stabilitate (aprox. 1 kg) Filet de prindere: Standard 3/8” la capătul tubului pentru montaj microfon Construcție: Tub detașabil pentru transport, fără sistem de braț (boom) Garantie: min. 12 luni	Tip produs: Stativ de masă (tabletop), non-extensibil Material: Tubaj din oțel vopsit prin pulverizare, bază din oțel turnat/presat Înălțime: Fixă, de 175 mm Diametru bază: 150 mm, prevăzută cu piciorușe cauciucate pentru amortizare Greutate: Minimizată pentru stabilitate (1.2 kg) Filet de prindere: Standard 3/8” la capătul tubului pentru montaj microfon Construcție: Tub detașabil pentru transport, fără sistem de braț (boom) Garantie: 12 luni	
Nuca pentru microfon	85055	China	K&M	Tip produs: Clește de microfon (nucă fixă, rigidă) Material: Plastic ABS dur, rezistent la șocuri și uzură Deschidere clemă: Compatibilă cu microfoane cu diametru cuprins între aproximativ 21 – 23 mm Filet de montaj: Filet standard 3/8”, cu adaptor inclus pentru 5/8” (metalic sau plastic) Flexibilitate: Prindere fixă, fără articulație mobilă, destinată microfoanelor standard dinamice Utilizare: Compatibilă cu majoritatea microfoanelor vocale de tip handheld Culoare: Negru mat Garantie: min. 12 luni	Tip produs: Clește de microfon (nucă fixă, rigidă) Material: Plastic ABS dur, rezistent la șocuri și uzură Deschidere clemă: Compatibilă cu microfoane cu diametru cuprins între 28 – 34 mm Filet de montaj: Filet standard 3/8”, cu adaptor inclus pentru 5/8” Flexibilitate: Prindere fixă, fără articulație mobilă, destinată microfoanelor standard dinamice Utilizare: Compatibilă cu majoritatea microfoanelor vocale de tip handheld Culoare: Negru mat Garantie: 12 luni	
Baterie tip Crona 9V	1604S-S1 type 9V	China	GP batteries	Baterie tip Crona 9V	Baterie tip Crona 9V	
Baterie tip AA 1.5V	15A21-S2 size AA	China	GP batteries	Baterie tip AA 1.5V	Baterie tip AA 1.5V	
Matrice HDMI	PHD88	China	Vissonic	Posibilitate de a seta proiecția intrărilor către ieșiri după principiul „any input to any output” Tip rackmount 1U	Posibilitate de a seta proiecția intrărilor către ieșiri după principiul „any input to any output”. folosind conexiunea prin retea.	

				Rezoluția intrare și ieșire: min 1920*1200@60Hz Interfețe de control: min. 1 RJ45, min. 1* RS232 in, min. 1* RS232 out Intrări: min. 8 HDMI-A v1.4 Ieșiri: min. 8 HDMI-A v1.4, min. 8 * 3.5mm audio jack Garanție: min. 36 luni	Tip: rackmount 1U Rezoluția intrare și ieșire: 1920*1200@60Hz Interfețe de control: 1 RJ45, 1* RS232 in, 1* RS232 out Intrări: 8* HDMI-A v1.4 Ieșiri: 8* HDMI-A v1.4, 8* 3.5mm audio jack Garanție: 36 luni	
Televizor LED SMART	65U770QB	China	KIVI	Diagonala ecranului: min. 65 " Rezoluția Display-ului: min. 3840x2160 4K UHD Tip panou: ADS Iluminarea de fundal: DLED Clasa de eficiența energetică SDR: min. E Conexiune fără fir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Boxe încorporate: min. 2 x 10 W USB Type-A: min. 2 În set cu suport pe picior mobil reglabil cu canal pentru cabluri, unghiul de înclinare min. +5°/-12°, posibilitatea instalării în format portret și album (orizontal și vertical). Înălțime: min. 2150mm. VESA compatibilă cu TV-ul Garanție: min. 12 luni	Diagonala ecranului: 65 " Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K UHD Tip panou: VA Iluminarea de fundal: DLED Clasa de eficiența energetică SDR: A Conexiune fără fir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Boxe încorporate: 2 x 10 W USB Type-A: 3 În set cu suport pe picior mobil reglabil Gembird TVS-70T-02 cu canal pentru cabluri, unghiul de înclinare +5°/-12°, are posibilitatea instalării în format portret și album (orizontal și vertical). Înălțime: 2157mm. VESA compatibilă cu TV-ul Garanție: 24 luni	
Televizor LED Smart	50U770QB	China	KIVI	Diagonala ecranului: min. 50 " Rezoluția Display-ului: min. 3840x2160 4K UHD Tip panou: VA Iluminarea de fundal: DLED Clasa de eficiența energetică SDR: min. E Conexiune fără fir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Boxe încorporate: min. 2x 8 W USB Type-A: min. 2 În set cu suport de perete cu canal pentru cabluri, unghiul de înclinare min. +5°/-15°, întoarcere min. +60°/-60°. VESA compatibilă cu TV-ul Garanție: min. 12 luni	Diagonala ecranului: 50 " Rezoluția Display-ului: 3840x2160 4K UHD Tip panou: Super MVA Iluminarea de fundal: DLED Clasa de eficiența energetică SDR: E Conexiune fără fir: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Boxe încorporate: 2x 10 W USB Type-A: 3 În set cu suport de perete Gembird WM-80ST-02 cu canal pentru cabluri, unghiul de înclinare +5°/-15°, întoarcere +60°/-60°. VESA compatibilă cu TV-ul Garanție: 24 luni	
TV-Box	TV Box 2	China	Xiaomi	Număr de nuclee : min. 4 Memorie RAM: min. 2 GB Memorie internă: min. 8 GB Rezoluția: min. 4K (3840 x 2160) Wi-Fi: 2.4GHz/ 5GHz Bluetooth: min. 5.2 Tip telecomandă: radio Programă Software: Android Interfață de conectivitate : min. 1*HDMI 2.1, min. 1*USB 2.0, min. 1*Audio Output Garanție: min. 12 luni	Număr de nuclee : 4 Memorie RAM: 2 GB Memorie internă: 8 GB Rezoluția: 4K (3840 x 2160) Wi-Fi: 2.4GHz/ 5GHz Bluetooth: 5.2 Tip telecomandă: radio Programă Software: Android Interfață de conectivitate : 1HDMI 2.1, 1USB 2.0, 1*Audio Output Garanție: 12 luni	
Cabluri, materiale și accesorii	Cabluri, materiale și accesorii	China	SmartAVlink	Cablu HDMI 4K optic activ 30 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fără pierderi de semnal – min. 5 buc	Cablu HDMI 4K optic activ SmartAVlink SHDC-8700 30 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fără pierderi de semnal – 5 buc	

				Cablu HDMI 4K optic activ 10 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fara pierderi de semnal – min. 3 buc Cablu HDMI 4K optic activ 50 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fara pierderi de semnal – min. 4 buc Pe lângă cablurile de mai sus, operatorul economic trebuie sa descrie si sa includa toate cablurile, materialele si accesoriiile aditionale necesare pentru conectarea si setarea echipamentelor astfel încât acestea sa formeze un sistem audio/video integrat (de ex.: Fir FTP Cat.5e – X m, Cablu SVVP 2*0.75mm– X m etc.) inclusiv cutii de metal exterioare cu lacăt instalate pe perete pentru amplasarea cablurilor HDMI de lângă televizoare.	Cablu HDMI 4K optic activ SmartAVlink 10 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fara pierderi de semnal –3 buc Cablu HDMI 4K optic activ SmartAVlink 50 m, HDMI 2.0, 4K60HZ fara pierderi de semnal –4 buc Cablu semnal audio Klotz MY206 190 m Conectori XLR Female 8 buc Conectori XLR Male 8 buc Cablu semnal audio Klotz MY206 – XLR Male to XLR Female – 1m 4 buc Cablu semnal audio Klotz MY206 – XLR Male to XLR Female – 2m -2 buc Cablu semnal audio Klotz MY206 – 3.5mm to 2x6,3 Jack - 2m-1 buc Cablu SVVP 2*0.75 mm - 60 m Cablu semnal audio Klotz P0122 – 2*RCA to 3.5mm stereo - 20m -1 buc inclusiv cutii de metal exterioare cu lacăt – 4 buc, instalate pe perete pentru amplasarea cablurilor HDMI de lângă televizoare.	
Instalarea și setarea sistemului integrat	Instalarea și setarea sistemului integrat	RM	Genial Invest RL	Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio/video integrat, precum si inițierea personalului (minim 2 persoane) pentru lucrul cu acesta trebuie sa fie efectuate de către operatorul economic.	Instalarea echipamentului și trasarea cablurilor, materialelor si a conectorilor necesari, setarea si punerea in funcțiune a sistemului audio/video integrat, precum si inițierea personalului (2 persoane) pentru lucrul cu acesta va fi efectuata de către Genial Invest SRL.	

Semnat:_____

Numele, prenumele: RUDENCO EugeniuÎn calitate de: DirectorOfertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106