

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1-1A
Solutii arhitecturale (002/20-SA)

№ crt.	Simbol norme și cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Finisare exterioara		
		Capitolul 1.1. Acoperis		
1	CE44A	Invelitori din panouri usoare din tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 150 mm, coeficient de transfer termic nu mai mare de 0.045W/(m2*K), montate pe rigle metalice.	m2	417,90
2	CK26B	Montarea opritorilor de zapada din tabla protejata anticoroziv 0.5 mm grosime	m	50,00
3	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass cu D=150 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm	m	50,00
4	CE22A	Sisteme de burlane tip brass cu D=100 mm, din tabla protejata anticoroziv cu acoperire RAL gr. 0.5 mm	m	27,00
		Capitolul 1.2. Pereti		
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	580,00
6	CD73A	Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 120 mm, coeficient de transfer termic nu mai mare de 0.042W/(m2*K), montate pe rigle metalice.	m2	300,00
7	CD73A	Pereti din panouri usoare, tabla profilata grosime 0.5 mm cu termoizolare din vata minerala, de tip "Sandwich" grosime 50 mm, coeficient de transfer termic nu mai mare de 0.042W/(m2*K), montate pe rigle metalice.	m2	140,00
		Capitolul 1.3. Soclu		
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	82,10
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	82,10
10	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	82,10
		Capitolul 1.4. Scari de acces		
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart	m2	37,78
12	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	23,65
13	CI24A	Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de granit ceramic rezistent la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare	m2	14,13
		Capitolul 2. Inchideri si compartimentari interioare		
14	CD72J	Pereti despartitori plane din PGC rezistent la umezeala cu grosimea 150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m	m2	517,20
15	CF60A	Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie	m2	189,60
		Capitolul 3. Finisari interioare		
		Capitolul 3.1. Finisare pereti		

1	2	3	4	5
16	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos grosime 2,0 mm pe suprafetele din gips-carton	m2	463,60
17	CF56A	Aplicarea manuala a gletului pentru lucrari la interior grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	463,60
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	463,60
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	463,60
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare sau exterioare cu grund cu patrundere adinca de tip "Tuffuhgpuht"	m2	437,80
21	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	437,80
		Capitolul 3.2. Pardosele		
22	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	18,90
23	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3	18,90
24	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, densitate 35 kg/m3, grosime 50 mm, lamda=0.032 W/m2K, intr-un strat	m2	376,90
25	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 fabricat in statii, de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	376,90
26	CG01A1 k=4	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150, se adauga	m2	376,90
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip quart	m2	376,90
28	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2. Dimensiuni placute si culoarea de coordonat cu Beneficiarul	m2	376,90
		Capitolul 4. Timplarie		
		Capitolul 4.1. Exterioara		
29	CK57F	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK): (F-1 - 1950x1850(h) mm)	m2	25,27
30	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK): (F-2 - 950x1850(h) mm)	m2	8,80
31	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06 W/(m2xK): (F-3 - 850x1850(h) mm)	m2	1,58
32	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel putin 5 camere, cu valoarea Uprof<=1.30 W/(m2xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distantieri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon Us<=0.06	m2	1,19

1	2	3	4	5
		W/(m ² xK): (F-4 - 950x1250(h) mm)		
33	CK57C	Montarea ferestrelor din profilurilor PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea U _{prof} ≤1.30 W/(m ² xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distanteri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon U _s ≤0.06 W/(m ² xK): (F-5 - 1950x750(h) mm)	m ²	1,47
34	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice, inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	22,90
35	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea U _{prof} ≤1.30 W/(m ² xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distanteri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon U _s ≤0.06 W/(m ² xK), securizat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in 2 canat de tip U1 1550x2750(h) mm	m ²	4,27
36	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea U _{prof} ≤1.30 W/(m ² xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distanteri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon U _s ≤0.06 W/(m ² xK), securizat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in 2 canat de tip U2 1350x2750(h) mm	m ²	3,72
37	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC cu cel puțin 5 camere, cu valoarea U _{prof} ≤1.30 W/(m ² xK), geam termopan alcatuit din 3 sticle grosime 4 mm (2 camere), distanta intre sticle 16 mm, distanteri din material plastic, cu o sticla Low-E, camerele umplute cu argon U _s ≤0.06 W/(m ² xK), securizat, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat de tip U3 950x2150(h) mm	m ²	4,10
38	CK33A	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor, montate la usi exterioare	buc	4,00
		Capitolul 4.2. Interioara		
39	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC consolidat, cu cel puțin 3 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat de tip 700x2100(h) mm	m ²	2,94
40	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC consolidat, cu cel puțin 3 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat de tip 800x2100(h) mm	m ²	3,36
41	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC consolidat, cu cel puțin 3 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat de tip 900x2100(h) mm	m ²	17,01
42	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC consolidat, cu cel puțin 3 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, intr-un canat de tip 1000x2100(h) mm	m ²	2,10
43	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC consolidat, cu cel puțin 3 camere, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in 2 canat de tip 1400x2100(h) mm	m ²	2,94