

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție: Informația o găsiți în SIA RSAP.						
Obiectul achiziției: Consumabile, articole electrice, tehnico-sanitare și mecanice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2, Articole electrice						
Fisa unghiulara l/p Mono sau analogic. Grad de protecție IP20 cu împământare	BDY Ovivo 701-000000-003	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Fisa unghiulara l/p Mono sau analogic. Grad de protecție IP20 cu împământare	Fisa unghiulara l/p Mono sau analogic. Grad de protecție IP20 cu împământare	SM SR EN 60669-1:2010
Baterie AA mignon High Energy/Longlife power 4b echivalent Varta	15 AUP U2	China	GP Batteries International Limited	Baterie AA mignon High Energy/Longlife power 4b echivalent Varta	Baterie AA mignon High Energy/Longlife power 4b echivalent Varta	ISO CEI 17050-1
Baterie AAA micro High Energy 4b echivalent Varta	24 AUP U2	China	GP Batteries International Limited	Baterie AAA micro High Energy 4b echivalent Varta	Baterie AAA micro High Energy 4b echivalent Varta	ISO CEI 17050-1
Baterie E-Block High 1b. echivalent Varta Crona	1604 AUP U1	China	GP Batteries International Limited	Baterie E-Block High 1b. echivalent Varta Crona	Baterie E-Block High 1b. echivalent Varta Crona	ISO CEI 17050-1
Bec Led A60 10W E27 6500K FSL	FN LB-92	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Bec Led A60 10W E27 6500K FSL	Puterea: 10 W Tensiunea: 175-265 V Soclul: E27 Diametrul: 60 mm Fluxul luminos: 800 Lm Culoarea luminozității: 6500 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 30 000 ore Garanția: 36 luni Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	SM SR EN 61195:2010 SM SR EN 62031:2012
Bec Led A60 15W E27 6500K FSL	FN LB-94	China	Ningbo Yusing Electronics Co., Ltd	Bec Led A60 15W E27 6500K FSL	Puterea: 15 W Tensiunea: 175-265 V Soclul: E27 Diametrul: 70 mm Fluxul luminos: 12000 Lm Culoarea luminozității: 6500 K Carcasă: termoplastic Durata de viață: 30 000 ore	SM SR EN 61195:2010 SM SR EN 62031:2012

					Protecția: minimum IP20 Temperatura de lucru: -20...+40 °C	
Clema Zn simpla 5mm		China		Clema Zn simpla 5mm	Clema Zn simpla 5mm	
Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 60*60cm FSL sau analogic.	Corpuri de iluminat incorporabile, Square, 3-48W, 2700-6500K	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Corp de iluminat tavan casetat Led 48W 6500K incastrat 60*60cm FSL sau analogic.	Lungimea: 596 mm Lățimea: 596 mm Puterea consumată: 48 W Flux luminos: 4320 Lm Temperatura de culoare: 6500 K Garanția: 36 luni Tensiunea de lucru: AC 180-240 V Protecția: minimum IP20 Frecvența: 50/60 Hz Durata de viață: minimum 50000 ore Temperatura de lucru: -20...+40 °C Mod instalare: incastrat Culoare carcasă: alb	SM SR EN 60598-2-2:2014
Înterupător 1cl. alb Montare interior Despina Mono sau analogic.	Bdy MINA 401-XX0200-200	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Înterupător 1cl. alb Montare interior Despina Mono sau analogic.	Înterupător 1cl. alb Montare interior Despina Mono sau analogic.	SM SR EN 60669-1:2010
Înterupător automat 3P 40A (C) 4.5kA BA 47-29M IEK	VA47-29 3PC	China	Wenzhou Huajia Electrical Equipment Co., Ltd	Înterupător automat 3P 40A (C) 4.5kA BA 47-29M IEK	Înterupător automat 3P 40A (C) 4.5kA BA 47-29M IEK	SM EN 60898-1:2003/AC:2016
Priza 1p l/p alb Despina Mono sau analogic. Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior	BDY Ovivo 401-120300-217 MINA	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza 1p l/p alb Despina Mono sau analogic. Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior	Priza 1p l/p alb Despina Mono sau analogic. Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior	SM SR EN 60669-1:2010
Priza 2p l/p alb Despina Mono sau analogic. Priză dublă. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V.	BDY Ovivo 401-120300-218	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik	Priza 2p l/p alb Despina Mono sau analogic. Priză dublă. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior	Priza 2p l/p alb Despina Mono sau analogic. Priză dublă. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare. Montare interior	SM SR EN 60669-1:2010
Tip – priză de alimentare. Montare interior			Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic			
Priza grup 1p l/p alb Octans Mono sau analogic. Tip montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	BDY Nivo 402-010000-243	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza grup 1p l/p alb Octans Mono sau analogic. Tip montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	Priza grup 1p l/p alb Octans Mono sau analogic. Tip montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	SM SR EN 60669-1:2010

Priza grup 2p 1/p alb Octans Mono sau analogic. Priză dublă, montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	BDY Nivo 402-010000- 907	Turcia	Bugday Elektrik Turizm Ve Saglik Hizm.Ins.Ith. Ihr.San Ve Tic	Priza grup 2p 1/p alb Octans Mono sau analogic. Priză dublă, montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	Priza grup 2p 1/p alb Octans Mono sau analogic. Priză dublă, montare Exterior. . Culoarea albă, curentul nominal 16A, gradul de protecție IP20, cu împământare. Material plastic, Tensiunea de alimentare 250V. Tip – priză de alimentare.	SM SR EN 60669-1:2010
Tub fl. T8 18W G13 6500K Philips sau echivalent	FL-T8 X/YZ	Federatia Rusa	AO ЛЕДБАHC	Tub fl. T8 18W G13 6500K Philips sau echivalent	Puterea: 18 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6200 K Fluxul luminos: 1050 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 13000 h Soclu: G13 Tipul lămpii: T8	SM SR EN 60968:2014
Tub Led T8 9W G13 6500K 60cm FSL sau echivalent	Led Tube 9W	Republica Moldova	LED MARKET SRL	Tub Led T8 9W G13 6500K 60cm FSL sau echivalent	Puterea: 9 W Tensiunea: 220 V Culoarea luminozității: 6000 K Fluxul luminos: 945 Lm Lungimea: 600 mm Durata de viață: minimum 50000 ore Soclul: G13 Temperatura de operare: -20°C... +40°C Garanția: 36 luni Tipul lămpii: T8	SM SR EN 60598-2-3:2010
Bec LED, LEDVANCE, OSRAM. Tip: Vintage 1906, LED Classic A 6,5, 50W. Tensiunea 220-240V.	Vintage	Federatia Rusa	AO ЛЕДБАHC	Bec LED, LEDVANCE, OSRAM. Tip: Vintage 1906, LED Classic A 6,5, 50W. Tensiunea 220-240V.	Bec LED, LEDVANCE, OSRAM. Tip: Vintage 1906, LED Classic A 6,5, 50W. Tensiunea 220-240V.	SM SR EN 61195:2010 SM SR EN 60968:2010 SM SR EN 60432-1:2010 SM SR EN 60432-2:2010 SM SR EN 60188:2013

Semnat: **semnatura electronica**

Numele, Prenumele: **Scobioala Eugeniu**

În calitate de: **administrator**

Ofertantul: **EURO LIGHT SRL**

Adresa: **MD-2075, mun. Chisinau, bd. Mircea cel Batrin nr.34 bl.1 ap.19**