

FOLIAREX

innovative leader

9. Performanța declarată a STROTEX BASIC (Folie BILKA 120g):

Nr.	Caracteristici de bază	Proprietăți funcționale	Unitate	Standard armonizat
1.	Reacția la incendiu	Clasa E	-	EN 13984 2013
2.	Impermeabilitate	Trecut la 2 kPa	-	
3.	Rezistența la vapori de apă	$2,4 \cdot 10^{-9} \pm 10\%$	m ² s Pa/kg	
4.	Rezistența la întindere pe direcție longitudinală	200 (-50; +30)	N/50 mm	
5.	Rezistența la întindere pe direcție transversală	100 (-25; +15)	N/50 mm	
6.	Alungire pe direcție longitudinală	80 (-20; +10)	%	
7.	Alungire pe direcție transversală	130 (-30; +20)	%	
8.	Rezistența la rupere (corpul cuiului)	130 (-20; +20)	N	
9.	Substanțe periculoase	Fără performanță determinată	-	

10. Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanța declarată la punctul 9.

Prezenta declarație de performanță este eliberată sub responsabilitatea exclusivă a producătorului menționat la punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

Sebastian Băncu

Director Comercial

