

## Specificații tehnice (F4.1)

### *produselor petroliere*

Numărul licitației:	<a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1615284531664</a>	29.03.2021					
Către:	Direcția Învățământ Soroca	Lot: 1					
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
09100000-0	Benzină	A-95	Romania	"Rompetrol Rafinare" S.A.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra octanică, COR, min. 95;</li> <li>- Benzină fără plumb</li> <li>- Densitatea la 15 °C min 720,max 775</li> <li>- Aspect limpede și transparent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra octanică, COR, min. 95;</li> <li>- Benzină fără plumb</li> <li>- Densitatea la 15 °C min 720,max 775</li> <li>- Aspect limpede și transparent</li> </ul>	SM SR EN 228
09100000-0	Motorină	Euro 5	Romania	"Rompetrol Rafinare" S.A.	<p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra cetanică, min. 46,0</li> <li>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C</li> <li>- Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm<sup>2</sup>/s</li> </ul>	<p>Aditivii din motorină nu trebuie să conțină compuși ai metalelor și fosforului.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cifra cetanică, min. 46,0</li> <li>- Punct de inflamabilitate, min. 55 °C</li> <li>- Densitate la 15°C, max. 820,0 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- Viscositate la 40°C 2,00-4,50 mm<sup>2</sup>/s</li> </ul>	SM SR EN 590

Ofertantul: **"Datario" SRL**, Adresa: Alexandru cel Bun 55C

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Gheorghită Lucia** în calitate de: **Șef Secție Vânzări**

