

## RECIRCULATORUL BACTERICID BACTOSFERA ORBB 15X2



este conceput pentru cuarțarea (dezinfecția) în condiții de siguranță a aerului din interior de virusi, bacterii, alergeni, alte microorganisme infectioase și substanțe nocive. Principalul avantaj este posibilitatea de cuarțizare continuă a încăzii în prezența oamenilor, animalelor și plantelor.

### PARTICULARITĂȚI

#### 1. Temporizator programabil

Puteți crea până la 10 programe diferite pentru pornirea și oprirea automată a recirculatorului, ținând cont de zilele săptămânii, orele

și minutele. Este foarte convenabil și eficient. De exemplu, un program care poate fi convenabil pentru angajații de la birou: activarea automată a recirculatorului în fiecare zi de luni până vineri de la 9:00 la 18:30 cu oprire automată la prânz timp de 1 oră + sâmbăta de la 10:00 la 16:00 cu oprire automată la prânz + duminică, recirculatorul se odihnește și așa mai departe în cerc.

#### 2. Indicatori de funcționare a lămpilor

Ele semnalează funcționarea lămpilor germicide din recirculator. Strălucirea albastră strălucitoare informează despre funcționarea normală a lămpilor, strălucirea roz avertizează asupra sfârșitului duratei de viață efective a lămpii - este necesar să înlocuiți lampa cu una nouă, iar absența luminii înseamnă că lampa nu funcționează. În plus, fiecare indicator este responsabil pentru funcționarea unei lămpi.

### SPECIFICAȚII

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Suprafața camerei                    | Până la 30 m <sup>2</sup> |
| Lampă bactericidă                    | 2 buc 15 W                |
| Durată efectivă a lămpii             | 9000 h                    |
| Putere UV 254 nm                     | 9,6 W                     |
| Dezinfectarea a 1 m <sup>3</sup> aer | 4 min                     |
| Debit de aer                         | 200 m <sup>3</sup> /h     |
| Vârf de radiație UVC                 | 254 nm                    |
| Temporizator programabil             | Da                        |
| Indicatori de stare lampa            | 2 buc                     |
| Filtre de praf                       | 2 buc                     |
| Material corp                        | metal                     |
| Cablu                                | 3 m                       |
| Alimentare 220 V                     | 50 Hz                     |
| Consum de energie, nu mai mult de    | 50 W                      |
| Dimensiuni                           | 125x125x570 mm            |
| Greutate                             | 2,5 kg                    |

