

SPECIFICATIILE TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1571396806723 din 08.11.2019							
Denumirea procedurii de achiziție: Echipamentul pentru asigurare alimentare neîntreruptă echipament comunicațional și servere ale Centrelor Multifuncționale							
Cod CPV	Denumire bunurilor	Model articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnica deplina solicitata de autoritatea contractanta	Specificarea tehnica deplina propusa de ofertant	Standarde de referința
31154000-0	Surse de alimentare neîntreruptibile (UPS) Model: UPS / APC / APC Smart-UPS, 2200VA/1980W, 2U, line-interactive, rackmount (SMT2200RMI2U) sau echivalent	Socomec NPR-3300-RT	China	SOCOMECS GROUP	<p>Capacitate putere - 1980W / 2200 VA</p> <p>Voltaj nominal output - 230V Frecvența output - 47 - 53 Hz (50Hz nominali) 57 - 63 Hz (60Hz nominali) Conectori output - 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 3 x IEC Jumpers Formfactor - Rackmount 19"</p> <p><i>Input :</i> Voltaj nominal input - 230V; Frecvența input - 50/60 Hz +/- 3 Hz; Conectori input - British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P; Lungime cablu - 2 m; <i>Baterie și timp funcționare:</i> Baterii incluse – 1; Timp mediu de încărcare - 3 ore <i>Management:</i> Management - Da Sloturi de conectare - USB SmartSlot Alarma sonoră - Da <i>Protecție:</i> Rație protecție supratensiune - 375 Jouli <i>Mediu funcționare:</i> Temperatura 0 – 40; Umiditate 0 - 95%; Altitudine 0-3000 m; Zgomot - 55.00 dBA; Căldura disipată - 215.00 BTU/ora; Altitudine depozitare 0-15000 m; Temperatura depozitare 15 – 45; Umiditate depozitare 0 - 95%; Garanție – minim 3 ani cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova</p>	<p>Capacitate putere - 2700W/3300VA Tehnologie- Line-interactive with AVR Wave form - Sine wave BackUp la sarcina 1980W - 6' 45" Voltaj nominal output - 230V Frecvența output - 50/60Hz +/-0,1% Conectori output - 8 x IEC 320 C13 1 x IEC 320 C19 IEC Jumpers Formfactor - Rackmount 19", 2U <i>Input :</i> Voltaj nominal input - 230V; Frecvența input - 50/60 Hz +/- 3 Hz; Conectori input - British BS1363A IEC-320 C20 Schuko CEE 7/EU1-16P; Lungime cablu - 2 m; <i>Baterie și timp funcționare:</i> Baterii incluse – 1; Timp mediu de încărcare - 3 ore <i>Management:</i> Management - Da Sloturi de conectare - USB SmartSlot Alarma sonoră - Da <i>Protecție:</i> Rație protecție supratensiune - 375 Jouli <i>Mediu funcționare:</i> Temperatura 0 – 40; Umiditate 0 - 95%; Altitudine 0-3000 m; Zgomot - 55.00 dBA; Căldura disipată - 215.00 BTU/ora; Altitudine depozitare 0-15000 m; Temperatura depozitare 15 – 45; Umiditate depozitare 0 - 95%; Garanție – minim 3 ani cu întreținere la centrul de deservire autorizat în Moldova</p>	

Semnat: _____

Nume: **Voloșin Grigori** În calitate de: **director** Ofertantul: **"VEC" SRL** Adresa: **MD2001, Chisinau, str. Bulgara 19, ap.3**