

PRELUDE 24 TL²

Exposed 24 mm grid system

Caracteristici principale

- Peakform : design patentat pentru rezistență, stabilitate și ușurință în tăiere
- Cleva de superblocare: asigură conexiunea dintre Profilele Principale pentru o aliniere mai bună și o deconectare mai facilă
- Clip TL² unic, pe bază de oțel compozit pentru rezistență, performanță la foc și o aliniere mai bună
- Linie de rigidizare: un plus de rezistență și stabilitate


Aplicabilitate

Săli de clasă / Săli de ședințe / Birouri individuale

Date constructive


- Material: oțel galvanizat
- Finisaj suprafață: vopsea de poliester sinterizată
- Culoare: toate produsele sunt standard Global White
- Alte culori standard disponibile pentru articolele curente

PRELUDE 24 - PROFIL PRINCIPAL UNIVERSAL PEAKFORM ȘI CLEMĂ DE SUPERBLOCARE (conexiune clemă-la-clemă)




Articol Nr.	Dimensiuni (mm)				Culori standard					
	lungime	lățime	înălțime	interax caneluri	Global white	White RAL 9010	Argintiu RAL 9006	Negru	Alamă	Crom
31 40 32 A	3600	24	43	100	●	●	●	●	●	●
31 41 33 B	3750	24	43	156.5	●	●	●	●	●	●
31 43 33 B	3375	24	43	337.5	●					
31 42 32	3000	24	43	100	●					

PRELUDE 24 - PROFILE SECUNDARE TL² (sistem „cârlig”, capăt tăiat drept)



Profile secundare cu caneluri					
08 30 31	1200	24	38	300	
08 31 31	1250	24	38	312.5	
08 33 31	1350	24	38	337.5	
08 34 32	1800	24	38	300	
08 36 32	1500	24	38	1	●
08 10 32	1875	24	38	312.5	●
08 50 32	1724	24	38	300	●

¹Caneluri(sloturi) la: 150, 500, 750, 1000, 1350 mm



Profile de compartimentare fără caneluri					
08 20 31	600	24	38	-	
08 21 31	625	24	38	-	
08 23 31	675	24	38	-	
08 18 32	900	24	38	-	●
08 24 32 C	300	24	38	-	●
08 25 32 C	312.5	24	38	-	●

SUSTENABILITATE



25



A+



E1

CLASĂ DE REACȚIE LA FOC



EEA Euroclass A1
EN 13501-1

RUS KM0 (NG)/
KM1 (G1, V1, D1, T1)
FZ 123

ALTE PERFORMANȚE ȘI CARACTERISTICI



ISO 3

30 ANI
garanție sistem

OPȚIUNI PERSONALIZATE



Culori



Dimensiuni

