

Specificații Tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]


Numărul procedurii de achiziție - ocds-b3wdp1-MD-1656657557877

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente și consumabile electrice și de iluminat (repetat) - Cerere a ofertelor de preturi

Nr.d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii							
Lotul 1 Iluminare și componente							
1	Bec LED 10W E27 6400K	A60 - LED 10W 6400K E27 bec Евросвет	China	Евросвет	Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Putere: 10W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Conform standardelor producătorului
2	Bec LED 18 W E27 6400K	Bec LED 18 W E27 6400K	China	China	Putere: 18W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Putere: 18W Tensiune: 175-250V Soclu: E27 Durata de viață: 25000h Temperatura: 6400K Clasa energetică: A+	Conform standardelor producătorului
3	Tub fluorescent 18w T8	Tub fluorescent 18w T8	China	Fobos	Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13)	Tub fluorescent 18W Soclu: T8(G13)	Conform standardelor producătorului
4	Tub fluorescent 36w T8	Tub fluorescent 36w T8	China	Fobos	Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13)	Tub fluorescent 36W Soclu: T8(G13)	Conform standardelor producătorului
5	Starter 127V	S2 4-22W Cu starter TDM	China	TDM	Starter 127V	Starter 127V	Conform standardelor producătorului
6	Starter 220V	CP 220V 4-65W starter ALB	China	ALB	Starter 220V	Starter 220V	Conform standardelor producătorului
7	Felinar LED 18W exterior	Panel LED SR-225-18 18W 6400K rotund aplicabil Евросвет	China	Евросвет	Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1080 lm Dimendiuni: 225*40mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Putere: 18W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Flux: 1450 lm Dimendiuni: 225*30mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20	Conform standardelor producătorului

8	Felinar LED 45W	Felinar LED 45W	China / Turcia	Horoz	Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong)	Putere: 45W Temperatură culoare: 6400K Tensiune: 220-240V Dimensiuni: 595*595*11mm Culoare: alb Gradul de protecție: IP20 (pentru panouri Armstrong)	Conform standardelor producătorului
9	Tub LED 20W	T8 - HJI LED 20W 6500K G13 tub TDM	China	TDM	Lungime: 1200mm Putere: 20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune: 180-250V	Lungime: 1200mm Putere: 20W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune: 180-250V	Conform standardelor producătorului
10	Tub LED 10W	T8 - HJI LED 10W 6500K G13 tub TDM	China	TDM	Lungime: 600mm Putere: 10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune: 180-250V	Lungime: 600mm Putere: 10W Soclu: T8(G13) Temperatura: 6500K Tensiune: 180-250V	Conform standardelor producătorului
11	Felinar LED 40W	ЛСП corp il. p/у LED (model 2*36) IP54 ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Putere: 40W Soclu: T8(G13) Tensiune: 180-250V Grad de protecție: IP54/IP65 Material: metal și plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm	Putere: 40W Soclu: T8(G13) Tensiune: 180-250V Grad de protecție: IP54 Material: metal și plastic Dimensiuni: 1280x130x92mm	Conform standardelor producătorului
12	Felinar LED 20W	ЛСП corp il. p/у LED (model 2*18) IP54 ISILDAR	Turcia	ISILDAR	Putere: 20W Soclu: T8(G13) Tensiune: 180-250V Grad de protecție: IP54/IP65 Material: metal și plastic Dimensiuni: 680x130x92mm	Putere: 20W Soclu: T8(G13) Tensiune: 180-250V Grad de protecție: IP54 Material: metal și plastic Dimensiuni: 680x130x92mm	Conform standardelor producătorului
Lotul 2 Fire electrice, cabluri și accesorii							
1	Cablu VVG 3*2,5	ВВГнгд 3X2.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	Nr. de fire: 5 Secțiune: 10mm ² Tensiune: 0.4kV Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur	Nr. de fire: 3 Secțiune: 2,5mm ² Tensiune: 0.4kV Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau sur	Conform standardelor producătorului
2	Cablu VVG 3*1,5	ВВГнгд 3X1.5 cablu	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	Nr. de fire: 3 Secțiune: 1,5mm ² Tensiune: 230V Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: alb sau sur	Nr. de fire: 3 Secțiune: 1,5mm ² Tensiune: 230V Temperatură minimă de montare: -15° Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau sur	Conform standardelor producătorului
3	Fir electric PV3 25mm	ПВ3 25 fir electric	Ucraina	ООО INTERKABEL KIEV / ZZCM (ООО «Запорожский завод цветных металлов»))	Nr. de fire: 1 Secțiune: 25mm ² Tensiune: 230-400V Material: cupru+PVC Culoare: negru, alb sau albastru	Nr. de fire: 1 Secțiune: 25mm ² Tensiune: 230-400V Material: cupru+PVC Culoare: alb	Conform standardelor producătorului

4	Conector WAGO 3 fire	CK-413 2 3*2.5mm clema de trecere TDM	China	TDM	Tip model: CU3 Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului: 0,2- 6mm2 Pentru fire monofilare	Tip model: CU3 Curent max: 32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului: 0,1- 4 mm2 Pentru fire monofilare	Conform standardelor producătorului
5	Conector WAGO 3 fire	CK-413 3*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului: 0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 3 Nr. de poli: 3 Secțiunea conductorului: 0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	Conform standardelor producătorului
6	Conector WAGO 4 fire	CK-414 4*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 4 Nr. de poli: 4 Secțiunea conductorului: 0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 4 Nr. de poli: 4 Secțiunea conductorului: 0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	Conform standardelor producătorului
7	Conector WAGO 5 fire	CK-415 5*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 5 Nr. de poli: 5 Secțiunea conductorului: 0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 5 Nr. de poli: 5 Secțiunea conductorului: 0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	Conform standardelor producătorului
8	Conector WAGO 2 fire	CK-412 2*2.5mm clema cu fixator TDM	China	TDM	Curent max: 24-32A Nr de fire: 2 Nr. de poli: 2 Secțiunea conductorului: 0,2- 6mm2 Pentru fire multifilare	Curent max: 32A Nr de fire: 2 Nr. de poli: 2 Secțiunea conductorului: 0,1- 4 mm2 Pentru fire multifilare	Conform standardelor producătorului
9	Bandă izolanță	Banda izol. 19*20 PVC neagra MegaWatt	China	MegaWatt	Lungime: 18-20m Lățime: 18-20mm Culoare: negru	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: negru	Conform standardelor producătorului
10	Bandă izolanță	Banda izol. 19*20 PVC rosie MegaWatt	China	MegaWatt	Lungime: 18-20m Lățime: 18-20mm Culoare: roșu	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: roșu	Conform standardelor producătorului
11	Bandă izolanță	Banda izol. 19*20 PVC galben Tesa	China	Tesa	Lungime: 18-20m Lățime: 18-20mm Culoare: galben	Lungime: 20 m Lățime: 19 mm Culoare: galben	Conform standardelor producătorului

Semnat:  Numele, Prenumele: Manastirli Dmitri În calitate de: manager

Semnat:  Numele, Prenumele: V.V. Vasiliev În calitate de: Director

Ofertantul: EUROLUMINA SRL Adresa: mun. Chisinau str. Industriala 59M

