

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1642579188472 din 19.01.2022

Obiectul achiziției: privind achiziționarea unui tractor și utilajelor, în implementarea proiectului investițional: Modernizarea serviciului local de întreținere

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1: Tractor						
Tractor, tracțiune 4x4, cu cuplări hidraulice	TAG 60CH	România	IRUM S.A.	Stare – Nou Tracțiune 4x4 Cuplare tracțiune 4x4: electrohidraulică Sistem de frinare: multisc disc în baie de ulei Motor: diesel, 4 cilindri, racire cu lichid, turbocompresor, 2200 cm³, 55-60 C.P., 2600-2800 rpm Blocare diferențial: mecanică Cutie: automată Sistem hidraulic: 2 perechi de cuple hidraulice în față și 2 în spate Cabina: AC cu încălzire și ventilație, volan ajustabil, dotat cu boxe și antena, 12 V cu contact general, priză 12 V în cabină Ridicator hidraulic spate: prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare	Stare – Nou Motor: diesel, 4 cilindri, răcire cu lichid, turbocompresor, 2287 cm³, 58 C.P. (43kW) la 2600 rpm, cuplu maxim de 195 Nm la 1700 rpm Lungime: 3421 mm Lățime: 1460-1814 mm Înălțime: 2463 mm Ampatament: 1806 mm Greutatea: 2171 kg Garda de sol: 391 mm Lestare frontală: 6x17 kg cu cârlig de remorcare integrat Anvelope față: 9,5-16 cu jante fixe Anvelope spate: 13,6-26 cu jante ajustabile Norme de poluare: stagi V Tracțiune 4x4	

				rapida cat. II Capacitatea maxim de ridicare: 1 500 kg Debit pompa hidraulica: min. 39 l/min Direcție: hidrostatica, debit 19 l/min Greutatea: 2000 kg Norme de poluare: minim stagiu VI-V	Cuplare tracțiune 4x4: electrohidraulică Sistem de frânare: multisc în baie de ulei (axa spate) Blocare diferențial: mecanică Cutie: automată Sistem hidraulic: 4 cuple în față și 4 în spate Cabina: AC cu încălzire și ventilare, volan ajustabil, dotat cu boxe și antenă, 12 V cu contact general, priză 12 V în cabină, lunetă cu deschidere, scaun cu suspensie mecanică și centură de siguranță Ridicator hidraulic spate: prindere în trei puncte, tiranți cu cuplare rapidă cat. II Capacitatea de ridicare: maxim 1500 kg Debit pompă hidraulică: min. 39 l/min Direcție: hidrostatică, debit 19 l/min	
Lotul 2: Utilaje						
Încărcător frontal	S900	România	IRUM S.A.	Capacitate de ridicare maxima: 900 kg Înălțime maxima la punctul de pivotare: 2 285 mm Adâncimea maxima de sapare: 230mm Greutatea bratului maxima: 287 kg Viteza de lucru: Max 8 km/h Dotat cu sistem de prindere usoare: DA Dotat cu a 3-a ieșire hidraulică: DA Sistem de operare: Cu Joystic Latimea cuvei: 1 400 mm Compatibil cu tractor: 50-60 CP	Stare – Nou Capacitate de ridicare: maxim 900 kg Înălțime maximă la punctul de pivotare: 2 285 mm Adâncime de sapare: maxim 230mm Greutatea brațului: 287 kg Viteza de lucru: maxim 8 km/h Dotări suplimentare: sistem de prindere ușoară, a 3-a ieșire hidraulică Sistem de operare: Cu Joystic Lățimea cuvei: 1 400 mm Puterea minim necesară: 50-60 C.P.	

Lamă pentru deszăpezire din cauciuc și lamă din metal.	LNS-210-A	Italia	Deleks S.r.l.	Stare- Nou; (d.lamei de metal 120mmx14mm) pentru nivelare lățime de 1900-2100mm, înălțimea de 850mm, unghiul și înălțimea să fie reglabile	Stare- Nou; Lama din metal: 120mmx14mm Lama din cauciuc: 150mmx50mm Lățime totală: 2100mm Înălțime: 830mm Unghiul de lucru: reglabil manual Înălțimea de lucru: reglabilă hidraulic Sistem de amortizare: 6 arcuri anti-șoc	
Remorcă basculantă cu două axe	5 TON	Turcia	Palazoglu Tarim Aletleri San. Ve Tic. Ltd. Sti	Stare- Nou; cu sisteme de iluminare, sistem de frinare cu aer, greutatea încărcăturii de 4000kg	Stare: Nou, anul 2022 Condiții specifice: Este compatibilă cu tractorul propus Greutate maximă de ridicare: 5.000 kg Greutatea remorcii: 2650 kg Descarcare: Hidraulică, în 3 părți Înălțimea borturilor: 400mm + 400mm Dimensiuni interioare: 4,10x 2,1m x 0,80m Dimensiuni exterioare: 5,85m x 2,2m x 2,70m Volum încărcare: 6,89 m ³ Suprafața de încărcare: 8,61 m ² Grosimea pereților: 2mm Grosimea podelei: 4mm Dimensiunile roților: 11,5/80-15,3 Sistem de frânăre: Aer Viteza de lucru: maxim 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Sistem de iluminare: Inclus Accesorii incluse în dotare: Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din plastic pentru apă pentru spălat miinile Rezervor din plastic petru sapun	

Împrăștiător de material antiderapant	S500	Polonia	S.F.M.R. Strumyk	Stare- Nou; volumul încărcării de 500lt, lățime de lucru 5-10m	Stare- Nou; Volumul încărcării: 500L Lățime de lucru: 6-14m Dimensiuni: 1260x1330x1330mm Greutate: 61kg	
					Stare- Nou Lățimea de lucru: 1600mm Lățime totală: 1880mm Greutate: 540kg Putere minimă necesară: 50CP Productivitate medie: 1,6 ha/h Distanța de deplasare de la centrul tractorului: 220cm Sistem de prindere: CAT II PTO : 540 rot/min Numărul de curele: 3 bucăți Numărul de ciocane: 12 bucăți Reglarea unghiului de lucru: +90° / - 60° Echipat cu 2 măsuri de siguranță: una pentru a proteja împotriva căderii necontrolate a mașinii și cealaltă pentru a înclina mașina ori de câte ori se întâlnește un obstacol (anti-șoc) Cardan: 6x6 inclus	
Tocător lateral pentru resturi vegetale cu sistem de protecție anti-șoc	AGF160	Polonia	Trakomix P.P.H.U.	Stare- Nou; lățimea de lucru 1600mm		
Tocător pentru crengi cu reductor cu prinderea remorcii	R12	Polonia	Demarol	Stare- Nou; cu reductor cu prinderea remorcii	Stare- Nou; Reductor cu prindere la remorcă Dimensiuni: 1,78x1,12x1,65m Greutate: 180 kg Mecanism de tăiere: Sfidel cu cuți Diametrul crengilor: circa 8cm Productivitate: circa 5 m ³ /h Mărimea fracției: 30-50 mm Sistem de conectare a remorcii: inclus Putere minimă necesară: 20 C.P. PTO: 540/1000 rot/min Sistem de prindere: CAT I si II	

Rezervor tractabil pentru apă potabilă	TN1230	Turcia	Hummel Tarim LTD	Stare- Nou; cu volumul de 3000-4000litri + furtun tun pentru stingerea incendiilor	Volum: 3.000 L Greutatea: 850 kg Grosimea pereților rezervorului: 3 mm (GALVANIZAT) Dimensiunile roților: 11.5/80-15,3 (6 găuri) Sistem de umplere: Da, capacitate 600L/min Sistem de frânare: hidraulic Furtun absorbție: de 9m cu filtru TUN pentru stingerea incendiilor: inclus Cuplări spate: 2 ieșiri cu diametrul 25mm (p/u 2 furtune irigare)	
Cositoare pentru tractor	Z178/1	Polonia	FMR Lisicki	Stare- Nou;	Stare- Nou; Lățime de lucru: 135cm Număr de cuțite: 6 buc. Putere min. necesară: 35 C.P. Greutate: 320 kg	
Utilaj de Excavare pentru tractor	BHSM195	Australia	Hanney Implement s	Stare- Nou; Cuplabil la tractor spate	Stare- Nou; Cuplare: la tractor spate Putere minim necesară: 30-45 CP Sistem de prindere: în 3 puncte; Rezervor de ulei separat cu pompa Filtru hidraulic și senzor de temperatură ulei Înălțime de încărcare: 2420 mm Adâncime de săpare: 1950 mm Lățime galeata: 300 mm Unghi de rotire: 180° Greutate: 537 kg	
Mătură pentru tractor cu transmisie cardanică.	SWLT 220	China	Changzhou Mateng Machinery CO., LTD	Stare- Nou; lățimea de 2 metri.	Stare- Nou Lățimea de lucru: 2200 mm Lățimea totală: 2380 mm Greutatea: 225 kg Unghiul de lucru: reglabil până la 25°	

						Viteza de rotire a periei: 260rot/min Diametrul periei: 520 mm Sistem de prindere: pe tiranți CAT I Sistem de lucru: de la PTO, minim 540 rot/min Viteza de lucru: 12,90 km/ora Peria pentru deszăpezire: fire din plastic Roți de sprijin: 2 bucăți acoperite cu cauciuc Cardan: 6x6 – inclus în preț	
TOTAL							

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Scomoroscenco Dumitru în calitate de: Contabil
Ofertant: Ozonteh Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

