

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]						
Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750415030592 din 20.06.2025						
Obiectul achiziției: Utilajului de ventilare- condiționare a pieselor de schimb pentru anul 2025 REPETAT						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
Lot 1 Aparat de aer condiționat (de perete)	KWSM-12IR32HF	China	Kanion Group Co. Limited	Aparat de aer condiționat de perete, P-12000 btu,U 220/240V,DC inverter,diapazon de temperaturi de lucru-15+43gr C,clas de eficiență energetică A++/A+,debit de aer 400-550 m3h,agent frigorific R32,garanția 24 luni, dimensiunea bl.interior 750-775x240-250x180-185 inclusiv montarea.	Aparat de aer conditionat KANION INVERTER, Clasa PREMIUM, De perete, P-12000 btu, U 220/240V,DC inverter, Diapazon de temperaturi de lucru -20+52gr C, Clas de eficiență energetică A++; Capacitatea la răcire: 3500 (1000 ~ 3770)W; Capacitatea la încălzire: 3520 (1000 ~ 3810)W; Consum de energie (răcire / încălzire) (W/h): 1130 (290 ~ 1500)/1005 (290 ~ 1720); Debit de aer 600 m3h, Agent frigorific R32, garanția 24 luni, dimensiunea bl.interior 750-775x240-250x180-190 Inclusiv montarea.	
Lot 2 Ventelator	TM AEROSTAR RV-125L	Ucraina	ООО "Вент-сервис"	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 125,350-400m3/h,P-0,05-0,07 kw,U-220V,Rot/min 2400-2600,nivel de zgomot 45-48 db.	Ventelator rotund centrifugal duct diametru 125, 350-400m3/h, P-0,05-0,07 kw, U-220V, Rot/min 2400, nivel de zgomot 45db. Ventilatoare seria RV sunt utilizate pentru ventilarea spațiilor comerciale și industriale mici, a instalațiilor de servicii. Sunt utilizate în sistemele de ventilație cu secțiune rotundă.	

Lot 3 Ventilator	TM AEROSTAR RV-160L	Ucraina	ООО "Вент-сервис"	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 160,700-800m ³ /h,P-0,08- 0,100 kw,U-220V.Rot/min 2500- 2800,nivel de zgomot 49- 51db.	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 160, 750 m ³ /h, P-0,08-0,100 kw, U-220V. Rot/min 2500, nivel de zgomot 49- 51db. Ventilatoare seria RV sunt utilizate pentru ventilarea spațiilor comerciale și industriale mici, a instalațiilor de servicii. Sunt utilizate în sistemele de ventilație cu secțiune rotundă.	
Lot 4 Ventilator	TM AEROSTAR RV-200L	Ucraina	ООО "Вент-сервис"	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 200,900- 1000m ³ /h,P-0,110-0,150 kw,U- 220V.Rot/min 2600-2700, nivel de zgomot 50-52 db	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 200, 950 m ³ /h, P-0,110-0,150 kw, U-220V. Rot/min 2600, nivel de zgomot 50-52 db Ventilatoare seria RV sunt utilizate pentru ventilarea spațiilor comerciale și industriale mici, a instalațiilor de servicii. Sunt utilizate în sistemele de ventilație cu secțiune rotundă.	
Lot 5 Ventilator	TM AEROSTAR RV-315L	Ucraina	ООО "Вент-сервис"	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 315,1800-2100m ³ /h,P- 0,200-0,300 kw,U-220V,Ror/min 2600-2800, nivel de zgomot 50-55 db.	Ventilator rotund centrifugal duct diametru 315, 1800-2100m ³ /h, P-0,200-0,300 kw, U-220V, Ror/min 2600-2800, nivel de zgomot 50-55 db. Ventilatoare seria RV sunt utilizate pentru ventilarea spațiilor comerciale și industriale mici, a instalațiilor de servicii. Sunt utilizate în sistemele de ventilație cu secțiune rotundă.	
Lot 14 Pompe de circulație	A 50/180 XM	Italia	Dab Pumps S.p.A. / DWT HOLDING SPA	Pompă de circulație de model DAB sau mai bun ,A50/180,H-6 m,Q 10 M3/H-PN10,U-230V/50Hz,P-189 W.	Pompă de circulație de model DAB sau mai bun , A50/180,H-6 m,Q 10 M3/H-PN10,U-230V/50Hz,P-189 W. Corp pompa din fonta si carcasa motorului din aluminiu turnat sub presiune. Rotor din tehnopolimer.	

Ofertantul: COSANDR SRL **Adresa:** mun. Chisinau, str. Matei Basarab, 1/4, ap(of.)1206

Semnat:electronic **Numele, Prenumele:** Coscodan Andrei **În calitate de:** director