

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție_ 21026784 / ocds-b3wdp1-MD-1596192625818 din 31.07.2020						
Denumirea procedurii de achiziție: Sursă de alimentare neîntreruptibilă de energie electrică (UPS) și HDD Extern						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 2						
Sursă de alimentare neîntreruptibilă de energie electrică (UPS)	Eaton Ellipse PRO 650 DIN	Franta	EATON	În conformitate cu caietele de sarcini.	Gama de tensiune de intrare 150 - 285 V (stabilizator automat) Gama tensiunii de ieșire 220V – 230V – 240Vac Protecție împotriva scurt-circuit, interferențe electromagnetice și radio - Da Sarcina maximă, VA / W 650VA/400W Prize de ieșire 3 prize UPS redundante, 1 prize la supratensiuni Conectare la PC prin mufă USB Cu ajutorul mufei USB de interfață va fi posibil verificarea stării sursei de alimentare neîntreruptibilă prin software (software de la producătorul UPS – inclus) în sistemul de operare Windows.	EN 62040-1 : 2008 + A1 : 2013 EN 62040-2 : 2006 EN 50581 : 2012

				În cazul dispariției tensiunii sursa poate finisa corect lucrul sistemului, apoi se poate deconecta, cu ajutorul software-ului. Software-ul permite setarea timpului deconectării PC. Porturi suplimentare 2 x porturi: telefon si data line protection (1xRJ11 si 1xRJ45) Lungimea cablului de alimentare - 1,5 m. Timp de comutare tipic 5 ms Durata de lucru a bateriei, Jumătate de încărcare Runtime 9 minute Garanție - 3 ani NBD On-site official Manufacturer warranty Anul producerii 2020	
--	--	--	--	--	--

Semnat: Chitoroaga Numele, Prenumele: Iurie Chitoroaga În calitate de: director vânzari

Ofertantul: SC „Habsev Grup” SRL Adresa: or. Chisinau MD-2023, str. Uzinelor, 90

