

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Procedura de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1712320264365 din 05/04/2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de construcție pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/servi ciului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 11 Vopsele, grunduri. (Emailuri)						
11.1 Vopsea Email,Culoare maro	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre strat-uri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, Maro, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre strat-uri: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.2 Vopsea Email, Culoare sur	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din	Vopsea alchidică,Gri, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă

				lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.3 Vopsea Email, Culoare roșie	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, Rosie, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.4 Vopsea Email, Culoare alba	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, Alba, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător). fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

11.5 Vopsea Email,Culoare neagră	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică,Neagră, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.6 Vopsea Email,Culoare albastră	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică, Albastră, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.7 Vopsea Email, Culoare galbenă	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgachim	Vopsea alchidică, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător); fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu	Vopsea alchidică,galbenă, rezistenta buna la intemperii. Pentru protectia si decorarea suprafetelor interioare si exterioare din lemn, metal si zidarie. Consumul aproximativ : 12 -13m2/litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; intre straturi: 12 ore , complet in max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător); fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (intr-un volum de 1 litru de vopsea sa nu	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

				depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	
11.8 Vopsea Email, Culoare verde	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Vopsea alchidică, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Vopsea alchidică,verde, rezistentă bună la intemperii. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ : 12 -13m ² /litru/ strat . Timpul de uscare la atingere 4 ore; între straturi: 12 ore , complet în max. 22 -24 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător), fără impurități. COV Produs, max.g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea sa nu depaseasca masa de 300 grame de diluent). Garanție: 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,7 / 3,0 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.9 Lac	Spor Lac	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (alun)Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.10 Lac	Spor Lac	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Pentru lemn; Color (stejar) Lac Alchidic Lucios pentru lucrări la interior și exterior. Se utilizează pentru acoperirea decorativă a suprafețelor din lemn (garduri, balustrade ,banci de gradina) rezistent la factorii atmosferici. COV Produs, max.g/l: 400 (într-un volum de 1 litru de lac sa nu depaseasca . Garanție: minim 12 luni de la data eliberării. In ambalaj de: 0,75 - 3,5 kg/l.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.11 Grund Alchidic pentru metal	Leko Grund Alkyd	Bulgaria	Grup Policolor-Orgachim	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de	Culoare sură. Grund Alchidic, pentru protecția anticorosivă a suprafețelor din metal feroase, expuse intemperiiilor atmosferice, pentru amorsarea suprafețelor vechi din metal feroase, după degresare. Pentru utilizarea în calitate de strat suport a	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914

				strat suport a vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	vopselei pe confecții metalice. Nu reține praf după 3-4 ore, durata de uscare completă este 10-15 ore la temperatura camerei sau 30 min la temperatura între 105-110° C. Conținutul maxim de COV (Cat: A/i)-500 g/l. Ambalaj 0,9÷5 kg.	Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
11.12 Spray WD-40 sau echivalentul	RAVENOL Rostloser mit MoS2 Spray (echivalentul WD-40)	Germania	Ravenol	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata și protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500÷700 ml .	Domeniul de utilizare: curata și protejează, lubrefiază ansamblurilor ruginite din metal; înlătură depunerile de calcar pe a armaturilor sanitare; Curata și protejează elementele metalice de distrugere de oxidare; Ambalaj 500 ml .	Conform Reglementarilor tehnice RM
11.13 Convertizor de rugină	Feruginol	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii.	Convertizor de rugină sau îndepărtarea ruginii. Conform Fisei tehnice a produsului.	Conform Reglementarilor tehnice RM/Acte de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
Lot 12 Vopsele, grunduri (lavabile).						
12.1 Grund dispersiv în apă	SPOR Polisept	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Grund pe baza de acrilat, pentru suprafețe minerale/absorbante; Destinat pentru amorsarea suprafeței de bază în vederea creării aderenței; Cu proprietăți de distrugere a mușgaiului; produs biacid. Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Conform Actelor de conformitate Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.2 Vopsea dispersivă în apă (vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Vopsea albă pe baza de acrilat cu rezistență sporită la uzură clasa 2 după EN ISO 11998 Consum normal într-un strat 0,12÷0,17 kg/m ² ; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV,

						Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.3 Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat	Deko Hydroizol	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Vopsea hidroizolantă pe bază de acrilat utilizată pentru suprafețe minerale a încăperilor de baie, WC, etc.; Culoarea albă; Pentru lucrări la interior și exterior; Capacitatea ambalajului 10-15 kg.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.4 Vopsea pentru fațade	Leko Fassagen	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 și rezistența la vapori de apă conform EN 7783.	Culoarea albă .Vopsea lavabila cu silicon pentru suprafețe exterioare, rezistența la intemperii atmosferice, Clasa 1 de lavabilitate conform EN 13300 și rezistența la vapori de apă conform EN 7783.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.5 Lac pentru suprafețe minerale	Brio	RM	SUPRATEN	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătășos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	Aderență sporită la suport; Rezistență sporită la intemperii și razele UV; Rezistent la lovire și zgâriere; Accentuează textura și intensitatea culorii conferite suprafeței prelucrate - efect de "piatră umedă"; Formează un strat de protecție fin cu luciu mătășos; Formează o peliculă transparentă, elastică, rezistentă și impermeabilă; Suprafața lăcuită este permeabilă la vapori de apă; Uscare rapidă; Pentru lucrări la interior și exterior; Recomandat pentru utilizare în interior și la exterior, pentru lăcuirea de protecție și decorare suprafețelor suport minerale;	Conform Reglementarilor tehnice RM. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.6 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare verde. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.7 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare albastră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.8 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor-Orgahim	Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare galbenă. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

12.9 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare piersic. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	Conform Actelor de conformitate. Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.
12.10 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare bej. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	
12.11 Vopsea concentrată(pentru vopsea lavabilă)	Casa Bella	Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 100÷500 ml.	Culoare neagră. Pentru colorarea vopselilor lavabile. Ambalaj 200 ml.	
12.12 Grund siliconic cu nisip de cuarț	DEKO G8400	Bulgaria	Grup Policolor- Orgahim	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuiei. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni.	Pe baza de acrilat pentru amorsarea înainte de aplicarea tencuiei. Se utilizează pentru a îmbunătăți aderența dintre substrat și tencuială. Aplicare pe suprafețe exterioare din beton, zidărie, tencuială minerală ale construcțiilor civile și industriale COV 30 g/l. 5 - 25 Kg Garanție - 24 luni.	Conform Actelor de conformitate . Produsul respectă legislația RM, HG 913 Materiale de construcții, HG914 Limita COV, Legea 277 Privind substanțele chimice.

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Artiom Moghildea În calitate de: administrator

Ofertantul: Manticora SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Igor Vieru 3 of 88