

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Альтеп		DUO					PLUS					(КТ-2Е)				
Параметр		кВт	15	17	19	25	31	38	50	62	75	95	120	150	200	250
Площадь теплообмена		м2	1,9	2,5	2,6	2,9	3,2	3,9	4,6	5,3	6,2	7,8	9,8	11,3	15,1	18,9
КПД		%	86													
Размеры топки	Глубина	мм	400	400	400	460	520	605	650	740	820	820	980	1050	1350	590
	Ширина	мм	285	370	340	370	370	450	500	520	570	740	740	1040	1040	370
	Объём	дм3	65	84	89	101	120	208	264	316	431	558	651	863	1090	143
Водяная емкость котла		л	79	82	93	117	132	152	192	222	268	398	473	530	700	850
Масса котла без воды		кг	300	390	400	420	460	510	640	730	830	1070	1230	1380	1800	2150
Необходимая тяга газов		Па	23-30													
Температура газов на выходе		°С	100-180													
Мин-макс температура воды		°С	58-85													
Номинальное давление воды		МПа	0,15							0,20						
Потребление электрики		Вт	85	85	85	85	105	105	160	160	250	250	410	205	205	315
Размеры котла	Ширина	мм	565 (735)	650 (820)	640 (810)	650 (820)	650 (820)	730	780	800	870	1040	1100	1400	1400	650 (820)
	Высота		1535 (1370)	1585 (1420)	1630 (1465)	1645 (1480)	1710 (1510)	1970	2060	2145	2345	2375	2350	2350	2350	1820 (1620)
	Высота к центру дымохода		1170	1210	1268	1270	1300	1527	1617	1660	1857	1833	1852	1855	1830	1390
	Глубина		1015	1050	1050	1110	1170	1320	1390	1500	1620	1710	1800	2050	2320	1220
	Глубина корпуса		710	715	715	775	835	965	1005	1105	1190	1190	1325	1390	1690	905
	Высота дверцы		210	230	210	230	230	300	300	300	300	300	300	300	300	230
Диаметр дымохода		мм	285	370	340	370	370	370	370	490	490	490	630	630	370	
Диаметр патрубков воды (Ду)		мм	159	159	159	178	178	219	245	245	245	299	299	299	348	398
		мм	50	50	50	50	50	50	50	50	Фл.65	Фл.65	Фл.80	Фл.80	Фл.100	Фл.100
Параметры дымохода	площадь сечения	см2	201	201	201	248	248	483	483	483	702	702	702	962	1256	377
	высота (минимум)	м	5	5	6	5	6	6	6	8	7	9	10	11	11	6